

Arbeits- Anhänger	Fabrikmarke P A S O	Typ 4,00 F / 1700 kg	Typenschein-Nummer CH 9647 10
Hersteller	PASO, Paul Solbach GmbH-Co., KG, D-5222 Morsbach/Sieg (BRD)		
Erkennungsmerkmale	"Paul Solbach = PASO", "Paso 4,00 F" + "zul.Gesamtgewicht 1700 kg" auf Hersteller-Plakette.		
Herstellerplakette	rechts vorn unten am Aufbau.		
Fahrgestellnummer	hinten oben auf rechtem Deichselarm.		
Hauptimporteur	WIFF AG, 6233 Büren/ LU		
Geprüftes Fahrzeug	10838	Unveränderliche Zeichen im Typencode 'Paso 4,00 F'	

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen	<u>1</u>	Anzahl Räder	<u>2</u>
Federung	<u>Blattfedern längs</u>	Lenkung	<u>-</u>
Betriebsbremse	<u>auf Wunsch = mechanisch Auflauf, IB, auf beide Räder.</u>		
	<u>Abreissicherung vorhanden</u>		
Stellbremse	<u>mechanisch, IB, auf beide Räder.</u>		

KAROSSERIE

<u>Baustellenwagen</u>		<u>GEWICHTE</u>	vorn	hinten	total
		Leergewicht	_____	_____	_____
		Nutzlast oder	_____	_____	_____
		Betriebsgewicht	<u>je nach Ausrüstung</u>		
		Gesamtgewicht	_____	_____	_____
		Fabrikgarantie	<u>75</u>	<u>1700</u>	<u>1700</u>
		Reifengrösse	_____	<u>6.00 R 16</u>	_____
		Ply / atü	_____	<u>10/4,75</u>	_____
		Tragkraft	_____	<u>1700</u>	_____
		für V max	_____	<u>120</u>	_____
		Höchst-V nach Hersteller	_____	_____	<u>80</u>
		Höchst-V nach Fahrverhalten	_____	_____	<u>80</u>

AUSRÜSTUNG

Schlusslichter	R - S1	(E)
Bremslichter	R - S1	(E)
Richtungsblinker	v	
	h 2a	(E)
Rückstrahler	v I	(E)
	s I	(E)
	h III	(E)
Markierlichter	v A	(E)
	s	
	h R	(E)
hinten nach vorn		
Kontroll-Nr. Bel.	1/ links komb.	
Unterlegkeil	1/ 310x120x170	

ARBEITSMOTOR

Marke	_____	Typ	_____
Lärm	_____	bei U/min	_____
Schalldämpfer	_____		
Abgasprüfung	_____		
Entstörung	_____		

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Anhängers	<u>Arbeitsanhänger</u>		
Marke und Typ	<u>PASO, 4.00 F / 1700 kg</u>		
Typenschein-Nr.CH	<u>9647 10</u>		
Karosserie	<u>Baustellenwagen</u>		
Leergewicht	_____	Nutzlast	_____
Betriebsgewicht	_____	Ges. Gew.	_____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:Eintrag im Fahrzeugausweis: (Für Anhänger ohne Betriebsbremse)

- Darf nur an Zugfahrzeugen mitgeführt werden, deren Leergewicht min. das Doppelte des Betriebsgewichtes des Anhängers beträgt.