

Arbeitsanhänger	Fabrikmarke P A U S	Typ ASA 21 . *)	Typenschein-Nummer CH 9653 02
Hersteller	MASCHINENFABRIK HERMANN PAUS GMBH, Emsbüren (D)		
Erkennungsmerkmale	"ASA21." *) auf Hersteller-Plakette.-"HP" vor Fahrgestell-Nr.		
Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Plattform		
Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Plattform		
Hauptimporteur	ERWIN WOLF, Schoried, 6055 Alpach		
Geprüftes Fahrzeug	HP16125	Unveränderliche Zeichen im Typencode	ASA21. *) / HP

Fahrgestell		
Anzahl Achsen	1	Anzahl Räder 2
Federung	Gummifederung	Lenkung
Betriebsbremse	mechanisch Auflauf, Innenbacken, auf beide Räder, mit mechanischer Rückfahrsperrung, mit Abreissicherung	
Stellbremse	mechanisch, Innenbacken, auf beide Räder, Hebel mit Segment	

Karosserie	Schräg-Aufzug		Gewichte	vorn	hinten	total
	innen	aussen				
Masse		5910	Leergewicht			
Länge		1590	Nutzlast oder	70	830	900 *)
Breite		2050	Betriebsgewicht			
Höhe		2590	Gesamtgewicht	100	925	925
Ueberhang	v	v	Fabrikgarantie		165 R 14	
	h	h	Reifengrösse		6 / 2,4	
Achsabstand			Ply / bar			
Spurweite	v	h	Tragkraft		1050	
Abstand Oese - VA		HA	für V max		100	
Abstand Königszapfen	-	HA	Höchst-V nach Hersteller			60 §)
			Höchst-V nach Fahrverhalten			80

Ausrüstung			Arbeitsmotor	(a.W. Elektromotor)	
Schlusslichter		R-S1 (E)	Marke	HONDA	Typ G 65
Bremslichter		R-S1 (E)	Lärm	80	bei U/min 4000
Richtungsblinker	v	---	Schalldämpfer	1 Topf 160x70x70 mm	
	h	2a (E)	Abgasprüfung	---	
Rückstrahler	v	I (E)	Entstörung	BAV= Anhang 8, Ziff. 4 = B	
	s	I (E)			
	h	WEGU CH 1 0910 01	Angaben für den Fahrzeugausweis		
Markierlichter	v	---	Art des Anhängers	Arbeitsanhänger	
	s	---	Marke und Typ	P A U S ASA 21 *	
	h	---	Typenschein-Nr. CH	9653 02	
hinten nach vorn		---	Karosserie	Schräg-Aufzug	
Kontroll-Nr. Bel.		---	Leergewicht	---	Nutzlast ---
Unterlegkeil		1/ 130x150x110 mm	Betriebsgewicht	900	Ges. Gew. ---

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Typenbezeichnung : ASA 21 H = hydraulische Ausführung
 ASA 21 M = mechanische Ausführung; Gewichte: V= 70 H= 770 T= 840 kg

Kotschutzlappen erforderlich.

§) Eintrag im Fahrzeugausweis:

- bei Ueberführungsfahrten muss die erforderliche Beleuchtung montiert sein.
- Geschwindigkeit max. 60 km/h (Hersteller-Garantie); Tafel erforderlich (Code 118).
- Drehkranz und Aufzugschlitten müssen mechanisch gesichert sein (Code 141).
- Abstellstützen sind vor der Fahrt einzufahren und wirksam zu sichern (Code 140).
- gelb/schwarz markierte Tafel an Aufzugende erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung

Eldg. Fahrzeug-Typenprüfung

Stans, 6.9.76.

40187/3