

Arbeitsanhänger

Fabrikmarke

P A U S

Typ

ASA 21 WH

Typenschein-Nummer

CH 9653 05

Hersteller

Maschinenfabrik Hermann Paus GmbH, Emsbüren (D)

Erkennungsmerkmale

"ASA 21 WH" auf Hersteller-Plakette.-"HP" vor Fahrgestell-Nr.
"S" hinter Fahrgestell-Nr.=Schweizerausführung(nicht auf Plakette)

Herstellerplakette

rechts, vorn seitlich am Rahmen

Fahrgestellnummer

rechts, vorn oben auf Plattform

Hauptimporteur

E.Wolf, Dach + Wand AG, Schorried, 6055 Alpnach

Geprüftes Fahrzeug

HP69187-S**Fahrgestell**

Anzahl Achsen

1

Anzahl Räder

2

Federung

Gummifederung

Lenkung

Betriebsbremse

mechanisch Auflauf, Innenbacken, auf beide Räder, mit mechanischer
Rückfahrsperrre, mit Abreissicherung

Stellbremse

mechanisch, Innenbacken, auf beide Räder, Hebel mit Segment**Karosserie**Schräg-Aufzug**Masse**

innen

ausser

Gewichte

vorn

hinten

total

Länge

-----5850

Leergewicht

60(70)940(960)1000(1030)

Breite

-----1600

Nutzlast oder

60(70)940(960)1000(1030)

Höhe

-----2500

Betriebsgewicht

10013001150

Ueberhang

v

v

2800

Gesamtgewicht

10013001150

Achsabstand

h

h

3050

Fabrikgarantie

10013001150

Spurweite

v

h

1440

Reifengrösse

---11001150

Abstand Oese - VA

HA

2800

Ply / bar

---11001150

Abstand Königszapfen

-

HA

Tragkraft

---11001150

für V max

---11001150

Höchst-V nach Hersteller

80

Höchst-V nach Fahrverhalten

80

Gewichte in () = mit Elektromotor

Ausrüstung	*)	
Schlusslichter	R-S1 (E)	
Bremslichter	R-S1 (E)	
Richtungsblinker	v ---	
	h 2a (E)	
Rückstrahler	v I (E)	
	s I (E)	
	h III (E)	
Markierlichter	v ---	
	s ---	
	h ---	
	hinten nach vorn ---	
Kontroll-Nr. Bel.	2/260x150x145 mm	
Unterlegkeil		

Arbeitsmotor	(a.W. Elektromotor)	
Marke	HONDA	Typ G 400
Lärm	81	bel U/min 4000
Schalldämpfer	1 Topf 320x125x110 mm	
Abgasprüfung	---	
Entstörung	BAV= Anhang 8, Ziff. 4 = B	

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Anhängers	Arbeitsanhänger	
Marke und Typ	P A U S ASA 21 WH	
Typenschein-Nr. CH	9653 05	
Karosserie	Schräg-Aufzug	
Leergewicht	---	Nutzlast ---
Betriebsgewicht	1000(1030)	Ges. Gew. ---

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Ausrüstung : Kotschutzlappen erforderlich.
 Abgeschirmter Kerzenstecker durch den Importeur montiert.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzufahren und wirksam zu sichern.
 141 - Aufzugschlitten muss mechanisch gesichert sein.
 - bei Ueberführungsfahrten muss die erforderliche Beleuchtung montiert sein.
 137 - gelb/schwarz markierte Tafel an Aufzugende erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung

Zürich, 19.12.79./Stans, 14.1.1980

Eldg. Typenprüfstelle