

Arbeitsanhänger
(Ausnahme-Fz.) *

Fabrikmarke

PEINER - HTS

Typ

SMK 108

ZUSATZKARTE

CH 9655 04

Hersteller

PEINER Hebe- und Transportsysteme GmbH, D-6800 Mannheim

Erkennungsmerkmale

"SMK 108" auf Hersteller-Plakette und vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

rechts, hinten am Schaltkasten

Fahrgestellnummer

rechts, hinten oben auf Längsträger

Hauptimporteur

R. AEBI AG, 8023 Zürich

Geprüftes Fahrzeug

SMK 108 - 009

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Federung

-

Lenkung

Achsschenkel

Betriebsbremse

Druckluft, 2-Leiter, indirekt, IB, wirkend auf alle Räder,
Bremskraftregler 3-stufig, wirkend auf alle Räder

Stellbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR

Karosserie

Kran

Masse

innen

aussen

Gewichte

vorn

hinten

total

Länge

15900

Leergewicht

7860

11820

19680

Breite

2500

Nutzlast oder

7860

11820

19680

Höhe

4000

Betriebsgewicht

7860

11820

19680

Ueberhang

v

v

2580

Gesamtgewicht

8500

12500

20500

Achsabstand

h

h

6680

Fabrikgarantie

300-15

49 x 17

Spurweite

v

h

6640

Reifengrösse

18 / 9

26 / 9

Abstand Oese - VA

2160

1920

Ply / bar

8820

12500

Abstand Königszapfen

2580

HA

9230

Tragkraft

25

25

für V max

Höchst-V nach Hersteller

25

Höchst-V nach Fahrverhalten

25

Kreisfahrbedingungen: mit Zugfahrzeug MAN
Radstand 4100 mm erfüllt

Ausrüstung	
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v _____ h 2a (E)
Rückstrahler	v I (E) s I (E) h III (E)
Markierlichter	v A (E) s _____ h 1/R (E) auf Kranende
	hinten nach vorn A (E)
Kontroll-Nr. Bel.	1 separat
Unterlegkeil	2/410x200x230 mm

Arbeitsmotor	
Marke	_____ Typ _____
Lärm	_____ bei U/min _____
Schalldämpfer	_____
Abgasprüfung	_____
Entstörung	_____

Angaben für den Fahrzeugausweis			
Art des Anhängers	Arbeitsanhänger (Ausn-Fz.)		
Marke und Typ	PEINER - HTS SMK 108		
Typenschein-Nr. CH	9655 04		
Karosserie	Kran		
Leergewicht	19680	Nutzlast	-
Betriebsgewicht	19680	Ges. Gew.	-

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Art der Ausnahmen: Gesamtgewicht, Ueberhang hinten, Gesamtzuglänge, Abstand Oese - Hinterachse > 9,0 m

Eintrag im Fahrzeugausweis: 115 - Gelblicht erforderlich (auf Kranende)

- 118 - Geschwindigkeit max. 25 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Kranende mit gelb/schwarz markierter Tafel; Ueberhang zudem mit Signalkörper gem. Art. 35/4 BAV
- 140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzuschwenken und wirksam zu sichern
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Oberwagen gegen Drehung, sämtliche beweglichen Kranteile

✓ -- die demontierbare Beleuchtung muss montiert sein

Ort und Datum der Prüfung Zürich, 30.9.1980/ 21.10.1980

Eidg. Typenprüfstelle

Arbeitsanhänger
(Ausnahme-Fz.)

P E I N E R - H T S

S M K 1 0 8

CH 9655 04

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 08.09.1981 - jak

Reifenvariante hinten : 9.00 - 20 14PR, Tragkraft 13500 (7,75), Vmax 25 km/h
Spurweite 1920 mm (Doppelbereifung)

Eidg. Typenprüfstelle