

|                          |                 |          |                    |
|--------------------------|-----------------|----------|--------------------|
| Art des Fahrzeuges       | Fabrikmarke     | Typ      | Typenschein-Nummer |
| Sachtransportanhänger *) | P E D R E T T I | CA 300 M | CH 9663 12         |

Hersteller O.M.F.T.T. PEDRETTI RIMORCHI s.r.l., I-20010 Arluno (Milano) / Italia  
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette -----  
vor Fahrgestellnummer "CA 300 M\*....\*"  
 Herstellerplakette oben auf Deichselwurzel  
 Fahrgestellnummer links, vorn oben auf Traverse  
 Hauptimporteur Anhänger + Motorfahrzeug-Handel, O. Dübi AG, Wolfberg 276 F, 3283 Kallnach  
 Geprüftes Fahrzeug CA 300 M\*0051\*

Fahrgestell  
 Anzahl Achsen 1 Anzahl Räder 2 Federung Gummifederung Lenkung -----  
 Betriebsbremse mechanisch Auflauf, Innenbacken, auf beide Räder, mit mechanischer Rückfahrsperr, mit Abreissicherung  
 Stellbremse mechanisch, Innenbacken, auf beide Räder, Hebel mit Segment

|                             |                          |                    |              |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|
| Karosserie                  | <u>Fahrzeugtransport</u> |                    |              |
| Masse                       | innen                    | aussen             |              |
| Länge                       | <u>1950</u>              | <u>2880-3130</u>   |              |
| Breite                      | <u>840</u>               | <u>1250</u>        |              |
| Höhe                        | <u>50</u>                | <u>740</u>         |              |
| Überhang                    | v <u>1080</u>            | v <u>1800</u>      |              |
|                             | h <u>870</u>             | h <u>1080-1330</u> |              |
| Achsabstand                 |                          |                    | <u>-----</u> |
| Spurweite                   | v                        | h                  | <u>1050</u>  |
| Abstand Öse - VA            |                          | HA                 | <u>1800</u>  |
| Abstand Königszapfen        |                          | HA                 | <u>-----</u> |
| Gewichte                    | vorn                     | hinten             | total        |
| Leergewicht                 | <u>20</u>                | <u>140</u>         | <u>160</u>   |
| Nutzlast                    | <u>30</u>                | <u>450</u>         | <u>480</u>   |
| Gesamtgewicht               | <u>50</u>                | <u>590</u>         | <u>640</u>   |
| Fabnkgarantie               | <u>60</u>                | <u>640</u>         | <u>640</u>   |
| Reifengrösse                |                          | <u>135 R 12</u>    |              |
| Pty / bar                   |                          | <u>--- / 2,4</u>   |              |
| Tragkraft                   |                          | <u>640</u>         |              |
| für V max                   |                          | <u>100</u>         |              |
| Höchst-V nach Hersteller    |                          |                    | <u>100</u>   |
| Höchst-V nach Fahrverhalten |                          |                    | <u>80</u>    |

|                   |                             |            |  |
|-------------------|-----------------------------|------------|--|
| Arbeitsmotor      |                             | Typ        |  |
| Marke             |                             |            |  |
| Lärm              |                             | bei U/min. |  |
| Schalldämpfer     |                             |            |  |
| Abgasprüfung      |                             |            |  |
| Entstörung        |                             |            |  |
| Ausrüstung        | §)                          |            |  |
| Schlusslichter    | <u>R-S1 (E)</u>             |            |  |
| Bremslichter      | <u>R-S1 (E)</u>             |            |  |
| Richtungsblinker  | h <u>2a (E)</u>             |            |  |
| Rückstrahler      | v <u>I (E)</u>              |            |  |
|                   | s <u>---</u>                |            |  |
|                   | h <u>III (E) 2+2</u>        |            |  |
| Markierlichter    | v <u>---</u>                |            |  |
|                   | s <u>---</u>                |            |  |
|                   | h <u>---</u>                |            |  |
|                   | hinten nach vorn <u>---</u> |            |  |
| Kontroll-Nr. Bel. | <u>1/separat</u>            |            |  |
| Unterlegkeil      | <u>---</u>                  |            |  |

27  
An/PR

Or und Datum der Prüfung Bellach, 31.05.85.

Ersetzt Typenschein CH

Erdg. Typenprüfstelle

Eintrag im Fahrzeugausweis :  
160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: Hinten= Beleuchtung, Richtungsblinker, Rückstrahler und Kontrollnummer.

\*) Immatriculation als Sportgeräteeinhängler siehe TS CH 9663 13  
§) Ausrüstung : Hinten= Beleuchtung, Richtungsblinker, Rückstrahler und Kontrollnummer auf demontierbarem Balken montiert. Zwei zusätzliche Rückstrahler hinten müssen fest angebracht sein. Kotschutzklappen erforderlich, an Kotflügel montiert.

Bemerkungen, Änderungen, Auflegen und Eintrag im Fahrzeugausweis

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Angaben für den Fahrzeugausweis |                          |
| Artes Fahrzeuges                | Sachentransportanhänger  |
| Marke und Typ                   | P E D R E T T I CA 300 M |
| Typenschein-Nr.CH               | 9 6 6 3 1 2              |
| Karosserie                      | Fahrzeugtransport        |
| Leergewicht                     | 160                      |
| Nutlast                         | 480                      |
| Gesamtgewicht                   | 640                      |