

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Arbeitsanhänger	P I L	PIL 10	CH 9667 01

Hersteller TEHNONEMANIKA, Marija Bistrica / Jugoslawien  
 auf Herstellerplakette "PIL 10"  
 Erkennungsmerkmale vor Fahrgestellnummer -  
 Herstellerplakette links, vorn auf Werkzeugkasten  
 Fahrgestellnummer vorn, links auf Traverse  
 Hauptimporteur HABERKORN & CO., Amriswilerstrasse 30a, 9314 Steinebrunn  
 Geprüftes Fahrzeug 78000117

Fahrgestell 1 Anzahl Räder 2 Federung keine Lenkung ---  
 Betriebsbremse keine; Sicherungsketten oder -Seile erforderlich  
 Stellbremse mechanisch, IB

Karosserie Leiter

Masse	innen		aussen
Länge			<u>5100</u>
Breite			<u>1700</u>
Höhe			<u>1950</u>
Überhang	v	v	<u>3000</u>
	h	h	<u>2100</u>
Achsabstand			
Spurweite	v	h	<u>1450</u>
Abstand Öse - VA		HA	<u>3000</u>
Abstand Königszapfen		HA	

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	<u>70</u>	<u>630</u>	<u>700</u>
Nutzlast			<u>-</u>
Gesamtgewicht	<u>70</u>	<u>630</u>	<u>700</u>
Fabrikgarantie	<u>450</u>	<u>1500</u>	<u>700</u>
Reifengrösse		<u>6.50 - 16 T</u>	
Ply / bar		<u>6 / 4,25</u>	
Tragkraft		<u>1800</u>	
für Vmax		<u>120</u>	
Höchst-V nach Hersteller			<u>40</u>
Höchst-V nach Fahrverhalten			<u>40</u>

Arbeitsmotor  
 Marke \_\_\_\_\_ Typ \_\_\_\_\_  
 Lärm \_\_\_\_\_ bei U/min. \_\_\_\_\_  
 Schalldämpfer \_\_\_\_\_  
 Abgasprüfung \_\_\_\_\_  
 Entstörung \_\_\_\_\_

Ausrüstung  
 Schlusslichter R (E) \_\_\_\_\_  
 SL (E) \_\_\_\_\_  
 Bremslichter \_\_\_\_\_  
 Richtungsblinker h 2a (E) \_\_\_\_\_  
 Rückstrahler v I (E) \_\_\_\_\_  
 s I (E) \_\_\_\_\_  
 h III (E) \_\_\_\_\_  
 v A (E) \_\_\_\_\_

Markierlichter  
 s \_\_\_\_\_  
 h \_\_\_\_\_  
 hinten nach vorn \_\_\_\_\_  
 Kontroll-Nr. Bel. \_\_\_\_\_  
 Unterlegkeil \_\_\_\_\_

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Arbeitsanhänger	Leergewicht	700
Marke und Typ	P I L P I L 10	Nutzlast	-
Typenschein-Nr. CH	9667 01	Gesamtgewicht	700
Karosserie	Leiter		

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 118 - Geschwindigkeit maximal 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich.
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Leiternende mit gelb/schwarz markierter Tafel, Ueberhang hinten zudem mit Signalkörper gem. Art. 35 Abs. 4 BAV.
- 140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzufahren und wirksam zu sichern.
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Leiter sowie alle beweglichen Teile.
- 222 - Als Zugfahrzeug wahlweise erforderlich .....
- 223 - Das Gewicht des Zuges bzw. die Anhängelast .....

Ort und Datum der Prüfung

Winterthur, 23.10.84

Ersetzt Typenschein CH

Eidg. Typenprüfstelle

Ta (ZH) /lin

St. Gallen, 13.3./3.4.85