

Fahrzeug - Kategorie

Motorrad

Marke

MOTO-GUZZI

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen

65

Motoleggera

Typbescheinigung

Nr. 972

Erkennungsmerkmale des Typs Schräg nach vorn geneigten Zylinderblock
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Rechts, auf Benzintank-Träger
 Motornummer eingeschlagen Rechts, auf Getriebe-Gehäuse
 Hersteller des Fahrgestells MOTO GUZZI, MANDELLO DEL LARIO (Como) I
 Hersteller des Motors MOTO GUZZI, MANDELLO DEL LARIO (Como) I

MOTOR

Marke u. Typ MOTO GUZZI 65
 Art Blockmotor Zweitakt
 Treibstoff Benzin/Oelgem.
 Zyl.-Zahl 1 Takt 2
 Zyl.-Bohrung 42 mm
 Kolbenhub 46 mm
 Steuer PS 0,324
 Zyl.-Inhalt zus. 64 cm³
 Brems-PS 2
 Kühlung Luft
 Lage des Motors Unten Mitte

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen 2
 Antrieb auf Hinterrad (Kette)
 1. Bremse Fussbremse : Mechanisch, IB.,
 Gestänge, auf Hinterrad
 2. Bremse Handbremse : Mechanisch, IB.,
 Kabelzug, auf Vorderrad
 3. Bremse —
 Anhängerbremse —
 Lenkung Normale Lenkstange
 Anhängervorrichtung —
 Anzahl Vorwärtsgänge 3
 Geschw. im 1. Gang Im dir. Gang 50 Km/Std.

KAROSSERIE

Hersteller MOTO GUZZI
 Art/Form Klein Motorrad
 Anzahl Türen —
 Sitzplätze Total 1
 Vorn Mitte Hinten
 Stehplätze —
 Für Motorräder: Soziussitz Nein
 Seitenwagen Nein

GEWICHTSVERHÄLTNISSE UND BEREIFUNG

	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	— kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	— kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert)	29 kg	29 kg	58 kg
Nutzlast	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerruggewicht	kg	kg	— kg
Bereifung: Dimension	26 - 1 $\frac{3}{4}$	2 od. 2.00 - 22.5	einfach oder
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 110 kg)	pro Achse 110 kg	110 kg	

 TYPENBESCHEINIGUNG
 MOTORFAHRZEUG - TYPENPRÜFUNGS - KOMMISSION

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke S I E M

Abblendsystem Duplolarampe m/Abblendkappe

Stand-/Markierlichter —

Schlusslichter 1, kombiniert (Soffitte 3 W.)

Stoplichter —

Kontrollnummerbeleuchtung 1, kombiniert (Plexiglas)

Richtungsanzeiger: System —

Lage —

Warnvorrichtung 1 elektr. Horn

Scheibenwischer —

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn hinten	— mm
		— mm
Gesamtbreite, vorne	mm, hinten	650 mm
Achsenabstand		1'190 mm
Gesamtlänge		1'910 mm
Gesamthöhe (unbelastet)		990 mm
Bodenfreiheit		135 mm
Überhang, hinten		— mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)		— mm
Anhängevorrichtung (Überhang)		— mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links		— m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts		— m

Innenmaße

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

Auspuff-Schallmessungen :

Fz. stehend, Vollgas, a/7 Meter seitl. = 82 Phon
do. do. a/20 Meter hinten = 74 Phon

Bei Vorbeifahrt,
m/40 Km/Std. Geschw., a/7 Meter seitl. = 76-78 Phon

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (lt. MFV)

Ort und Datum der Typenprüfung

Lausanne, den 25. 9.1952

Die Typenprüfungskommission