

Arbeitsanhänger

S M A L L E Y

5

CH 9758 03

Hersteller

Richard SMALLEY LTD, Osbournby, Sleaford (GB)

Erkennungsmerkmale

"SMALLEY 5" beidseitig auf Baggerarm
"5" vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

links, seitlich auf Baggerarm

Fahrgestellnummer

vorn, stirnseitig am Oberbau

Hauptimporteur

BAUMASCHINEN AG, Badenerstrasse 570, 8048 Zürich

Geprüftes Fahrzeug

5/12766 D 674 Unveränderliche Zeichen im Typencode 5

Fahrgestell

Anzahl Achsen

1

Anzahl Räder

2

Federung

-

Lenkung

Betriebsbremse

mechanisch, Auflauf, IB wirkend auf alle Räder, Abreissicherung vorhanden *)

Stellbremse

mechanisch, Spindel, IB, wirkend auf alle Räder

Karosserie

Hydraulik-Bagger

Masse

innen

aussen

Gewichte

vorn

hinten

total

Länge

5320

Leergewicht

170

1710

1880

Breite

1760

Nutzlast oder

170

1710

1880

Höhe

2540

Betriebsgewicht

Gesamtgewicht

300

1950

1950

Ueberhang

v

v

Reifengrösse

10.0-16

h

1850

Ply / bar

8/2,55

Achsabstand

Spurweite

v

1500

Tragkraft

2800

Abstand Oese - VA

HA 3470

Höchst-V nach Hersteller

30

Abstand Königszapfen

HA

Höchst-V nach Fahrverhalten

40

Ausrüstung	§)	
Schlusslichter	R	(E)
Bremslichter	S1	(E)
Richtungsblinker	v	
	h	2a (E)
Rückstrahler	v	2+2 I (E)
	s	I (E)
	h	III (E) + CH 1 1710 02 3M
Markierlichter	v	ULO CH 1 0503 01
	s	
	h	
		hinten nach vorn
Kontroll-Nr. Bel.		
Unterlegkeil		180x120x120

Arbeitsmotor			
Marke	LISTER	Typ	SR 1
Lärm	82	bei U/min	2300
Schalldämpfer	1 Topf 255x180x100		
Abgasprüfung	Bacharach 5,0		
Entstörung	-		

Angaben für den Fahrzeugausweis			
Art des Anhängers	Arbeitsanhänger		
Marke und Typ	SMALLEY	5	
Typenschein-Nr. CH	9758 03		
Karosserie	Hydraulik-Bagger		
Leergewicht	1880	Nutzlast	
Betriebsgewicht	1880	Ges. Gew.	

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Betriebsbremse: Umlenkhebel muss verstärkt werden (200 mm x 40 mm, Materialstärke = 8 mm)
- §) Beleuchtung, Richtungsblinker, Rückstrahler und Kotflügel demontierbar; je 2 zusätzliche Rückstrahler V+H vorhanden aber seitl. Abstand nicht eingehalten

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- Höchstgeschwindigkeitssignal 30 km/h erforderlich
- Abstellstützen müssen eingeschwenkt und gesichert sein
- Oberwagen wird mit Steckbolzen gesichert
- Tieflöffel muss eingeschwenkt, Baggerarm hochgezogen und mit 2 Stützen gesichert sein
- Bei Fahrten auf öffentlichen Strassen sind immer Stoplichter und Richtungsblinker anzubringen; nachts und bei schlechter Witterung zudem die übrige, vorgeschriebene Beleuchtung
- Signalkörper (Art. 35/4 BAV) hinten am Baggerarm erforderlich
- Kotflügel müssen bei Ueberführungsfahrten montiert sein

Ort und Datum der Prüfung
Zürich, 10.9.1974/23.9.1974

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung