

Sachentransport- anhänger	Fabrikmarke S A R I S	Typ M o n t y	Typenschein-Nummer CH 9766 03
------------------------------	--------------------------	------------------	----------------------------------

Hersteller	SARIS Aanhangers B.V., Hoogakker 2, Hapert (NL)		
Erkennungsmerkmale	"Monty" auf Hersteller-Plakette		
Herstellerplakette	rechts vorne seitlich auf Kasten		
Fahrgestellnummer	vorne auf Deichsel		
Hauptimporteur	Gebr. Rast, Fahrzeugbau, 6214 Schenkon		
Geprüftes Fahrzeug	21400	Unveränderliche Zeichen im Typencode <u>Monty</u>	

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen	<u>1</u>	Anzahl Räder	<u>2</u>
Federung	<u>Blattfeder</u>	Lenkung	<u>-</u>
Betriebsbremse	<u>-</u>		
Stellbremse	<u>mechanisch, Innenbacken auf beide Räder *)</u>		

KAROSSERIE

	<u>Kasten</u>	
<u>MASSE</u>	<u>innen</u>	<u>aussen</u>
Länge	<u>1500</u>	<u>2340</u>
Breite	<u>850</u>	<u>1230</u>
Höhe	<u>380</u>	<u>850</u>
Ueberhang	v <u>760</u>	v <u>-</u>
	h <u>740</u>	h <u>820</u>
Achsabstände		
Spurweite	v <u>-</u>	h <u>1070</u>
Abstand Oese - VA		HA <u>1520</u>
Abstand Königszapfen	-	HA <u>-</u>

<u>GEWICHTE</u>	<u>vorn</u>	<u>hinten</u>	<u>total</u>
Leergewicht	<u>5</u>	<u>95</u>	<u>100</u>
Nutzlast oder Betriebsgewicht	<u>5</u>	<u>355</u>	<u>360</u>
Gesamtgewicht	<u>10</u>	<u>450</u>	<u>460</u>
Fabrikgarantie		<u>460</u>	<u>460</u>
Reifengrösse		<u>4.80-10</u>	
Ply / atü		<u>4 / 2,1</u>	
Tragkraft		<u>470</u>	
für V max		<u>120</u>	
Höchst-V nach Hersteller			<u>> 20</u>
Höchst-V nach Fahrverhalten			<u>80</u>

AUSRÜSTUNG

Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v -
	h 2a (E)
Rückstrahler	v I (E)
	s -
	h III (E)
Markierlichter	v -
	s -
	h -
hinten nach vorn	-
Kontroll-Nr. Bel.	1/links komb. mit R
Unterlegkeil	

ARBEITSMOTOR

Marke	_____	Typ	_____
Lärm	_____	bei U/min	_____
Schalldämpfer	_____		
Abgasprüfung	_____		
Entstörung	_____		

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Anhängers	Sachentransportanhänger		
Marke und Typ	SARIS Monty		
Typenschein-Nr.CH	9766 03		
Karosserie	Kasten		
Leergewicht	100	Nutzlast	360
Betriebsgewicht	-	Ges. Gew.	460

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

- *) Feststellbremse: Zugkabel der Feststellbremse müssen bei den Bremshebeln mittels Seilbriden oder Karabinerhaken mit geschraubter Sicherung befestigt sein.

Ort und Datum der Prüfung Bern, 13.5.74

EIDG. FAHRZEUG-TYPENPRUEFUNG