

Arbeitsanhänger (Ausnahme-Fz.) *)	Fabrikmarke S T O L L	Typ V 5 0	Typenschein-Nummer CH 9 7 6 9 0 2
--------------------------------------	--------------------------	--------------	--------------------------------------

Hersteller Wilhelm STOLL, Maschinenfabrik GmbH, D-3325 Lengede/Broistedt (BRD)  
 Erkennungsmerkmale "V 50" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette stirnseitig links an Traverse  
 Fahrgestellnummer vorn oben auf linkem Längsrohr  
 Hauptimporteur VLG-BERN, Niederlassung Ins, GB Landmaschinen, 3232 Ins  
 Geprüftes Fahrzeug 35372 Unveränderliche Zeichen im Typencode V 50

#### Fahrgestell

Anzahl Achsen	<u>1</u>	Anzahl Räder	<u>2</u>
Federung	<u>-</u>	Lenkung	<u>-</u>
Betriebsbremse	<u>-</u>		

Stellbremse mechanisch, IB, wirkend auf beide Räder +)

#### Karosserie

Rübenvollerntemaschine

#### Masse

	innen	ausßen
Länge	<u>                    </u>	<u>5400</u>
Breite	<u>                    </u>	<u>3000 *)</u>
Höhe	<u>                    </u>	<u>3030</u>
Ueberhang	v <u>                    </u>	v <u>3520</u>
	h <u>                    </u>	h <u>1880</u>
Achsabstand	<u>                    </u>	<u>-</u>
Spurweite von-bis	<u>1740-2100</u>	h <u>(2000)</u>
Abstand Oese-VA	<u>                    </u>	HA <u>3520</u>
Abstand Königszapfen	<u>-</u>	HA <u>-</u>

#### Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht	<u>                    </u>	<u>                    </u>	<u>                    </u>
Nutzlast oder	<u>                    </u>	<u>                    </u>	<u>                    </u>
Betriebsgewicht	<u>350</u>	<u>2290</u>	<u>2640</u>
Gesamtgewicht	<u>                    </u>	<u>                    </u>	<u>                    </u>
Fabrikgarantie	<u>1100</u>	<u>                    </u>	<u>4750</u>
Reifengrösse	<u>                    </u>	<u>12.5/80-18</u>	<u>                    </u>
Ply / bar	<u>links: 10/2,5</u>	<u>rechts: 10/3,75</u>	<u>                    </u>
Tragkraft	<u>1970</u>	<u>                    </u>	<u>2625</u>
für V max	<u>30</u>	<u>                    </u>	<u>30</u>
Höchst-V nach Hersteller	<u>                    </u>	<u>                    </u>	<u>25</u>
Höchst-V nach Fahrverhalten	<u>                    </u>	<u>                    </u>	<u>25</u>

<b>Ausrüstung</b>		<b>Arbeitsmotor</b>	---
Schlusslichter	R-S1 (E)	Marke	_____ Typ _____
Bremslichter	R-S1 (E)	Lärm	_____ bei U/min _____
Richtungsblinker	v -	Schalldämpfer	_____
	h 2a (E)	Abgasprüfung	_____
Rückstrahler	v I (E)	Entstörung	_____
	s I (E)		
	h WEGU CH 1 0910 01	<b>Angaben für den Fahrzeugausweis</b>	
Markierlichter	v A (E)	Art des Anhängers	<u>Arbeitsanhänger (Ausn-Fz)</u>
	s _____	Marke und Typ	<u>STOLL V 50</u>
	h _____	Typenschein-Nr. CH	<u>9769 02</u>
hinten nach vorn	_____	Karosserie	<u>Rübenvollerntemaschine</u>
Kontroll-Nr. Bel.	_____	Leergewicht	_____ Nutzlast _____
Unterlegkeil	<u>2/ 320x240x160</u>	Betriebsgewicht	<u>2640</u> Ges. Gew. _____

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

\* ) Art der Ausnahme : Breite 3000 mm

Eintrag Fahrzeugausweis

125 - Sonderbewilligung erforderlich

137 - gelb/schwarze Markierung beidseitig am Fahrzeugende

138 - gelb/schwarz markierte Schutzvorrichtung vorne links über Tastrad und Schleifkufen und, sofern vorhanden hinten über Hangrad

141 - Sicherung folgender Fz.-Teile: Rodekörper und sofern vorhanden, Hangrad hinten

... - ausstellbare Teile müssen eingefahren und gesichert sein (max. Breite 3000 mm)

... - Anhänger darf nur leer überführt werden

(W+) Stellbremse: Bremshebellänge (Brems Schlüssel-Bolzenauge) muss 190 mm betragen

Ort und Datum der Prüfung Bellach, 19.9.1978

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung