

Arbeitsanhänger
Fabrikmarke
T E U P E N
Typ
2 1 V H
Typenschein-Nummer
CH 9806 01
Hersteller
B. TEUPEN Maschinenbau-Gesellschaft m.b.H., Gronau-Epe (D)
Erkennungsmerkmale
"21 VH" auf Hersteller-Plakette
Herstellerplakette
rechts, vorn seitlich am Drehschemel
Fahrgestellnummer
rechts, vorn oben am Rahmen
Hauptimporteur
CASTOREX AG, Hinterlindenweg 75, 4153 Reinach
Geprüftes Fahrzeug
9105
Fahrgestell
Anzahl Achsen
1
Anzahl Räder
2
Federung
Gummifederung
Lenkung

Betriebsbremse
mechanisch Auflauf, Innenbacken, auf beide Räder, mit mechanischer Rückfahrsperrre, mit Abreissicherung
Stellbremse
mechanisch, Innenbacken, auf beide Räder, Hebel mit Segment
Karosserie
Schräg-Aufzug
Masse
innen
aussen
Länge
6000
Breite
1570
Höhe
2100
Ueberhang
v
2500
h
3500
Achsabstand

Spurweite
v
1380
Abstand Oese-VA
HA 2500
Abstand Königszapfen
HA
Gewichte
vorn
hinten
total
Leergewicht
70
880
950
Nutzlast oder

Betriebsgewicht

950
Gesamtgewicht

Fabrikgarantie
100
1300
950
Reifengrösse

175 SR 14
+)
Ply / bar

2,4
Tragkraft

1140
für V max

100
Höchst-V nach Hersteller

80
Höchst-V nach Fahrverhalten

80

Ausrüstung		Arbeitsmotor	(a.W. Elektromotor)	
Schlusslichter	RS-1 (E)	Marke	HONDA	Typ G 400
Bremslichter	RS-1 (E)	Lärm	82	bel U/min 3600
Richtungsblinker	v ---	Schalldämpfer	1 Topf 270x100x80 mm	
	h 2a (E)	Abgasprüfung	---	
Rückstrahler	v I (E)	Entstörung	BAV, Anhang 8, Ziff. 4= B	
	s I (E)			
	h III (E)			
Markierlichter	v ---	Angaben für den Fahrzeugausweis		
	s ---	Art des Anhängers	Arbeitsanhänger	
	h ---	Marke und Typ	T E U P E N 21 VH	
hinten nach vorn	---	Typenschein-Nr. CH	9806 01	
Kontroll-Nr. Bel.	kombiniert	Karosserie	Schräg-Aufzug	
Unterlegkeil	1/220x95x100 mm	Leergewicht	---	Nutzlast ---
		Betriebsgewicht	950	Ges. Gew. ---

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

+) Reifenvariante : 165 - 14, 4 PR, 1040 kg (2,4), V-max. 100 km/h.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzufahren und wirksam zu sichern.

137 - gelb/schwarz Markierung hinten am Markierlichträger, Signalkörper (gem. BAV Art. 35, Abs. 4) erforderlich.

- bei Ueberführungsfahrten muss die erforderliche Beleuchtung montiert sein.

141 - Drehkranz und Aufzugschlitten müssen mechanisch gesichert sein.

Ort und Datum der Prüfung **Bellach, 19.11.79.**

Eidg. Typenprüfstelle