

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Arbeitsanhänger	TEUPEN	Unilift UL 12/14	CH 9806 03
Hersteller	B. TEUPEN MASCHINENBAUGESELLSCHAFT m.b.H., D-4432 Gronau 2		
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "UL 12/14"		
	vor Fahrgestellnummer —		
Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich auf Aufbaurahmen		
Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Aufbaurahmen		
Hauptimporteur	SIMAC HANDELS AG, 4104 Oberwil		
Geprüftes Fahrzeug	7131		

Fahrgestell	1			Anzahl Räder	2	Federung	Gummifederung	Lenkung	—
Anzahl Achsen	mechanisch Auflauf, IB								
Betriebsbremse	Abreissicherung								
Stellbremse	mechanisch, IB								

Karosserie Arbeitsbühne

Messe	innen		ausser	
Länge			7100	
Breite			1750	
Höhe			1950	
Überhang	v		3500	
	h		3600	
Achsabstand				
Spurweite	v		h 1500	
Abstand Öse - VA			HA 3500	
Abstand Königszapfen			HA	

Gewichte	vorn	hinten	total
	70	1880	1950
Leergewicht			
Nutzlast			—
Gesamtgewicht	70	1880	1950
Fabrikgarantie	100	2000	2000
Reifengrösse		205 R 14 C	
Ply/bar		8 / 4,5	
Tragkraft		2130	
NrV max		100	
Höchst-V nach Hersteller			80
Höchst-V nach Fahrverhalten			80

Arbeitsmotor	Elektro- und/oder Benzinmotor	
Marke		Typ
Lärm		bei U/min
Schalldämpfer		
Abgasprüfung		
Entstörung		

Ausrüstung §)	
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	h 2a (E)
Rückstrahler	v I (E)
	s I (E)
	h III (E)
Markierlichter	v SAM CH 1 1103 01/02
	s
	h R (E)
	h A (E)
hinten nach vorn	
Kontroll-Nr. Bel.	2/ separat (fakultativ)
Unterlegkeil	260x150x120 mm

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	<u>Arbeitsanhänger</u>	Leergewicht	<u>1950</u>
Marke und Typ	<u>TEUFEN Unilift UL 12/14</u>	Nutzlast	<u>-</u>
Typenschein-Nr. CH	<u>9806 03</u>	Gesamtgewicht	<u>1950</u>
Karosserie	<u>Arbeitsbühne</u>		

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Leergewicht : mit Elektro- und Benzinmotor. Lieferbar auch ohne Benzinmotor.
§) Ausrüstung : Kotschutzlappen erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Fahrzeugheck mit gelb/schwarz lackierter Tafel.
140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzuschwenken/einzufahren und wirksam zu sichern.
141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Hubarm in Fahrtrichtung auf vorgesehene Halterung absenken.
231 - Als Zugfahrzeug wahlweise erforderlich

223 - Das Gewicht des Zuges bzw. die Anhängelast