

Sachentransport- Anhänger	Fabrikmarke U. F. A. C.	Typ 4 0 0 U T I	Typenschein-Nummer CH 9822 10
------------------------------	----------------------------	--------------------	----------------------------------

Hersteller LECOEUVRE & LEVAAST-BAYART, Roubaix (F)
 Erkennungsmerkmale "400 UTI" auf Hersteller-Plakette.

Herstellerplakette rechts seitlich auf Deichsel

Fahrgestellnummer rechts oben auf Deichsel

Hauptimporteur F. CACHELIN, 2000 Neuchâtel

Geprüftes Fahrzeug 2539-14 Unveränderliche Zeichen im Typencode 400 UTI

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen 1 Anzahl Räder 2

Federung Gummifederung Lenkung -

Betriebsbremse -

Stellbremse mechanisch, Innenbacken, auf beide Räder

KAROSSERIE

	<u>Brücke</u>	
	<u>innen</u>	<u>aussen</u>
<u>MASSE</u>		
Länge	<u>2000</u>	<u>2950</u>
Breite	<u>1000</u>	<u>1570</u>
Höhe	<u>390</u>	<u>860</u>
Ueberhang	v <u>1080</u>	v <u>1950</u>
	h <u>920</u>	h <u>1000</u>
Achsabstände		
Spurweite	v <u></u>	h <u>1370</u>
Abstand Gese - VA		HA <u>1950</u>
Abstand Königszapfen	-	HA <u></u>

<u>GEWICHTE</u>	<u>vorn</u>	<u>hinten</u>	<u>total</u>
Leergewicht	<u>15</u>	<u>165</u>	<u>180</u>
Nutzlast oder	<u>25</u>	<u>535</u>	<u>560</u>
Betriebsgewicht			
Gesamtgewicht	<u>40</u>	<u>700</u>	<u>740</u>
Fabrikgarantie	<u>120</u>	<u>740</u>	<u>740</u>
Reifengrösse		<u>145 - 13</u>	
Ply / atü		<u>4 / 2,1</u>	
Tragkraft		<u>740</u>	
für V max		<u>100</u>	
Höchst-V nach Hersteller			<u>90</u>
Höchst-V nach Fahrverhalten			<u>80</u>

AUSRÜSTUNG

Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	S1 (E)
Richtungsblinker	v -
	h 2a (E)
Rückstrahler	v I (E)
	s -
	h III (E)
Markierlichter	v -
	s -
	h -
hinten nach vorn	-
Kontroll-Nr. Bel.	1/ sep. links
Unterlegkeil	-

ARBEITSMOTOR

Marke	_____	Typ	_____
Lärm	_____	bei U/min	_____
Schalldämpfer	_____		
Abgasprüfung	_____		
Entstörung	_____		

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Anhängers	Sachentransportanhänger		
Marke und Typ	U. F. A. C. 400 UTI		
Typenschein-Nr. CH	9822 10		
Karosserie	Brücke		
Leergewicht	180	Nutzlast	560
Betriebsgewicht	-	Ges. Gew.	740

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

Kupplungskopf muss mit 2 Zwischenhülsen in Vierkantrohr befestigt werden.

Ort und Datum der Prüfung

Neuchâtel, 4.12.1973

EIDG. FAHRZEUG-TYPENPRUEFUNG

z

CK