

Art des Fahrzeuges Arbeitsanhänger (Ausnahmefahrzeug)	Fabrikmarke W E T Z E L	Typ B K 16 - 650	Typenschein-Nummer CH 9882 01
--	-----------------------------------	----------------------------	---

ERKENNUNGSMERKMALE Hans Wetzel G.m.b.H., auf Herstellerplakette rechts hinten auf Zugdeichsel sowie links vorne auf Kranoberwagen.

Fahrgestellnummer eingeschlagen auf Zugdeichsel oberhalb Herstellerplakette sowie auf H.plaketten.
 Motorkennzeichen eingeschlagen
 Hersteller Fa. H. Wetzel, Mannheim-Rheinau (D) Importeur Fa. S. Huggler AG, Bauvasch.fabr. Suhr/AG

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>6</u> Antrieb <u>---</u>	MOTOR Bauart <u>---</u> Takte <u>---</u>
Lenkung <u>---</u> Lenkhilfe <u>---</u>	Marke <u>---</u> Treibstoff <u>---</u>
Betriebsbremse <u>IB, Druckluft, indirekt, 2-Leiter</u>	Typ <u>---</u>
Hilfsbremse <u>---</u> Dauerbremse <u>---</u>	Lage <u>---</u> Anz. Zyl. <u>---</u>
Stellbremse <u>mech. IB., Handbremshebel mit Segment a,HR</u>	Bohrung <u>---</u> Hub <u>---</u>
Getriebeart <u>---</u> Anz. Gänge <u>---</u>	Hubraum <u>---</u> cm ³ Steuer-PS <u>---</u>
Diff. Sperre <u>---</u> Zughaken <u>Oese 40 Ø</u> Höchstgeschwind. <u>20</u> km/h	Leist.-PS <u>()</u> bei <u>---</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Laufkatzenkran</u> Anz. Türen <u>---</u>	Kühlung <u>---</u>
<u>---</u> Schiebedach <u>---</u>	Lärm <u>---</u> dB () bei <u>---</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>---</u> ; vorn <u>---</u> ; Mitte <u>---</u> ; hinten <u>---</u> ; Stehplätze <u>---</u>	Lärmdämpfung <u>---</u>

ABMESSUNGEN Spurweite <u>V1760 H 1560</u>
Spurkreis L <u>---</u> R <u>---</u>
Achsabstand <u>4190</u> / (/ /)
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge <u>12'650</u>
Breite <u>2'500</u>
Höhe <u>3'980</u>
Ueberhang V <u>---</u>
H <u>6'330</u>
S <u>---</u>

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>2345</u>	<u>---</u>	<u>4590</u>	<u>6910</u>
Nutzlast	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
Gesamtgewicht	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>6910</u>
Fabrik-Garantie	<u>3600</u>	<u>---</u>	<u>4600</u>	<u>8200</u>
Reifen-Dimens.	<u>6,5-20 (32 x 6,6 14 Ply Nylon)</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>7000</u>	<u>---</u>	<u>14000</u>	<u>(6,5-7,0 atü)</u>
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>		<u>20 km/h</u>	
	<u>Anhängelast</u>		<u>---</u> kg	

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage (*) V

Fernlicht --- Lichtlupe ---
 Abblendlicht --- Standlicht ---
 Markierlicht 1/ kombiniert hinten am Ausleger
 Warnvorrichtung --- Lautstärke --- (dB) --
 Scheibenwischer --- Waschanlage ---
 Schlusslicht 2/ Sep. K 11510 Rückstrahler **
 Stoplicht 2/ kombiniert Rückfahrlampen ---
 Kontroll-Nr.-Bel 1/komb.a.Ausleger Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel --- Geschw.-Messer ---
 Richtungsblinker 2/ kombiniert mit Stoplicht K 23377
 Vorn --- seidl. --- hinten orange
 Warnblinkanlage --- Arbeitslampen ---
2 Unterlegekeile 180 x 240 mm

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art Arbeitsanhänger (Ausnahme-Fz.)
 Marke & Typ WETZEL BK 16 - 650
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) ---
 Typenschein-Nummer CH 9882 01
 Karosserieform Laufkatzenkran
 Farbe --- (nach Fahrzeug) ---
 Plätze: Total --- (Vorn) ---
 Leergewicht 6910 Treibstoff ---
 PS ---
 Nutzlast --- Hubraum ---
 Gesamtgew. 6910 Anhängelast ---
 Gew. des Zuges ---

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: (*) je nach Zugfahrzeug.

****)** Rückstrahler : V = 2 weiss 75 mm ϕ seidl. = 2x2 a. Markierbalken H = 2+1 a. Ausleger.

In Sonderbewilligung einzutragen :

- Ueberführungsfahrten nur mit entleertem Ballastkasten.
- Markierungstafeln 60 x 60 cm gelb/schwarz hinter den Vorderrädern sowie hinten am Kranmast
Markierungsbalken gelb/schwarz längs unterhalb Kranmast mit je 2 seitlichen Rückstrahlern.
- Höchstgeschwindigkeitssignal 20 km/h
- Beleuchtung: Standlichter, Schlusslichter, Blinker und Stoplichter (nicht fest angebracht)

Ort und Datum der Prüfung

Suhr, 22.7.1968

Die Prüfungskommission