

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Arbeitsanhänger	WEBER	VTA 2200	CH 9899 01

Hersteller A. WEBER Anlagenbau GmbH & CO. KG, Im Rinschenrott 3a, D-3400 Göttingen (D)
 auf Herstellerplakette VTA 2200*
 Erkennungsmerkmale vor Fahrgestellnummer
 Herstellerplakette rechts, stirnseitig Fronttraverse
 Fahrgestellnummer über Hersteller-Plakette sowie links, oben auf Fronttraverse (vom Importeur eingeschlagen)
 Hauptimporteur G. DETJENS Spanpraktik, Muttenerstrasse 86, 4133 Pratteln
 Geprüftes Fahrzeug 619722

Fahrgestell 1 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 2 Federung Drehstabfederung m.Stossd. Lenkung ---
 Betriebsbremse mechanisch Auflauf, Trommeln, auf beide Räder, mit Rückfahrautomat, mit Abreissicherung
 Steilbremse mechanisch, Trommeln, auf beide Räder, Ebel mit Segment

Karosserie Arbeitsbühne

Masse	innen	aussen	
Länge			8500
Breite			1740
Höhe			2200
Überhang	v	v	3800
	h	h	4700
Achsabstand			---
Spurweite	v	h	1200
Abstand Öse - VA		HA	3800
Abstand Königszapfen		HA	---

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	70	1780	1850
Nutzlast			
Gesamtgewicht			1850
Fabrikgarantie	100	1800	1850
Reifengrösse		195 R 14 C	
Phy/bar		8 / 4,5	
Tragkraft		1900	
für Vmax		100	
Höchst-V nach Hersteller			80
Höchst-V nach Fahrverhalten			80

Arbeitsmotor	Elektromotor
Marke	_____ Typ _____
Lärm	_____ bei U/min. _____
Schalldämpfer	_____
Abgasprüfung	_____
Entstörung	_____

Ausrüstung	
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	h 2a (E)
Rückstrahler	v I (E) (kontrollieren)
	s IA (E)
	h III (E)
Markerlichter	v A (E) (kontrollieren)
	s ---
	h R (E) (kontrollieren)
hinten nach vorn	ULO CH 1 0503 01 (an Arbeitsbühne)
Kontroll-Nr. Bel.	---
Unterlegkeil	1/ 220x100x90 mm

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Arbeitsanhänger
Marke und Typ WEBER VTA 2200
Typenschein-Nr. CH 9899 01
Karosserie Arbeitsbühne

Leergewicht 1850
Nutzlast _____
Gesamtgewicht 1850

Bemerkungen, Änderungen, Auflegen und Eintrag im Fahrzeugausweis

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Arbeitsbühne hinten und beidseitig. Signalkörper.
- 140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzufahren und wirksam zu sichern.
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich : eingeschwenkte Kurbeln zu Abstellstützen. Oberwagen gegen Drehen.
- 223 - Das Gewicht des Zuges
- 231 - Als Zugfahrzeug wahlweise erforderlich:

Ort und Datum der Prüfung Winterthur, 86-02-05
Scho(SG)PR *88*

Ersetzt Typenschein CH

Eidg. Typenprüfstelle