

# ZUSATZKARTE

Arbeitsanhänger (Ausnahme-Fz.) *	Fabrikmarke <b>K O E N I G</b>	Typenschein-Nummer K 25	CH 9931 04
-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	------------

**ERKENNUNGSMERKMALE** "K 25" auf Hersteller-Plakette, rechts seitlich über Drehkranz sowie vor Fahrgestell-Nummer

Fahrgestellnummer eingeschlagen links vorne auf Fahrgestell-Langsträger  
 Motorkennzeichen eingeschlagen \_\_\_\_\_  
 Hersteller A.C.E.B.I. Saint Herblon (F) Importeur E. Huggler AG, Suhr

**FAHRGESTELL** Anz. Achsen 2 Anzahl Räder: 6  
 Lenkung Achsschenkel  
 Betriebsbremse Druckluft, indirekt, 2-Leiter, Innenbacken auf alle Räder  
 Stellbremse mechanisch, Innenbacken, Spindel auf Hinterräder  
 Anhängervorrichtung Oese Höchstgeschwind. 25 km/h

**ARBEITSMOTOR**  
 Marke \_\_\_\_\_ Treibstoff \_\_\_\_\_  
 Typ \_\_\_\_\_  
 Lage \_\_\_\_\_ Anz. Zyl. \_\_\_\_\_  
 Bohrung \_\_\_\_\_ Hub \_\_\_\_\_  
 Hubraum \_\_\_\_\_ cm<sup>3</sup> Steuer-PS \_\_\_\_\_  
 Leist.-PS ( ) bei \_\_\_\_\_ U/min  
~~Kühlung \_\_\_\_\_~~  
 Lärm \_\_\_\_\_ dB ( ) bei \_\_\_\_\_ U/min  
 Lärmdämpfung \_\_\_\_\_

**KAROSERIEFORM** Kran

**ABMESSUNGEN** Spurweite V 1920 H 2060  
 Spurkreis L \_\_\_\_\_ R \_\_\_\_\_

Achsabstand 6520 / ( ) / ( )

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>15380</u>	_____
Breite	<u>2500</u>	_____
Höhe	<u>3950</u>	_____
Ueberhang V	---	_____
H	<u>6700</u>	_____
S	_____	_____

**GEWICHTE**

	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>3820</u>	_____	<u>8980</u>	<u>12800</u>
Nutzlast	_____	_____	_____	-
Total	<u>3820</u>	_____	<u>8980</u>	<u>12800</u>
Fabrik-Garantie	<u>4200</u>	_____	<u>11000</u>	<u>13000</u>
Reifen-Dimens.	<u>8,25R20</u>	<u>14PR</u>	<u>12.0-18</u>	<u>10PR</u>
Tragkraft p. Achse	<u>7500</u>	<u>(6,25)</u>	<u>12800</u>	<u>(4,5)</u>

Abstand VA - Anhängervorrichtung = 2160

AUSRÜSTUNG §)

Elektr. Anlage \_\_\_\_\_ V

Fernlicht \_\_\_\_\_ Lichttaupe \_\_\_\_\_

Abblendlicht \_\_\_\_\_ Standlicht \_\_\_\_\_

Markierlicht V= ULO CH 1050301

H seitl.= ML CH 1220402 H auf Ausleger ULO CH 1050701

Scheibenwischer \_\_\_\_\_ [V= 2/ I (E)

Schlusslicht R (E) Rückstrahler [S= 4/ I (E)

Stoplicht Sl (E) [H= 4/ III (E)

Kontroll-Nr.-Bel. \_\_\_\_\_ [seitl.nach V= 4/ I (E)

Rückspiegel \_\_\_\_\_ Geschw.-Messor \_\_\_\_\_

Richtungsblinker \_\_\_\_\_

Vorn \_\_\_\_\_ seitl. \_\_\_\_\_ hinten 2a (E)

Warnblinkanlage \_\_\_\_\_ Arbeitslampen \_\_\_\_\_

Unterlegkeil 2/ 520 x 300 x 390

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art Arbeitsanhänger (Ausnahme-Fz.)

Marke & Typ KOENIG

Typenschein-Nummer CH 9931 04

Karosserieform Kran

Plätze: Total \_\_\_\_\_ (Vorn) \_\_\_\_\_

Leergewicht 12800 Treibstoff \_\_\_\_\_

Nutzlast \_\_\_\_\_ PS \_\_\_\_\_

Hubraum \_\_\_\_\_

Gesamtgew. 12800 Anhängelast \_\_\_\_\_

Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = K 25 / 106

\* ) Art der Ausnahme: hinterer Ueberhang, Gesamtgewicht

§) Ausrüstung ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren. Anbringung der Rückstrahler V+H technisch bedingt

Eintrag im Fahrzeugausweis, Seite 4:

- die vorgeschriebenen Lichter müssen montiert sein
- Höchstgeschwindigkeitstafel "25 km/h" erforderlich
- Oberwagen, Kranmast, Kranausleger sowie Laufkatze müssen mechanisch gesichert sein
- Signalkörper an Kranüberhang erforderlich
- gelb/schwarz markierte Schutztafel U-förmig (600x600 mm) mit Schlusslicht und Dreieck-rückstrahler muss an Kranende montiert sein
- gelb/schwarze Markierung an allen Kranabstützungen nach vorn und hinten erforderlich
- Laufrolle hinten am Ausleger muss zum Ueberführen entfernt werden; Breite sonst über 2,5 m

Ort und Datum der Prüfung

Bellach, 31.7./21.12.72 Olten, 15.1.73

Die Prüfungskommission

ck

Arbeitsanhänger  
(Ausnahme-Fz.)

Fabrikmarke  
K O E N I G

Typ  
K 2 5

Typenschein-Nummer  
CH 9931 04

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 21.3.73 in Bern - Br

Reifenvariante: H = 12.0 - 18 8PR 11000 kg bei 3,5 atü