

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Arbeitsanhänger	K L A A S	L N - D H 21/5	CH 9934 02

Hersteller KLAAS Schrödraufzüge GmbH & Co KG, Raiffeisenstrasse 19, Aschetersberg, (D)
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "LN-DH 21/5"
vor Fahrgesteinnummer _____
 Herstellerplakette vorn, rechts am Rahmen
 Fahrgesteinnummer rechts, vorn oben auf Rahmen
 Hauptimporteur Rudolf Schär Baumaschinen AG, Postfach 240, 6340 Baar
 Geprüftes Fahrzeug 8312092

Fahrgesteil
 Anzahl Achsen 1 Anzahl Räder 2 Federung Drehstabfederung Lenkung _____
 Betriebsbremse mechanisch Auflauf, Innenbacken, auf beide Räder, mit Rückfahrautomat, mit Abreissicherung
 Stellbremse mechanisch, Innenbacken, auf beide Räder, Hebel mit Segment

Karosserie Aufzug

Masse	innen	aussen	
Länge			5900
Breite			1640
Höhe			2300
Überhang	v	v	2500
	h	h	3400
Achsabstand			—
Spurweite	v	h	1430
Abstand Öse - VA		HA	2500
Abstand Königszapfen		HA	—

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	10	1000	1040
Nutzlast			—
Gesamtgewicht			1040
Fabrikgarantie	75	1200	1200
Reifengröße		175 R 14	
Ply/bar		— / 2,4	
Tragkraft		1140	
für V max		100	
Höchst-V nach Hersteller			80
Höchst-V nach Fahrverhalten			80

Arbeitsmotor

Marke _____ Typ _____
 Lärm _____ bei U/min. _____
 Schalldämpfer _____
 Abgasprüfung _____
 Entstörung _____

Ausrüstung

Schlusslichter		R-S1 (E)
Bremslichter		R-S1 (E)
Richtungsblinker	h	2a (E)
Rückstrahler	v	I (E)
	s	I (E)
	h	III (E)
Markerlichter	v	ULO CH 1 0503 01
	s	—
	h	—
	hinten nach vorn	—
Kontroll-Nr. Bel.		—
Unterlegkeil		1/ 260x120x190 mm

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	<u>Arbeitsanhänger</u>	Leergewicht	<u>1040</u>
Marke und Typ	<u>K L A A S L M - D H 21/5</u>	Nutzlast	<u>—</u>
Typenschein-Nr. CH	<u>9934 02</u>	Gesamtgewicht	<u>1040</u>
Karosserie	<u>Aufzug</u>		

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im FahrzeugausweisEintrag im Fahrzeugausweis :

- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Aufzugsschienenhinterteil beidseitig; Beleuchtungsträger hinten mit gelb/schwarzer Markierungstafel; Signalkörper.
- 140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzufahren und wirksam zu sichern.
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Aufzugsschienen mit Stützen; Fahrschlitten; Oberwagen mit Spannschlösser.....
- 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: Beleuchtung und Richtungsblinker.
- 222 - Als Zugfahrzeug wahlweise erforderlich:
- 223 - Das Gewicht des Zuges