

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

96) Arbeitsanhänger

KLAAS

HV 21/5

CH 9934 03

Hersteller KLAAS Schrägaufzüge GmbH &amp; Co KG., Raiffeisenstrasse 19, D-4715 Ascheberg

Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "HV 21/5"

vor Fahrgestellnummer -

Herstellerplakette vorn, rechts an Fronttraverse

Fahrgestellnummer vorn, rechts an Rahmen

Hauptimporteur Rudolf Schär Baumaschinen AG., 6340 Baar

Geprüftes Fahrzeug 8504022

Fahrgestell

1 Anzahl Räder 2 Federung Drehstabfederung Lenkung

Anzahl Achsen mechanisch, Auflauf, Trommeln, auf beide Räder; Rückfahrautomatik

Betriebsbremse

Abreissicherung

Stellbremse

mechanisch, Trommeln, auf beide Räder; Hebel mit Segment

Karosserie

Aufzug

Masse	innen	aussen
Länge		5960
Breite		1640
Höhe		1900
Überhang	v	v 2650
	h	h 3310
Achsabstand		
Spurweite	v	h 1440
Abstand Öse - VA		HA 2650
Abstand Königszapfen		HA

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	70	1040	1110
Nutzlast			
Gesamtgewicht			1110
Fabrikgarantie	75	1300	1300
Reifen grösse		195/70 R 14	01)
Ply / bar		- / 2,7	
Tragkraft		1350	
für Vmax		100	
Höchst-V nach Hersteller			80
Höchst-V nach Fahrverhalten			80

Arbeitsmotor

Marke

Elektromotor oder

HONDA

Typ

Lärm

bei U/min.

Schalldämpfer

Abgasprüfung

Entstörung

Ausrüstung

Schlusslichter

Bremslichter

Richtungsblinker

Rückstrahler

Markierlichter

Kontroll-Nr. Bel.

Unterlegkeil

R-S1 (E)

R-S1 (E)

h 2a (E)

v I (E)

s I (E)

h III (E)

v A (E) oder ULO CH 1 0503 01

s

h

hinten nach vorn

1/ 260x120x150 mm

## Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Arbeitsanhänger  
 Marke und Typ KLAA HV 21/5  
 Typenschein-Nr. CH 9934 03  
 Karosserie Aufzug

Leergewicht 1110  
 Nutzlast -  
 Gesamtgewicht 1110

## Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

01) Reifenvarianten : 195 R 14 Tragkraft/Achse 1430 (2,7) für Vmax 100 km/h  
 195/65 R 15 1350 (2,7) 100 km/h  
Felgen : 5 1/2 J x 14 bzw. 5 1/2 J x 15 Stahl

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- Code 137 Markierung folgender Fz-Teile erforderlich: Markiertafel hinten gelb/schwarz, Signalkörper  
 140 Abstellstützen sind vor der Fahrt einzufahren und wirksam zu sichern  
 141 Sicherung folgender Fz-Teile erforderlich: Oberwagen gegen Drehen sowie Laufschlitten  
 160 Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: die erforderl. Beleuchtung inkl. Richtungsblinker  
 222 Als Zugfahrzeug wahlweise erforderlich: .....

223 Das Gewicht des Zuges bzw. die Anhängelast gemäss Fz-Ausweis des Zugfahrzeuges darf nicht überschritten werden.

Ort und Datum der Prüfung Schafisheim, 02.05.85  
 Vn/PR

Ersetzt Typenschein vom 02.05.85  
24.03.88 - Reifen-/Felgenvariante Ad

Eidg. Typenprüfstelle