

<b>Ausrüstung</b>		<b>Arbeitsmotor</b>			
Schlusslichter	R-S1 (E)	Marke	DEUTZ	Typ	F3L 912
Bremslichter	R-S1 (E)	Lärm	76 dB/A	bei U/min	2250
Richtungsblinker	v zulässig	Schalldämpfer	1 Topf 600xØ170 mm		
	h 2a (E)	Abgasprüfung	5,5 Bacharach		
Rückstrahler	v I (E)	Entstörung	---		
	s I (E)				
	h III (E)	<b>Angaben für den Fahrzeugausweis</b>			
Markierlichter	v A (E)	Art des Anhängers	Arbeitsanhänger		
	s ---	Marke und Typ	E D E R 400 M		
	h ---	Typenschein-Nr. CH	9942 01		
hinten nach vorn	---	Karosserie	Hydraulik-Bagger		
Kontroll-Nr. Bel.	2/ Mitte	Leergewicht	11410	Nutzlast	---
Unterlegkeil	1/ 500x160x190 mm	Betriebsgewicht	---	Ges. Gew.	11410

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* ) Art des Fahrzeuges: Als Arbeitskarren siehe TS CH 5220 02.  
+ ) Reifenvarianten : 9.00-20, 12PR = 8200 kg (6,75), 100 km/h, keine Spurveränderung.  
18-19.5, 16PR = 6900 kg (3,25), 50 km/h, 4 Räder, Spur kontrollieren.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- Höchstgeschwindigkeitstafel 60 km/h.
- Oberwagen muss entriegelt sein. Löffel muss auf Zugfz.-Brücke abgestützt sein.
- Handbremse in Kabine anziehen, Umstellhahn rechts am Unterwagen a. "Schleppbetrieb" stellen.
- Pendelachse lösen. Fahrwerksgetriebe auf Stellung "Leergang".
- Hahn für hydr. Lenkung auf Stellung "Schleppbetrieb" stellen und sichern.
- Kotschutzlappen über Hinterräder montieren.
- weisse runde Rückstrahler vorn u. rote dreieckige Rücktrahler hinten müssen montiert sein.

Ort und Datum der Prüfung **Langenthal, 4.12.75.** -Abstellstützen müssen hochgeklappt und gesichert sein. Eldg. Fahrzeug-Typenprüfung

Arbeitsanhänger *)	Fabrikmarke E D E R	Typ 400 M	Typenschein-Nummer CH 9942 01
--------------------	------------------------	--------------	----------------------------------

Hersteller EDER MASCHINENFABRIK, Mainburg (D)  
 Erkennungsmerkmale "400 M" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette rechts, an Oberwagenfront  
 Fahrgestellnummer rechts, an Oberwagenfront + rechts vorn seitlich an Chassisrahmen  
 Hauptimporteur ULRICH AMMANN, Baumaschinen AG, 4900 Langenthal  
 Geprüftes Fahrzeug 03 0572 Unveränderliche Zeichen im Typencode 400 M

Fahrgestell  
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 8 od. 4  
 Federung --- Lenkung Achsschenkelenkung  
 Betriebsbremse drucklufthydraulisch, indirekt, 2-Leiter, Innenbacken, auf alle Räder

Stellbremse mechanisch, über 1 Federspeicherzylinder, Innenbacken, auf Hinterräder

Karosserie	Hydraulik-Bagger		Gewichte	vorn	hinten	total
Masse			Leergewicht	<u>5660</u>	<u>5750</u>	<u>11410</u>
Länge	<u>6260</u>		Nutzlast oder			<u>---</u>
Breite	<u>2500</u>		Betriebsgewicht			<u>---</u>
Höhe	<u>3500</u>		Gesamtgewicht			<u>11410</u>
Ueberhang	v <u>2800</u>	v	Fabrikgarantie			<u>12500</u>
	h <u>1060</u>	h	Reifengrösse	<u>8,25-20</u>	<u>8,25-20</u>	<u>+) </u>
Achsabstand	<u>2400</u>		Ply / bar	<u>12/5,5</u>	<u>12/5,5</u>	
Spurweite	v <u>1990</u>	h <u>1990</u>	Tragkraft	<u>6100</u>	<u>6100</u>	
Abstand Oese - VA	<u>2800</u>	HA <u>5200</u>	für V max	<u>100</u>	<u>100</u>	
Abstand Königszapfen	-	HA	Höchst-V nach Hersteller			<u>60</u>
			Höchst-V nach Fahrverhalten			<u>60</u>