

Ausrüstung	
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v -
	h 2a (E)
Rückstrahler	v I (E)
	s I (E)
	h III (E)
Markierlichter	v A (E)
	s -
	h -
	hinten nach vorn -
Kontroll-Nr. Bel.	2/ separat
Unterlegkeil	2/ 310x150x170

Arbeitsmotor	
Marke	DEUTZ Typ F4L 912
Lärm	77 bei U/min 2620
Schalldämpfer	1 Topf 600 x ø 170
Abgasprüfung	Bacharach = 1,0
Entstörung	-

Angaben für den Fahrzeugausweis	
Art des Anhängers	Arbeitsanhänger (Ausn.Fz.)
Marke und Typ	EDER 600 M
Typenschein-Nr. CH	9942 02
Karosserie	Pneubagger
Leergewicht	_____ Nutzlast _____
Betriebsgewicht	13100 Ges. Gew. _____

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Art des Fahrzeuges
Als Arbeitskarren siehe TS CH 5220 03
- **) Art der Ausnahme
Betriebsgewicht 13100 kg
- +) Leergewicht
Geprüftes Fahrzeug mit Löffelbreite 1000 mm
Eintrag im Fahrzeugausweis
- Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h
- Oberwagen muss entriegelt und Löffel an Zugfahrzeug abgestützt sein
- Pendelachse lösen. Fahrwerksgetriebe auf Stellung "Leergang"
- Hahn für hydr. Lenkung auf Stellung "Schleppbetrieb" stellen und sichern

Ort und Datum der Prüfung
Langenthal, 20.4.76/14.7.76

Ersetzt TS CH 9942 02 v.20.4./14.7.76
Erkennungsmerkmale

Edg. Fahrzeug-Typenprüfung

*) Arbeits-Anhänger (Ausnahme-Fz.) **)	Fabrikmarke E D E R	Typ 600 M	Typenschein-Nummer CH 9942 02
--	-------------------------------	---------------------	---

Hersteller	Franz EDER, Maschinenfabrik, D-8302 Mainburg (BRD)		
Erkennungsmerkmale	"600 M" auf Hersteller-Plakette		
	"05 " vor Fahrgestell- Nummer		
Herstellerplakette	stirnseitig rechts am Oberwagen und rechts vorn seitlich am Längsträger		
Fahrgestellnummer	unterhalb Hersteller-Plakette		
Hauptimporteur	Ulrich AMMANN, Baumaschinen AG, 4900 Langenthal		
Geprüftes Fahrzeug	05 080	Unveränderliche Zeichen im Typencode	600 M / 05

Fahrgestell				
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	8	
Federung	-	Lenkung	Achsschenkel	
Betriebsbremse	drucklufthydraulisch, 2-Leiter, indirekt, IB, wirkend auf alle Räder			
Stellbremse	mechanisch, IB, auf Kardan VR, über Federspeicher			

Karosserie	Pneubagger		Gewichte	vorn	hinten	total
	innen	aussen				
Masse			Leergewicht			
Länge		7400	Nutzlast oder			
Breite		2490	Betriebsgewicht	7300	5800	13100 +)
Höhe		3600	Gesamtgewicht			
Ueberhang	v	v	Fabrikgarantie	10000	10000	13500
	h	h	Reifengrösse	9.00-20	EM	
Achsabstand			Ply / bar	12/6,75	12/6,75	
Spurweite	v	h	Tragkraft	12360	12360	
Abstand Oese - VA		HA	für V max	20	20	
Abstand Königszapfen	-	HA	Höchst-V nach Hersteller			20
			Höchst-V nach Fahrverhalten			20