

Ausrüstung		
Schlusslichter	R	(E)
Bremslichter	S1	(E)
Richtungsblinker	v	-
	h	2a (E)
Rückstrahler	v	I (E)
	s	I (E)
	h	CH 1 1710 02
Markierlichter	v	CH 1 0503 01
	s	-
	h	CH 1 0507 01 am Kran
hinten nach vorn		CH 1 0503 01
Kontroll-Nr. Bel.		-
Unterlegkeil		1/ 400x300x230

Arbeitsmotor		
Marke		Typ
Lärm		bei U/min
Schalldämpfer		
Abgasprüfung		
Entstörung		

Angaben für den Fahrzeugausweis		
Art des Anhängers	Arbeitsanhänger (Ausnahme-Fzg.)	
Marke und Typ	ESTEVE	20 17 CH
Typenschein-Nr. CH	9946 01	
Karosserie	Kran	
Leergewicht		Nutzlast
Betriebsgewicht	15550	Ges. Gew.

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Ausnahme-Fahrzeug: Ueberhang H = 5080 mm, Betriebsgewicht = 15550 kg.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 100 - Anhang zum Fahrzeugausweis mitführen;
- 118 - Geschwindigkeit max. 25 km/h; Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich;
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich;
- 137 - Markierung gelb/schwarz: hinten beidseitig am Fahrzeug, hinten beidseitig am Kran + Markierlicht hinten + Signal nach BAV Art. 35/4;
- 140 - Abstellstützen sind einzuschwenken und zu sichern;
- 141 - müssen gesichert sein: Oberwagen, der Ausleger und die beweglichen Teile;
- die vorgeschriebenen Lichter und Rückstrahler müssen angebracht sein.

Ort und Datum der Prüfung Lausanne, 02.04.79./04.04.79.

Eidg. Typenprüfstelle

Arbeitsanhänger
*) (Ausnahme-Fahrzeug)

Fabrikmarke

E S T E V E

Typ

20 17 CH

Typenschein-Nummer

CH 9946 01

Hersteller

ESTEVE SA., F-11160 Caunes-Minervois (F)

Erkennungsmerkmale

"20 17 CH auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette

rechts, auf Schaltkasten

Fahrgestellnummer

rechts, vorn seitlich am Längsträger

Hauptimporteur

A. SCHALLER SA., Machines de chantier, 1606 Forel

Geprüftes Fahrzeug

5039

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Federung

-

Lenkung

Zentralbolzen

Betriebsbremse

Druckluft, 2-Leiter, indirekt, IB, wirkend auf Hinterräder
(Ø der Bremszylinder 5")

Stellbremse

mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder

Karosserie

Kran

Masse

innen

aussen

Länge

11780

Breite

2500

Höhe

3860

Ueberhang

v

1600

v

h

5080 *)

h

Achsabstand

5100

Spurweite

v 590

h

2150

Abstand Oese - VA

1600

HA

6700

Abstand Königszapfen

-

HA

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

Nutzlast oder

Betriebsgewicht

Gesamtgewicht

Fabrikgarantie

Reifengrösse

Ply / bar

Tragkraft

für V max

Höchst-V nach Hersteller

Höchst-V nach Fahrverhalten

5950

6000

12.5/80-15; F 20 Pilote

14/4,5

6200

30

9600

12000

X / 8,5

10125

25

15550*)

18000

25

25