

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Arbeitsanhänger	K A I S E R	D K 4,5 i	CH 9968 03

Hersteller Gebr. KAISER AG, 5442 Finglichach
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "DK 4,5 i"
vor Fahrgestellnummer -
 Herstellerplakette rechts, vorn seitlich auf Längsträger
 Fahrgestellnummer vorn, oben auf Deichsel
 Hauptimporteur -
 Geprüftes Fahrzeug 450082110

Fahrgestell 1 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 2 Federung Drehstab Lenkung -
 Betriebsbremse mechanisch, Auflauf, Innenbacken, auf beide Räder, mit mechanischer Rückfahrsperr
Abreissicherung
 Stellbremse mechanisch, Innenbacken, Hebel mit Segment

Karosserie Misch- und Förderanlage
 Masse innen aussen
 Länge 5350 *)
 Breite 1600 (kontrollieren)
 Höhe 2550
 Überhang v 3100
 h 2250
 Achsabstand
 Spurweite v h 1400
 Abstand Ose - VA HA 3100
 Abstand Königszapfen HA

Gewichte	vorn	hinten	total	**)
Leergewicht	<u>80</u>	<u>1920</u>	<u>2000</u>	
Nutzlast			<u>-</u>	
Gesamtgewicht	<u>80</u>	<u>1920</u>	<u>2000</u>	
Fabrikgarantie	<u>100</u>		<u>2000</u>	
Reifengrösse		<u>6.50 R 16 C</u>		*)
Ply / bar		<u>10 / 5,0</u>		
Tragkraft		<u>2000</u>		
für V max		<u>120</u>		
Höchst-V nach Hersteller			<u>80</u>	
Höchst-V nach Fahrverhältn			<u>80</u>	

Arbeitsmotor
 Marke DEUTZ Typ 33L 912
 Lärm - bei U/min. -
 Schalldämpfer 1 Topf 515x240x130 mm
 Abgasprüfung -
 Entstörung -

Ausrüstung
 Schlusslichter R-S1 (2)
 Bremslichter R-S1 (2)
 Richtungsblinker h 2a (2)
 Rückstrahler v I (2)
 s -
 h III (2)
 Markierlichter v -
 s -
 h -
 hinten nach vorn -
 Kontroll-Nr. Bel. -
 Unterlegkeil 170x120x120 mm

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Arbeitsanhänger
Marke und Typ K A I S E R DK 4,5 i
Typenschein-Nr. CH 9968 03
Karosserie Misch- und Förderanlage

Leergewicht 2000
Nutzlast -
Gesamtgewicht 2000

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Masse : Länge variabel; Deichsel verstellbar.
- **) Leergewicht : inkl. Beschickungsmulde hinten.
- +) Reifenvariante : 6.50 - 16 C, 10 PR, Tragkraft pro Achse 2000 kg bei 5,0 bar, V/max. 120 km/h.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzufahren und wirksam zu sichern.
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Beschickungsmulde muss hochgeklappt und mit Kette gesichert werden.
- 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: Beleuchtung.
- 222 - Als Zugfahrzeug wahlweise erforderlich:
- 223 - Das Gewicht des Zuges bzw. die Anhängelast