

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Arbeitsanhänger	K A I S E R	D K 4,5 i SB	CH 9968 06

Hersteller Gebr. KAISER AG, Espenrainstr. 2, 5442 Fislisbach  
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "DK 4,5 i SB"  
vor Fahrgestellnummer -  
 Herstellerplakette rechts, vorn seitlich auf Längsträger  
 Fahrgestellnummer vorn, oben auf Abstützradsupport  
 Hauptimporteur -  
 Geprüftes Fahrzeug 45118448

Fahrgestell 1 Anzahl Räder 2 Federung Gummifederung Lenkung -  
 Anzahl Achsen 1  
 Betriebsbremse mechanisch Auflauf, Innenbacken, wirkend auf beide Räder  
mit Abreissicherung  
 Stellbremse mechanisch, Innenbacken, wirkend auf beide Räder

**Karosserie** Misch- und Förderanlage

Masse	innen	aussen	
Länge		<u>4960 - 5360 *</u>	
Breite		<u>1600 (kontrollieren)</u>	
Höhe		<u>2500</u>	
Überhang	v	v	<u>2730 - 3130 *</u>
	h	h	<u>2230</u>
Achsabstand			<u>-</u>
Spurweite	v	h	<u>1410</u>
Abstand Öse - VA		HA	<u>2730 - 3130 *</u>
Abstand Königszapfen		HA	<u>-</u>

<b>Gewichte</b>	vorn	hinten	total
Leergewicht	<u>80</u>	<u>2100</u>	<u>2180</u>
Nutzlast			<u>-</u>
Gesamtgewicht			<u>2180</u>
Fabnkgarantie	<u>100</u>	<u>2500</u>	<u>2200</u>
Reifengrösse		<u>7.00 R 16</u>	
Ply/bar		<u>12 / 6,0</u>	
Tragkraft		<u>2570</u>	
für V max		<u>100</u>	
Höchst-V nach Hersteller			<u>80</u>
Höchst-V nach Fahrverhalten			<u>80</u>

**Arbeitsmotor**  
 Marke DEUTZ Typ F3L 912  
 Lärm - bei U/min. -  
 Schalldämpfer 1 Topf 990 x ø 140 mm  
 Abgasprüfung -  
 Entstörung -

**Ausrüstung**  
 Schliesslichter R-S1 (E)  
 Bremslichter R-S1 (E)  
 Richtungsblinker h 2a (E)  
 Rückstrahler v I (E)  
s I (E)  
h III (E)

**Markierlichter**  
v  
s  
h  
 hinten nach vorn  
 Kontroll-Nr. Bel. -  
 Unterlegkeil 180x120x120 mm

Angeben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Arbeitsanhänger  
Marke und Typ KAISER DK 4,5 i SB  
Typenschein-Nr. CH 9968 06  
Karosserie Misch- und Förderanlage

Leergewicht 2180  
Nutzlast -  
Gesamtgewicht 2180

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

\*) Masse : Länge variabel, Deichsel verstellbar.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzufahren und wirksam zu sichern.
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Beschickungsmulde muss hochgeklappt und mit Kette gesichert sein.
- 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: Beleuchtung.
- 222 - Als Zugfahrzeug wahlweise erforderlich: .....
- 223 - Das Gewicht des Zuges bzw. die Anhängelast.....

Ort und Datum der Prüfung Bellach, 21.03.85 - Vn/lin  
Fieslisbach, 16.04.85 - Sca

Ersetzt Typenschein CH

Eidg. Typenprüfstelle

*Buz*