

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Sachentransport-Anhänger	COMETTO	GR2 P	CH 9980 04

Hersteller	COMETTO INDUSTRIALE S.p.A., I-12100 Cuneo / Italia
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette : "GR2 P" vor Fahrgestellnummer : "GR2 P"
Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
Hauptimporteur	COMETTO CORPORATION SA., Via San Gottardo 1, 6900 Lugano
Geprüftes Fahrzeug	GR2 P * 7174

Fahrgestell	2	Anzahl Räder	8	Federung	Längsblattfedern	Lenkung	Drehkranz
Betriebsbremse	Druckluft, 2-Leiter, indirekt, IB, wirkend auf alle Räder						
	Bremskraftregler, 5-stufig, wirkend auf alle Räder						
Stellbremse	mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder						

Karosserie	Plattform		
Masse	innen	ausser	
Länge	6980	8800	
Breite	2500	2500	
Höhe	900 (Ladefläche)	3000	
Überhang	v	v	
	h 920	h 1130	
Achsabstand		5120	
Spurweite	v 1830	h 1830	
Abstand Öse - VA	2550	HA 7670	
Abstand Königszapfen	-	HA -	

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	2050	2800	4850
Nutzlast	3575	3575	7150
Gesamtgewicht	5625	6375	12000
Fabrikgarantie	10300 (13020)	10300 (13020)	20000 (24000)
Reifengrösse	8.25 R 15	8.25 R 15	
Ply/bar	18 / 8,5	18 / 8,5	
Tragkraft	10300 (13020)	10300 (13020)	
für Vmax	80 (40)	80 (40)	
Höchst-V nach Hersteller			80
Höchst-V nach Fahrverhalten			80

Angaben in () = bei Vmax 40 km/h

Arbeitsmotor		Typ	
Marke		bei U/min.	
Lärm			
Schalldämpfer			
Abgasprüfung			
Entstörung			

Ausrüstung		R	(S)
Schlusslichter		S1	(E)
Bremslichter		2a	(E)
Richtungsblinker	h	I	(E)
Rückstrahler	v	I	(E)
	s	III	(E)
	h	A	(E)
Markierlichter	v	-	
	s	-	
	h	-	
	hinten nach vorn	A/R	(E)
Kontroll-Nr. Bel.		2/ separat links	
Unteregkel		270x120x150	

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Sachtransport-Anhänger	Leergewicht	4850
Marke und Typ	C O M E T T O GP2 P	Nutzlast	7150
Typenschein-Nr. CH	9 9 8 0 0 4	Gesamtgewicht	12000
Karosserie	Plattform		

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

Fahrzeug geprüft mit 24000 kg

Eintrag Fahrzeugausweis :

- 140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzuschwenken und wirksam zu sichern
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Auffahrrampen
- 122 - Nur auf den für 2,5 m breite Fahrzeuge geöffneten Strassen zugelassen. Breitezeichen erforderlich