

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
96) Arbeitsanhänger	C I B I N	JS 52 / 1000	CH 9985 01

Hersteller CIBINGRU s.a.s., Via D. Carabelli, I-21012 Cassano Magnago (VA)
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "JS 52 / 1000"
vor Fahrgestellnummer
 Herstellerplakette rechts, am Schaltkasten
 Fahrgestellnummer links, vorn seitlich am Unterwagen
 Hauptimporteur Baummaschinen AG Zürich, Silberstrasse 8, 8953 Dietikon
 Geprüftes Fahrzeug FS8

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4 Federung _____ Lenkung Zapfen
 Betriebsbremse Druckluft, 1-Leiter, indirekt, Trommeln, auf HR
 Stelbremse mechanisch, Trommeln, auf HR

Karosserie Kran

Masse	innen	aussen
Länge		9700
Breite		1770
Höhe		3210
Überhang	v	1690
	h	4260
Achsabstand		3750
	v	390
Spurweite		1520
	v	390
Abstand Öse - VA		HA 5440
Abstand Königszapfen		HA

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	1590	2700	4290
Nutzlast			
Gesamtgewicht			
Fabrikgarantie	3200	3200	5200
Reifengrösse	215 R 14 C	215 R 14 C	
Ply/bar	8 / 4,5	8 / 4,5	
Tragkraft	2800	2800	
für Vmax	40	40	
Höchst-V nach Hersteller			40
Höchst-V nach Fahrverhalten			40

Arbeitsmotor
 Marke _____ Typ _____
 Lärm _____ bei U/min. _____
 Schalldämpfer _____
 Abgasprüfung _____
 Entstörung _____

Ausrüstung
 Schliesslichter R-S1 (E)
 Bremslichter R-S1 (E)
 Richtungsblinker h 2a (E)
 Rückstrahler v I (E)
s I (E)
h III (E)
 Markierlichter v SAW CH 1 1103 01
s
h SAW CH 1 1107 02 an Kranende
SAW CH 1 1103 01
 hinten nach vorn
 Kontroll-Nr. Bel. _____
 Unterlegkeil 1/ 310x150x180 mm

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Arbeitsanhänger
Marke und Typ C I B I N JS 52 / 1000
Typenschein-Nr. CH 9985 01
Karosserie Kran

Leergewicht 4290
Nutzlast
Gesamtgewicht 4290

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich.
- 137 - Markierung: links und rechts am Kranende sowie Markiertafel mit rotem Markierlicht am Kranende. Signalkörper.
- 139 - Folgende Fahrzeugteile müssen vor der Fahrt entfernt werden: Abstellplatten.
- 140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzuschwenken und wirksam zu sichern.
- 141 - Sicherung: Oberwagen gegen Drehen sowie alle beweglichen Kranteile.
- 223 - Das Gewicht des Zuges
- 231 - Als Zugfahrzeug wahlweise erforderlich:

Ort und Datum der Prüfung Schafisheim, 86-05-06.

Ersetzt Typenschein CH

Eidg. Typenprüfstelle

Sta/PR *By*