

Fahrzeugart <b>Motorfahrrad</b>	Marke <b>G A L L U S</b>	Typ De luxe <b>Sachs 50 / 2 - L - CH</b>	Modell- jahr <b>1963</b>	Typenschein Nr. <b>3' 5 9 5-E</b>
------------------------------------	-----------------------------	--	--------------------------------	---

Erkennungsmerkmale "GALLUS -TS 3'595-E" auf Hersteller-Plakette, vorn a.Steuerrohr.- "0,8 PS  
Hilfsmotor 50/2-L- " und "Baujahr CH" auf Motor-Plakette, links auf Zylinder-Verschaltung

Gültig ab Rahmen Nr. 20'001 Motor Nr. 3'946'600

Hersteller des Rahmens August RABENEICK GmbH, Brackwede i/W. (D)-Importeur: Dobler AG, Basel

Hersteller des Motors FICHTEL & SACHS AG, Schweinfurt (D)

Rahmen Nr. befindet sich links, seitlich oben auf Steuerrohr

Motor Nr. befindet sich links, vorn auf Zylinder-Verschaltung angenietet

Motor: \*)

Marke	<u>S A C H S</u>	Typ	<u>50 / 2 - L CH</u>	Lage	<u>Mitte unten</u>
Zylinderzahl	<u>1</u>	Takte	<u>2</u>	Kühlung	<u>Luft (Gebläse)</u>
Zyl. Bohrung	<u>38</u> mm	Kolbenhub	<u>42</u> mm	Hubraum	<u>47</u> ccm
Nutzleistung	<u>0,8 DIN</u> PS	bei Drehzahl	<u>3'300</u> U/min.	Triebstoff	<u>Benzin</u>

Bauart:

Rahmen offen, Einrohr, ungefedert

Lenkstange vertikal verstellbar 70 mm Sattel vertikal verstellbar 90 mm

Bremse: V. Rad mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Hebel rechts

Bremse: H. Rad mechanisch, Rücktritt - Trommelbremse SACHS

Räder: vorne Drahtfelge hinten Drahtfelge

Bereifung: vorne 23 x 200 MOPED Pneumtragkraft 90 kg

hinten 23 x 200 MOPED " 90 kg

Tretvorrichtung separat (3,85 m) Länge der Kurbelarme 150 mm

Getriebe mechanisch Anzahl Gänge 2

Kupplung Zweischeiben, Hebel links

Kraftübertragung auf das Hinterrad, durch Kette  
Uebersetzungsverhältnis = 13 x 40 Zähne  
hinteres Kettenrad mit Nabe verschweisst

Gewichte in kg	Leergewicht	40	Masse in mm	Länge	1'780
	Nutzlast	100		Breite über Lenkstange	650
	Gesamtgewicht	140		Angetr. Rad Durchmesser	590
	Fabrikgarantie	140		Höhe	1'050
	Pneutragkraft	180		Radstand	1'150

Ausrüstung:	Beleuchtung vorne	HELLA K 1807 - 730	41,4	Abblendvorrichtung	Dauerabblendung	15 W
	Schlusslicht	ULO K 12'423		Stromquelle	Schwunglichtmagnet	6 V / 17 W
	Rückstrahler	komb.mit Schlusslicht		Grösse	20	cm <sup>2</sup>
	Warnvorrichtung	Fahrradglocke		Vergaser	BING 1/8, 5/4	
	Zollblei	auf Sattelrohr		Tankinhalt =	3,5 l	
	Auspuffvorrichtung	AB 1092 P				
	Ansauggeräuschdämpfer	Trockenfilter - Ansaugrohr mit Gewinde				

Höchstgeschwindigkeit, gemessen auf der Strasse	24	Km/Std	(Zulässig max. 30 km/Std)
Geräuschmessung	70	dB gemessen bei	28 Km/Std 5'500 U/min (Zulässig max. 70 dB)

Bemerkungen:  
 \*) Motor: Spezialausführung für die Schweiz "30 km" auf Zylinderfuss eingegossen. Kurbelgehäuse und Zylinder sind von den übrigen SACHS-Motoren verschieden und können nicht ausgewechselt werden. Im Ansaugkanal des Zylinders ist eine gehärtete Stahlbuchse (8,5 mm Innendurchmesser) eingepresst und verschweisst.

Als Motorfahrrad mit Kettenantrieb anerkannt gemäss Verfügung EJPD vom 6.9.63.

Ort und Datum der Typenprüfung: Zürich, 30.8.61.