

ART DES FAHRZEUGES

Motorfahrrad

TYPENSCHHEIN-NUMMER

CH 7306

Fahrzeugmarken	AUTOMAT, COSMOS, DKW, EXPRESS, VICTORIA, WALCO	
Hersteller des Rahmens	MUERNBERGER HERCULES WERKE GmbH, Nürnberg / BRD	Typ 621 CH
Hersteller des Motors	FICHEL & SACHS AG, Schweinfurt / BRD	
Erkennungsmerkmale	Typ "621 CH" Art. "442" auf Hersteller-Plakette "621" vor Rahmen-Nummer	
Herstellerplakette	Fahrzeugmarke vorn am Lenkkopf	
Rahmennummer	rechts, seitlich am Motorträger	
Typenscheinnummer	rechts, am Lenkkopf	
Motorkeuzeichen	vorn, am Lenkkopf	
Ab Rahmennummer	"503/2 BL-CH" links, oben auf Lüfterhaube (Plakette)	
Hauptimporteur	621 200 001	Gepr. Fahrzeug 621 200 002
	JEKER, HAEFELI + CIE, AG, 4710 Balgthal	

BAUART DES FAHRZEUGS

Bauart des Rahmens	Rohrrahmen, v= Teleskopgabel	MOTOR		
Getriebe	mechanisch	Marke	SACHS	Typ 503/2 BL-CH
Anzahl Gänge	2	Bohrung	38	Hub 42
Ø Antriebsrad	558	Hubraum	47,6	
Antrieb	Kette, 15x37 Zähne	Leistungs-PS	0,8	bei U/min 3200
Verbindung Kettenrad	vernietet	Motordrehzahl	4900	bei 30 km/h
Weg pro Pedalumdrehung	3850	Vergasermarke	BING 1/12/...	Hauptdüse 48-52
Pedalarmlänge	150	Schalldämpfer	1/ 588x660 AB 10023 + auf Endstück "CH"	
Sattel/Lenkerverstellung	> 70	Ansaugdämpfer	Trockenluftfilter mit Metallsieb	
Vorderradbremse	mechanisch, IB	Einstörung	BAV, Anhang B Ziff. 3+4	"B"
Hinterradbremse	Plicktritt	LAERM	69 dB/A bei U/min 4900	Vmax 30 km/h
Besondere Ausrüstung		Nahfeld	dB/A bei U/min	
		Abgasprüfung		

AUSRÜSTUNG

Fernlicht	CEV CH 1 2920 01 15 W
Abblendlicht	CEV CH 1 2920 01 15 W
Schlusslicht	ULO CH 1 0534 01 2 W
Rückstrahler	1 (R)
Pedaldruckstrahler	UNION K 10488
Abstellstütze	zentral
Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
Lichtmaschinen-Leistung	17 Watt

MASSE

Länge	1710
Lenkerbreite	610
Höhe	1030
Achsabstand	1120
Tankinhalt	3,7 lt.

GEWICHTE

Leergewicht	42
Fabrikgarantie	160
Reifengröße	21 - 17
Tragkraft v	100 (2,5)
Tragkraft h	100 (2,5)
für Vmax	50

ANGABEN FÜR DEN FAHRZEUGAUSWEIS

Marke siehe Fahrzeugmarken

Typ 621 CH

TS-Nr. CH

7306

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN, AUFLAGEN UND EINTRAG IM FAHRZEUGAUSWEIS

Motor : Gehärtete Stahlbüchse 8 mm \varnothing im Ansaugkanal des Zylinders eingeschweisst

ck
Ort und Datum der Prüfung
Bern, 10.-14.1.1977

Ersetzt Typschein CH

EIDG. TYPENPRÜFSTELLE