

ART DES FAHRZEUGES

Motorfahrrad

TYPENSCHHEIN-NUMMER

CH 7307

Fahrzeugmarken	AUTOMAT, COSMOS, DKW, EXPRESS, VICTORIA, WALCO		
Hersteller des Rahmens	NUERNBERGER HERCULES WERKE GmbH, Nürnberg / BRD	Typ	621 CH (GROSS)
Hersteller des Motors	FICHEL & SACHS AG, Schweinfurt / BRD		
Erkennungsmerkmale	Typ "621 CH" Art. "443" auf Hersteller-Plakette "621" vor Rahmen-Nummer Fahrzeugmarke vorn am Lenkkopf		
Herstellerplakette	rechts, seitlich am Motorträger		
Rahmennummer	rechts, am Lenkkopf		
Typenscheinnummer	vorn, am Lenkkopf		
Motorkennzeichen	"503/2 BL-CH" links, oben auf Lüfterhaube (Plakette)		
Ab Rahmennummer	621 200 001	Gepr. Fahrzeug	621 200 004
Hauptimporteur	JEKER, HAEFELI + CIE, AG, 4710 Balsthal		

BAUART DES FAHRZEUGS

Bauart des Rahmens	Rohrrahmen, v= Teleskopgabel		
Getriebe	mechanisch		
Anzahl Gänge	2		
Ø Antriebsrad	558		
Antrieb	Kette, 15x37 Zähne		
Verbindung Kettenrad	vernietet		
Weg pro Pedalumdrehung	3800		
Pedalarmlänge	150		
Sattel/Lenkerverstellung	> 70		
Vorderradbremse	mechanisch, IB		
Hinterradbremse	Rücktritt		
Besondere Ausrüstung			
MOTOR			
Marke	SACHS	Typ	503/2 BL-CH
Bohrung	38	Hub	42
Hubraum	47,6		
Leistungs-PS	0,8	bei U/min	3200
Motordrehzahl	4900	bei 30 km/h	
Vergasermarke	BING 1/12/...	Hauptdüse	48-52
Schalldämpfer	1/ 588xØ 60 AB 10023 + auf Endstück "CH"		
Ansaugdämpfer	Trockenluftfilter mit Metallsieb		
Einstörung	BAV. Anhang 8 Ziff. 3+4 "B"		
LAERM	69 dB/A bei U/min 4900	Vmax	30 km/h
Nahfeld	dB/A bei U/min		
Abgasprüfung			

AUSRÜSTUNG

Fernlicht	CEV CH 1 7520 01	15 W	MASSE		GEWICHTE	
Abblendlicht	CEV CH 1 7520 01	15 W	Länge	1710	Leergewicht	42
Schlusslicht	ULO CH 1 0534 01	2 W	Lenkerbreite	640	Fabrikgarantie	160
Rückstrahler	1 (E)		Höhe	1080	Reifengröße	21 - 17
Pedalrückstrahler	UNION K 10488		Achsaabstand	1120	Tragkraft v	100 (2,5)
Abstellstütze	zentral		Tankinhalt	3,7 lt.	Tragkraft h	100 (2,5)
Diebstahlsicherung	Lenkerschloss				für Vmax	50
Lichtmaschinen-Leistung	17 Watt					

ANGABEN FÜR DEN FAHRZEUGAUSWEIS

Marke siehe Fahrzeugmarken

Typ 621 CH

TS-Nr. CH 7307

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN, AUFLAGEN UND EINTRAG IM FAHRZEUGAUSWEIS

Motor : Gehärtete Stahlbüchse 8 mm \varnothing im Ansaugkanal des Zylinders eingeschweisst

Ch Ort und Datum der Prüfung
Bern, 10.-14.1.1977

Ersetzt Typschein CH

EIDG. TYPENPRÜFSTELLE