

Genre du véhicule		Marque de fabrication		Type		Fiche d'homologation N°	
Voiture de tourisme		ALPINE		A 310 - 1600 VG		CH 0003 10	
Constructeur		Société des Automobiles ALPINE RENAULT, Avenue de Bréauté, 76201 Dieppe (F)					
Identification		"A 310 - 1600 VG" sur la plaquette du constructeur ) devant le No du châssis					
Plaquette constr.		à l'avant, à gauche, sous le couvercle du coffre					
N° du châssis		à l'arrière, à droite dans le compartiment du moteur, sur le longeron					
Ident du moteur		"843-01" ou "843 C-7" à droite, latéralement sur le bloc, au-dessus du démarreur (plaquette)					
Importateur pnc.		RENAULT (SUISSE) SA., Riedthofstrasse 124, 8105 Regensdorf					
Véhicule homologué		A 310 - 1600 VG - 40 000		Signes fixes dans code du type		A 310 - 1600 VG	
<b>Chassis</b>				<b>Moteur</b>			
Nombre d'essieux		2 _____ Nombre de roues 4 _____		Marque		RENAULT/ALPINE Type 843-01 ou 843 C-7	
Direction		mécanique _____		Construction		en ligne _____ Temps 4 _____	
Transmission		mécanique synchronisée _____		Carburant		B _____ Position arrière	
Nombre de vitesses		5 _____ Entraînement sur roues AR		Retroidiss.		eau _____ Nombre cylindr. 4 _____	
Frein de service		hydraulique, 2 circuits, à disques, sur toutes les roues, limiteur sur les roues AR		Alésage		79 _____ Course 84 _____	
Frein auxiliaire		circuits 1 + 2 du frein de service		Cylindrée		1647 _____ CV-impôt 0,38 _____	
Frein d'arrêt		mécanique, à disques, sur les roues AR		Puissance en CV		91 DIN a/mn 6000 _____	
Ralentisseur		-		Bruit		77 dB/A a/mn 4500 (3/4)	
Contrôle 2 circ.		par différence de pression; lampe-témoin séparée		Silencieux		1 pot 430 x 160 x 110 mm	
				Mesure des gaz		ECE-15 *)	
				Déparasitage		ECE-10, OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D	
<b>Carrosserie</b>				<b>Poids</b>			
Nombre de portes		2 _____ Indic. vit. km/h		avant		arrière	
Ceintures sécurité		oui +) _____ Retroviseur gauche+droite		à vide		à vide	
Cale		-		Charge utile		Charge utile	
Antivol		verrouillage de la direction		Poids total		Poids total	
Nombre de places		1 4 _____ av 2 _____ centre _____ ar 2 _____		Garantie fabr.		Garantie fabr.	
Dimensions		int. ext.		Dimens. pneus		Dimens. pneus	
Longueur		4180 _____ Empattements 2270 _____		165 HR 13 _____		165 HR 13 _____ (Variantes ++)	
Largeur		1640 _____		Ply / bar		R / 1,3 _____ R / 2,1 _____ voir	
Hauteur		1150 _____ Voie av 1383 _____ ar 1410 _____		Charge		Charge	
Porte à faux		lat. av 910 _____ ar 1000 _____		pour V max		pour V max	
		Braquage g 9850 _____ d 9850 _____		210 _____		210 _____	
Distance volant - vers l'avant du véhicule				Garantie poids remorquable avec frein		Garantie poids remorquable avec frein	
				Garantie poids remorquable sans frein		Garantie poids remorquable sans frein	
				Garantie poids de l'ensemble		Garantie poids de l'ensemble	
				Poids remorquable testé		Poids remorquable testé	
				Vitesse maximale selon le constructeur		Vitesse maximale selon le constructeur	
				Vitesse maximale testée		Vitesse maximale testée	

**Equipement**  
 Feux de route HR (E)  
 Feux de croisement HR (E) extérieur  
 Feux de position A (E)  
 Feux rouges R-S1 (E)  
 Feux stop R-S1 (E)  
 Clignoteurs av 1 (E) | ar 2a (E)  
 Catadioptres av | ar I (E)  
 Feux de gabarit av | ar  
 Feux complément. 2/HR (E)  
 Eclairage plaque 2 sous le pare-chocs  
 Essuie-glace 2 balais avec/ sans lave-glace  
 Avertisseurs SEIMA E2 840  
 ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation.

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme  
 Marque et type ALPINE A 310 - 1600 VG  
 Homologation  
 N° CH 0003 10  
 Carrosserie limousine  
 Places total 4 avant 2  
 Poids à vide 840 Carburant B  
 Charge utile - CV-impôt 8,38  
 Poids total 1240 Cylindrée 1647

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \* Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à gauche, à l'intérieur du couvercle du coffre.
- + Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE, art. 23, al. 3bis; des ceintures du type Ar4m sont montées.
- ++ Variante de pneus : AR = 175 HR 13 860 (1,9) V-max 210 km/h voie inchangée  
 185 HR 13 830 (1,6) 210 km/h voie inchangée
- Jantes : seules les jantes 6 1/2 x 13 ZF AS 7G03/R sont admises par le constructeur.