	Genre du véhicule		Marque de fabrique :-	Туре			Fiche d'homologa	tion N°	
الشرنده.	Voiture de tour		ALPINE	<u>.l</u>	310 - 2700 VA		CH 0003	12	
₩ ==	Constructeur Identification	Société des Automobiles ALPINE RENAULT, Avenue de Bréauté, 76201 Dieppe (F) "A 510-2700 VA" devant le No du châssis et sur la plaquette du constructeur dans le compartiment du moteur, à , sur l'auvent à l'avant, à droite, latéralement sur le longeron "112 7" à droite, à l'arrière en haut sur la culasse RENAULT (SUISSE) SA, Riedthofstrasse 124, 8105 Regensdorf A 310-2700 VA 43 093 Signes fixes dans code du type A 310 - 2700 VA							
	Plaquette constr. N° du châssis Ident. du moteur Importaleur princ. Vehicule homologué								
	Transmission Nombre de vitesse Frein de service	avec assistance	Entrainement sur le circuits, à disques, par dépression, sur tout	s roues AR	Construction Y Carburant B Refroldiss. eau Alésage 88	Type 112-7 Temps 4 Position arrière			
	Frein auxiliaire Frein d'arrêt Ralentisseur	mécanique, à d	les roues arrière Laques, sur les roues AR rein auxiliaire de pression; lampe-témoin	advanda	Puissance en CV 151 DIN Bruit 75 dB/A Silencieux 3 = 2= 140 9 90 Mesure des gaz ECE-15		à Vmin à Vmin O mm 1= 940 :	4500 (3/4) t Ø 185 mm	
	Carrosserie Nombre de portes Ceintures sécurité Cale Antivol Nombre de places t	limousine 2 Ar4 (E) verrouillage de 4 av 2	Indic. vit. km/h Rétroviseur intéri	eur + gauche	Polde avant 250 Charge utlle 100 Poids total 450 Garantie fabr. Dimens, pneus 185/70 VR 13 Ply / bar 620 Charge pour V max 210 Garantie poids remorquable avec frein Garantie poids remorquable sans trein Garantie poids de l'ensemble Poids remorquable testé Vitesse maximale selon le constructeur Vitesse maximale testée Charge garantie sur le timon	arrière 670 180 850 205/70 VR 15 R / 2,1 1100	total 1020 280 1300 1340 (Variantes + voir remarques)		
	Longueur Largeur Hauteur Porte à faux lat. av ar - Distance volant vers l'avant	4180 1640 1160 1160 910 1000	Empattements2270			quable avec frein quable sans frein nsemble sste on le constructeur tée	> 210	800 490 	

Equipement Feux de route Feux de croisement	2/ HCR + 2/ HR (E) 2/ HCR (E)	Indications pour le pérmis de circulation Genre du Voiture de tourisme				
Feux de position Feux rouges Feux stop	A (E) R-S1 (E) R-S1 (E)	véhicule Marque et type ALPINE A 310 - 2700 VA Homologation				
Clignoteurs Catadioptres Feux de gabarit	av 1 (E) ar 2a (E) ar 1 (E)	N° CH 0003 12				
Feux complément. Eclairage plaque	2 feux de brouillard B (E) 1 séparé	Carrosserie I i mousine Places total 4 avant 2				
Essule-glace Avertisseurs	SEIMA •2 840 avec/sens lave-glace	Polds à vide 1020 Carburant B Charge utille — CV-Impôt 13,56				
<u> </u>	ou d'autres modèles homologués	Poids total CV-Impôt 13,56 Poids total Cylindrée 2663				

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le pérmis de circulation

- *) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à l'avant, à l'intérieur du couverole du coffre.
- **) Déparasitage : conforme selon "D" car le compartiment du moteur et le capot sont métallisés.
- ***) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE, art. 23, al. 3bis.

Contrôler l'espace entre les pneus et le châssis à l'avant.

A noter dans le permis de circulation

- Jantes d'origine 7x13, avec lesquelles seuls des pneus MICHELIN - et UNIROYAL 185/70 SR 13 Rallye M + S "Plus" sont admis.

Remplace FH CH 0003 12 du 1.12.76/2.2.77/7.4.77/10.11.78
A noter dans le permis de circulation / Fneus / Jantes
(5.12.78)(25.10.79

+) Variantes de preus et de jantes: AV = alliage léger 7 x 15 "ALPINE 60 00 007 116" (frappé sur la jante) avec preus 195/50 VR 15 830 (2,6) V-max. supérieure à 210 km/h voie AV 1420 mm

AR = alliage léger 8 x 15 "ALPINE 60 00 007 117" (frappé sur la jante) avec phous 225/50 VR 15 1080 (2,6) V-max. supérioure à 210 km/h voie AR 1420 mm.

Lieu et date de l'homologation

Fiche complémentaire

•

Complément du 03.11.77 à Berne - Schw

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M2, iA 3,444 = 76,5 dB/A à proximité de l'échappement: 96,5 dB/A à 4500 t/min.

Complément du 19.04.78 - Gau

Sur demande livrable avec pare-choc avant et arrière en matière artificielle. Le spoiler est incorporé à l'avant. Longueur du vhc. = 4210 mm.

Complément du 15.02.79 à Berne - Ad

A partir du No du châssis : 45.414

Transmission : 5-vitesses

Mesures du bruit selon 1'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M3, iA 3,444 = 76 dB/A

à proximité de l'échappement: 101 dB/A à 4500 t/min.

Mesures des gaz : ECE-15; CO 1,5 % à 1000 t/min