

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	ASTON MARTIN	V a n t a g e	CH 0008 08

Constructeur ASTON MARTIN LAGONDA LIMITED, Tickford Street, Newport Pagnell, Buckinghamshire (GB)
 Identification sur la plaquette du constructeur -
 numéro du châssis "SCFCV81V..T.12..."
 Plaquette du constructeur dans le compartiment du moteur, à gauche à l'intérieur de l'aile
 Numéro du châssis à droite, à l'avant, latéralement sur le longeron, derrière roue avant
 Identification du moteur "V/580 ... V" à gauche, à l'arrière sur le carter de l'embrayage
 Importateur HANS FISCHER & CO., Garage Luxhof, Beckenhofstrasse 70/72, 8006 Zurich

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus <u>2 / 4</u>	Marque <u>ASTON MARTIN</u>	Type <u>V</u>	<u>V/580</u>
Suspension <u>ressorts hélicoïdaux; amortisseurs AV + AR</u>	Construction <u>B</u>	Temps <u>4</u>	
Direction <u>mécanique à crémaillère+assistance hydraulique</u>	Carburant <u>E</u>	Position <u>avant</u>	
Entraînement <u>sur roues arrière</u>	Refroidissement <u>eau</u>	Cylindres <u>8</u>	
Frein de service <u>hydraulique, 2 circuits, à disques, sur toutes</u>	Alésage <u>100</u>	Course <u>85</u>	
	Cylindrée <u>5338</u>	CV-impôt <u>27,19</u>	
	Puissance en kW <u>280 DIN</u>	à min-1 <u>6000</u>	
	Couple max. Nm <u>533</u>	à min-1 <u>4000</u>	
Frein auxiliaire <u>circuits 1 + 2 du frein de service</u>	Déparasitage <u>D</u>		
	Silencieux <u>5 pots</u>		<u>*)</u>
Frein d'arrêt <u>mécanique, à disques, sur les roues arrière</u>	Insonorisation: <u>le carter du filtre à air;</u>		
Ralenteur <u>-</u>	<u>ventilateur Visco de Ø 420 mm, 13 balais</u>		
Contrôle 2 circuits <u>par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée</u>			

Carrosserie/équipement <u>Limousine §)</u>	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes <u>2</u>	Poids à vide	<u>940</u>	<u>920</u>	<u>1860</u>
Ceintures sécurité avant <u>Ar4m (E)</u>	Répartition charge	<u>80</u>	<u>200</u>	<u>280</u>
Cale <u>-</u>		<u>1020</u>	<u>1120</u>	<u>2140</u>
Antivol <u>verrouillage direction</u>	Poids garants			<u>2520</u>
Réservoir carburant <u>1/aluminium/ 104,3 litres</u>	Pneus <u>275/55 VR 15</u>	<u>275/55 VR 15</u>		
Avertisseur <u>FIAMM CH 5 0602 01</u> ou d'autres modèles homologués	Ply/bar <u>- / 3,45</u>	<u>- / 3,45</u>		
	Charge	<u>1300</u>	<u>1300</u>	
Nombre de places total <u>4</u> av <u>2</u> centre _____ ar <u>2</u>	pour Vmax	<u>260</u>	<u>260</u>	
	Jantes	<u>8 J x 15 DP 18, métal léger "BBS"</u>		

Dimensions	intérieur	extérieur	Empattement			
Longueur		<u>4670</u>	<u>2610</u>			
Largeur		<u>1892</u>	Essieu double av _____ ar _____			
Hauteur		<u>1327</u>	Voie av <u>1572</u> - _____			
Porte à faux avant		<u>930</u>	Voie ar <u>1586</u> - _____			
Porte à faux arrière		<u>1080</u>	Braquage Ø g <u>12500</u> d <u>12100</u>			
Garde au sol	à vide	<u>-</u>	en charge	<u>-</u>		

Garantie poids remorqueable avec/sans frein	mécanique	automatique
Garantie poids de l'ensemble		
Poids remorqueable testé		
Charge garantie sur le toit		
Vitesse maximale selon le constructeur	<u>260</u>	_____ km/h
testée _____ km/h à min-1 _____	moteur _____	prise de force _____

Emissions du bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boite de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1		Genre de véhicule		
m5	3,54	75,0	80,0	4500		Voiture de tourisme		
						Marque et type	ASTON MARTIN V a n t a g e	
						Homologation No CH	0008 08	
						Carrosserie	Limousine	
F	G	H	J		R	Places	total 4	avant 2
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti	Numéro-ATGE		
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO min-1	CH		
m5	3,54	--	--	--	1,4 900			
							Poids à vide 1860	Carburant B
							Charge utile -	Cylindrée 5338
							Poids total 2520	CV-impôt 27,19
F	G	K	L	M	N	R		

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Insonorisation : 2 pots = 420x150x 90 mm; marqué à gauche = "AML C35 13055" / à droite = "AML C35 13054".
 1 pot = 410x230x110 mm; marqué -- (enrobé de tôle);
 2 pots = 660xø 114 mm; marqué à gauche = "AML C35 14528" / à droite = "AML C35 14527".
- §) Equiperment : des bavettes sont exigées derrière les roues arrière.