

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Toiture de tourisme	AUTOBIANCHI	A 112 A (II ou II E) * (à partir du No du châssis. A112A 440827)	CH 0010 12

Constructeur AUTOBIANCHI (FIAT S.p.A) Torino (I)
 Identification "A 112 A" devant le No du châssis.
"Versione II" (modèle normale) ou "Versione II E" (Élégant= modèle Deluxe) sur plaque du constructeur.
 Plaque constr. à l'avant à droite sur auvent
 N° du châssis à l'avant à droite sur auvent
 Ident. du moteur "A 112 A.000" à droite, latéralement sur bloc, derrière la pompe à essence
 Importateur princ. LANCIA (SUISSE) SA, 150, rue de Genève, 1226 Thônex
 Véhicule homologué Prototype Signes fixes dans code du type A 112 A / II ou II E

Chassis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission mécanique synchronisée
 Nombre de vitesses 4 Entraînement AV
 Frein de service hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=à expansion interne, sur toutes les roues, régulateur selon charge, agissant sur roues AR
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur roues AR
 Frein d'arrêt idem frein auxiliaire
 Ralentisseur _____
 Contrôle 2 circ. par diff. de pression, lampe-témoin séparée

Moteur	Marque	FIAT	Type	A 112 A.000
	Construction	en ligne	Temps	4
	Carburant	B	Position	avant
	Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4
	Alésage	65	Course	68
	Cylindrée	903	CV-impôt	4,60
	Puissance en CV	45 DIN	AV/min	5600
	Bruit	77 dB/A	AV/min	5600
	Silencieux	1 pot 400x194x111mm (FIAT DGM 10258 S) +)		
	Mesure des gaz	CO 2,8 % à 750 t/min / ECE 15 ++)		
	Déparasitage	OCE, annexe 8 chiffre 3 / chiffre 4 = D		

Carrosserie limousine
 Nombre de portes 2 Indic. vit. km/h
 Ceintures sécurité oui Rétroviseur int. et gauche
 Cale _____ Attelage _____
 Antivol verrouillage direction
 Nombre de places t 5 av 2 centre ar 3
Dimensions
 Longueur int. 3210 Empettements 2040
 Largeur 1445
 Hauteur 1385 Vole \$) av 1245 ar 1200
 Porte à faux lat. _____ Voles av _____ ar _____
av 580
ar 590 Braquage g 8900 d 8750
 Distance volant - vers l'avant du véhicule _____

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	415	265	680
Charge utile	100	250	350
Poids total	515	515	1030
Garantie fabr.	135 SR 13		1080
Dimens. pneus	135 SR 13	135 SR 13	(Variantes
Fly / bar	— / 1,8	— / 2,2	voir
Charge	550	620	remarques)
pour V max	180	180	
Jantes :	4,00 x 13 (\$\$)		590
Garantie poids remorquable avec frein			---
Garantie poids remorquable sans frein			---
Garantie poids de l'ensemble			---
Poids remorquable testé			590
Vitesse maximale selon le constructeur			>135 km/h
Vitesse maximale testée			_____ km/h

Equipement	CR	(E)				
Feux de route	CR	(E)				
Feux de croisement	A	(E)				
Feux de position	R ou R-SI	(E)				
Feux rouges	SI ou R-SI	(E)				
Feux stop	I	(E)				
Clignoteurs	av	I	(E)	ar	2a	(E)
Catadioptres	av	I	(E)	ar	I	(E)
Feux de gabarit	av			ar		
Feux complément.						
Eclairage plaque		2/	au centre			
Essuie-glace		2/	balais		avec	gants lave-glace
Avertisseurs		FIAMM	CTP IGM 2499 KA			
			ou autres modèles homologués selon fiches			
			d'homologation			

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	AUTOBIANCHI	A 112 A	
Homologation N°	CH	0010 12	
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	680	Carburant	B
Charge utile	---	CV-impôt	4,60
Poids total	1080	Cylindrée	903

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Version II E : Modèle "Elegant" - équipement plus luxueux soit claxons à 2 tons, feu de recul, baguettes chromées et revêtement sièges et tapis plus soigné.
- +) Silencieux : 1 silencieux terminal coudé 474 mm x ϕ -ext. 55 mm et ϕ -int. 29 mm.
- +) Emplacement du No ECE-15 : à l'avant à droite sur auvent.
- §) Voies : Modèle Elegant: AV = 1238 mm / AR = 1160 mm.
- §§) Jantes : sur demande: jantes en alliage léger CRONODORA, 4 1/2 J x 13, voies AV = 1243 mm / AR = 1210 mm.

Lieu et date de l'homologation

Genève, 25.6.75. / 1.10.75 (gaz d'échappement)

Homologation fédérale des types de véhicules