Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque ALFA ROMEO	Type 1600 Spider-1150	Fiche d'homologation n° CH 0017 16	
MOYENS D'IDENTIFICATION "1600" à gauche à l'arrière du véhicule. "11507" sur plaquette du constructeur, au centre de l'auvent. "AR" devant No du châssis				
Numéro du châssis frappé <u>au centre de l'auvent</u> Signe d'identification du moteur frappé "AR 00536" à gauche à l'arrière sur flasque d'embrayage Constructeur <u>ALFA ROMEO S.p.A. Milano (I)</u> Importateur <u>ALFA ROMEO (SVIZZERA) SA, Agno</u>				
Direction à gauch Frein de service hydr., 2 Frein auxiliaire) méc., di Frein stationn <sup>t</sup> .) tringle Transmission méc. tou Blocage differ. S.dem.  CARROSSERIE Forme 0	2 Nombre de roues 4 Entraine e Assistance circ.,disques,assistan sques,câble/ régulat. s.roues AR roues AF te synchronisée Nome Crochet rem v  uverte avec capote N  Toit ouvert 3; AV 2; milleu -; AR 1	nce par dépression de puissance sur R bre vit. 5 //tesse max. 184 km/b	Position         avant         Nombre cyl.         4           Alésage         78         Course         82           Cylindr.         1567         cm³         CV-Impôt         7,98	
<u>DIMENSIONS</u> Voie Diam. braquag	av 1325 AR 1275 ge G 10.6 DR 10.2	POIDS A vide  Poids total Garantie fabr. Dimens. pneus Charge p. essie	Avant   Milleu   Arrière   TOTAL	

EQUIPEMENT Equipement électrique 12 v	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION
Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique oui §)	Genre du véhicule Voiture de tourisme
Feux de croisement 2/ CR (E) asym. Feux de position 2/A (E)	Marque & type ALFA ROMEO 1600
Feux de gabarit Feux de brouillard	
Avertisseur 1/électrique (2-tons) Niv. sonore 94 (dB/A)	Homologation n° CH 0017 16
Essuie-glace 2/électriques(2-vit.) Lave-glace Oui	Forme de la carr. Ouverte avec capote
Feux arrières 2/R - S1 (E) Catadioptres 2/I (E)	
Feux stop 2/R - S1 (E) Feux de recul 2/séparés	Places ass. : Total 3 ( 2 avant)
Eclair, plaque contr. 2/centre pare-ch. Plaque forme hauto/oblonque	
Rétroviseur 1/intér.+1/à gauche Indic. vitesse km/h +	Charge utile CV 7,98 Cylindrée 1507 cm <sup>3</sup>
Indic. direction clign. 6/av.témoin(disp.IV) [compte-tours	Poids total 1360 Poids de
$AV b = 1 (E) \qquad later. 0 = 5 (E) \qquad AR  0 = 2a (E)$	l'ensemble
Avert. clign. Sur demande Lampes de travail	
Antivol: verrou de direction	
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du	who expertise - AR*2460002*
+) Atténuation du bruit : 1 filtre à air sec avec	élément papier
3 pots : AR 10500.30.010.	
<del>-</del>	$.00 = 340 \times 242 \times 126$
AR 10500.30.011.	$01 = 300 \times 150 \times 90$
++) Charge remorquable testée dans côte de 16 %= 800	kg.
§) Modifiés par l'importateur:	
- Le cadre de la plaque de contrôle arrière est	enlevé:
- L'avertisseur optique est branché sur les feux	
- area value of trades of the section of the sectio	
Lieu et date de l'expertise	La commission d'expertise
Milan, 7.7.71	
TAT TOTAL OF LA LA LA	

.

. .