S)	
CULES	
<u>-</u>	
VE	
SDF	
SES	
ĭ	
ES	
ERTISE DES TY	
Ë	
PF	
E D'I	
RAL	
30.	
N FEDEI	
SIO	
¥.	
Š	
ان	

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque ALFA ROMEO	2000 Berlin 105 12 ou 105		Fiche d'homologation n° CH 0017 17	
MOYENS D'IDENTIFICATION" 2000" à droite à l'arrière du véhicule. "105 12" ou "105 12/A" (A=Automate) sur plaquette du constructeur. au centre de l'auvent. "AR" devant le No du chassis Numéro du chassis frappé au centre de l'auvent Signe d'identification du moteur frappé "ARO0512" à mauche à l'arrière, sur flasque d'embrayage					
CHASSIS Nombre d'essieux Direction à gauche Frein de service hydr., 2- Frein auxiliaire) méc., dis Frein stationnt.) câble/t: Transmission méc. tte Blocage differs.demande CARROSSERIE Forme Nombre de places : Total 5 DIMENSIONS Voie Diam. braqua	ge G 10,9 DR 11,3	par dépression, issance s.roues AR abre vit. 5 ou 3 Vitesse max. 190 km/r Nombre portes 4 t 3; Places debout Poids total Garantie fabr. Dimens. pneus Charge p. essi	MOTEUR Marque AI Type _ AF Position _ Alésage _ Cylindr CV-puiss. Refroidiss Bruit _ 70 Amortisse Avant _ 615 _ 105 _ 720 _ 800 _ 165 HR eu 990 (1) Exercistics	Genre en ligne Temps 4 GFA ROMEO Carbur. B RO0512 avant Nombre cyl. 4 84 Course 88.5 1962 cm³ CV-Impot 9.99 129 (DIN) à 5500 t/m sement eau 9 dB (A) à 4125(3/4) t/m ement bruit 3 pots +) Millieu Arrière TOTAL 495 1110 245 350 740 1460 850 1510	

EQUIPEMENT Equipement électrique 12 V	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION			
Feux de route 2/HR (E) Avertisseur optique oui §)	Genre du véhicule Voiture de tourisme			
Feux de croisement 2/HC (E)asym. Feux de position 2/A (E)	Marque & type ALFA ROMEO 2000			
Feux de gabarit Feux de brouillard				
Avertisseur .1/électrique (2-tons) Niv. sonore 94 (dB/A)	Homologation no CH 0017 17			
Essuie-glace 2/électriques (2-vit.) Lave-glace oui	Forme de la carr. Limousine			
Feux arrières 2/R - S1 (E) Catadioptres 2/I (E)				
Feux stop 2/R - S1 (E) Feux de recul 2/séparés	Places ass. : Total 5 (2 avant)			
Eclair, plaque contr. 2/centre, pare-ch. Plaque forme haute/oblongue	Poids à vide 1110 Carburant B			
Rétroviseur 1/intérieur+1/à gauche Indic. vitesse km/h +	Charge utile Cylindrée 1962 cm ³			
Indic. direction clign. 6/av.témoin(dispos.IV) [compte-t.	Poids total 1510 Poids de			
$AV b = 1 (E) \qquad later. o = 5 (E) AR o = 2a (E)$	l'ensemble			
Avert, clign, sur demande Lampes de travail -				
Antivol: verrou de direction				
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = AR*1740455*				
+) Atténuation du bruit : 1 filtre à air sec avec élément de papier DGM 7177-S				
3 pots : AR 10500.30.010.00 = $270 \times 149 \times 80 \text{ mm}$				
AR $10514.30.013.00 = 340 \times 242 \times 126$ AR $10500.30.011.01 = 300 \times 150 \times 90$				
++) Poids remorquable expertisé: 800 kg; en côte de 16 % = en ordre.				
6): Modifié par l'importatour	~ `			

§) Modifié par l'importateur :
-Cadre de la plaque de contrôle AR doit être enlevé.

-L'avertisseur optique doit être branché sur les feux de route.

Lieu et date de l'expertise Milan, 5.7.71 La commission d'expertise