

|  |                      |                         |                                       |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Genre du véhicule<br>Voiture de tourisme | Marque<br>ALFA ROMEO | Type<br>Alfetta - 11608 | Fiche d'homologation n°<br>CH 0017 20 |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------------------------|

MOYENS D'IDENTIFICATION "Alfetta" à droite sur couvercle du coffre,  
 "11608" sur plaquette du constructeur, à droite sur l'auvent,  
 "AR" devant No du châssis

Numéro du châssis frappé au centre de l'auvent  
 Signe d'identification du moteur frappé "AR 01608" à gauche à l'arrière sur flasque d'embrayage  
 Constructeur ALFA ROMEO S.p.A., Milano (I) Importateur ALFA ROMEO (SVIZZERA) SA, Agno

|  |                           |                              |                             |   |                       |                                     |
|--|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|
| CHASSIS  | Nombre d'essieux <u>2</u> | Nombre de roues <u>4</u>     | Entraînement <u>arrière</u> | MOTEUR  | Genre <u>en ligne</u> | Temps <u>4</u>                      |
| Direction <u>à gauche</u>  | Assistance <u>-</u>       |                              |                             | Marque <u>ALFA ROMEO</u>                      | Carbur. <u>B</u>      |                                     |
| Frein de service <u>hydr., 2-circuits, disques, assist. par dépression</u> |                           |                              |                             | Type <u>AR 01608</u>                          |                       |                                     |
| Frein auxiliaire <u>méc., disques [régulat. de puissance s.r. AR]</u>      |                           |                              |                             | Position <u>avant</u>                         | Nombre cyl. <u>4</u>  |                                     |
| Frein stationn. <u>câble, sur roues AR</u>                                 | Frein pr. rem. <u>-</u>   |                              |                             | Alésage <u>80</u>                             | Course <u>88,5</u>    |                                     |
| Transmission <u>méc. toute synchronisée</u>                                | Nombre vit. <u>5</u>      |                              |                             | Cylindr. <u>1779</u> cm <sup>3</sup>          | CV-Impôt <u>9,06</u>  |                                     |
| Blocage differ. <u>-</u>   | Crochet rem. <u>-</u>     | Vitesse max. <u>180</u> km/h |                             | CV-puls. <u>121</u> (DIN) à <u>5500</u> t/m   |                       |                                     |
| CARROSSERIE  | Forme <u>Limousine</u>    | Nombre portes <u>4</u>       |                             | Refroidissement <u>eau</u>                    |                       |                                     |
|  | Toit ouvert <u>-</u>      |                              |                             | Bruit <u>79</u> dB (A) à <u>4125(3/4)</u> t/m |                       |                                     |
| Nombre de places : Total <u>5</u>  | AV <u>2</u>               | milieu <u>-</u>              | AR <u>3</u>                 | Places debout <u>-</u>                        |                       | Amortissement bruit <u>3 pots +</u> |

|              |                 |                 |                |   |
|--------------|-----------------|-----------------|----------------|---|
| DIMENSIONS   | Voie            | AV <u>1360</u>  | AR <u>1350</u> |   |
|              | Diam. braquage  | G <u>10,9</u>   | DR <u>10,9</u> |   |
| Empattement  | <u>2510</u>     | /               | /              | / |
|              | Dimensions ext. | Dimensions int. |                |   |
| Longueur     | <u>4280</u>     |                 |                |   |
| Largeur      | <u>1620</u>     |                 |                |   |
| Hauteur      | <u>1430</u>     |                 |                |   |
| Porte à faux | AV <u>710</u>   |                 |                |   |
|              | AR <u>1060</u>  |                 |                |   |
|              | lat. <u>-</u>   |                 |                |   |

|                           |  |        |                  |             |
|---------------------------|--|--------|------------------|-------------|
| POIDS                     | Avant                                      | Milieu | Arrière          | TOTAL       |
| A vide                    | <u>535</u>                                 |        | <u>525</u>       | <u>1060</u> |
|                           | <u>105</u>                                 |        | <u>245</u>       | <u>350</u>  |
| Poids total               | <u>640</u>                                 |        | <u>770</u>       | <u>1410</u> |
| Garantie fabr.            | <u>800</u>                                 |        | <u>880</u>       | <u>1460</u> |
| Dimens. pneus             | <u>165 SR 14</u>                           |        |                  |             |
| Charge p. essieu          | <u>990 (1,7)</u>                           |        | <u>990 (1,7)</u> |             |
| Poids maxi remorquable    | <u>av. frein 1200 kg ++</u>                |        |                  |             |
|                           | <u>                  sans frein 400 kg</u> |        |                  |             |
| Charge admise sur le toit | <u>80 kg</u>                               |        |                  |             |

**EQUIPEMENT**Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/HR (E) Avertisseur optique oui §)  
 Feux de croisement 2/HC (E) Feux de position 2/A (E)  
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -  
 Avertisseur 1/électrique (2-tons) Niv. sonore 93 (dB/A)  
 Essule-glace 2/électriques (2-vit.) Lave-glace oui  
 Feux arrières 2/R - S1 (E) Catadioptrés 2/I (E)  
 Feux stop 2/R - S1 (E) Feux de recul 2/séparés  
 Eclair. plaque contr. 2/centre pare-ch. Plaque forme haute/oblongue  
 Rétroviseur 1/intér. + 1/A gauche Indic. vitesse km/h +  
 Indic. direction clign. 6/av. témoin (disp. IV) [compte-tours  
 AV b = 1 (E) latér. 0 = 5 (E) AR 0 = 2a (E)  
 Avert. clign. sur demande Lampes de travail -  
 Antivol : verrou de direction

**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**

Genre du véhicule Voiture de tourisme  
 Marque & type ALFA ROMEO Alfetta  
 Homologation n° CH 0017 20  
 Forme de la carr. Limousine  
 Places ass. : Total 5 (2 avant)  
 Poids à vide 1060 Carburant B  
 Charge utile - CV 9,06  
 Cylindrée 1779 cm<sup>3</sup>  
 Poids total 1460 Poids de l'ensemble -

**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc. expertisé = AR\*200 1067\*

+ ) Atténuation du bruit : 1 filtre à air sec avec élément papier

3 pots : AR 11600.30.010.02 = 200 x  $\phi$  90 mm

AR 11600.30.013.04 = 430 x 190 x 100

AR 11600.30.011.02 = 380 x 140 x  $\phi$  115

++ ) Charge remorquable testée dans côte de 16 % = 800 kg.

§) Modifiés par l'importateur:

- Le cadre de la plaque de contrôle arrière est enlevé.
- L'avertisseur optique est branché sur les feux de route.

Remplace FH CH 0017 20 du 6.7.1971

Poids maxi remorquable

(17.2.1976)

Lieu et date de l'expertise

Milan, 6.7.71

La commission d'expertise

Voiture  
de tourisme

A L F A - R O M E O

Alfetta - 11 608

CH 0017 20

Fiche complémentaire

I.

Complément du 30.03.81 à Berne - Ad

Variante de jantes : 5 1/2 J x 14" en alliage léger,  
"PEDRINI", "CAMPAGNOLA", ou "CROMODORA"; voies inchangées.