

|                     |                    |                          |                         |
|---------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|
| Genre du véhicule   | Marque de fabrique | Type                     | Fiche d'homologation No |
| Voiture de tourisme | ALFA ROMEO         | Nuova Super 1300 - 11509 | CH 0017 24              |

|                    |   |  |  |
|--------------------|---|--|--|
| Constructeur       | ALFA ROMEO S.p.A., Milano (I)   |  |  |
| Identification     | "Nuova Super 1300" à droite sur couvercle du coffre. "11509" sur plaquette du constructeur.<br>"AR 11509*... .." devant No du châssis |  |  |
| Plaquette constr.  | au centre de l'auvent dans compartiment du moteur   |  |  |
| No du châssis      | au centre de l'auvent dans compartiment du moteur   |  |  |
| Ident. du moteur   | "AR 00530*S" à gauche, à l'arrière sur flasque de l'embrayage, devant le No du moteur   |  |  |
| Importateur princ. | ALFA ROMEO (Svizzera) SA., 6992 Arno / TI   |  |  |
| Véhicule homologué | Prototype   | Signes fixes dans code du type 'AR 11509*... ..' |  |

|                    |  |                 |    |
|--------------------|--|-----------------|----|
| <u>CHASSIS</u>     |  |                 |    |
| Nombre d'essieux   | 2  | Nombre de roues | 4  |
| Direction          | mécanique  |                 |    |
| Transmission       | mécanique synchronisée   |                 |    |
| Nombre de vitesses | 5  | Entraînement    | AR |
| Frein de service   | hydraulique, 2-circuits, disques, av. assistance par dépression,<br>limiteur sur les roues arrière |                 |    |
| Frein auxiliaire   | mécanique, expansion interne, sur roues AR   |                 |    |
| Frein d'arrêt      | id. frein auxiliaire   |                 |    |
| Ralentisseur       |  |                 |    |
| Contrôle 2 circ.   | par indic. du niveau, lampe-témoin comb. av. fr. à main  |                 |    |

|                 |   |                 |            |
|-----------------|---|-----------------|------------|
| <u>MOTEUR</u>   |   |                 |            |
| Marque          | ALFA ROMEO                                    | Type            | AR 00530*S |
| Construction    | en ligne                                      | Temps           | 4          |
| Carburant       | B   | Position        | avant      |
| Refroidiss.     | eau   | Nombre cylindr. | 4          |
| Alésage         | 74  | Course          | 75         |
| Cylindrée       | 1290  | CV-impôt        | 6,57       |
| Puissance en CV | 83,4 IGM                                      | à t/min         | 5500       |
| Bruit           | 80  | dB/A à t/min    | 5500       |
| Silencieux      | 3= 270x150x90 340x250x120 300x150x90          |                 |            |
| Mesure des gaz  | OCE, 1,8 % CO 840 t/min (CEE 70/220, T=2,3 %) |                 |            |
| Déparasitage    | OCE, annexe 8 chiffre 4 "D"                   |                 |            |

|                    |                     |             |                    |
|--------------------|---------------------|-------------|--------------------|
| <u>CARROSSERIE</u> |                     |             |                    |
|                    | limousine           |             |                    |
| Nombre de portes   | 4                   | Indic. vit. | km/h               |
| Ceintures sécurité | oui                 | Rétroviseur | intérieur + gauche |
| Cale               | -                   | Attelage    | -                  |
| Antivol            | verrou de direction |             |                    |
| Nombre de places t | 5                   | av 2        | centre - ar 3      |

|                |           |           |            |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| <u>POIDS</u>   |           |           |            |
|                | avant     | arrière   | total      |
| Poids à vide   | 570       | 450       | 1020       |
| Charge utile   | 120       | 230       | 350        |
| Poids total    | 690       | 680       | 1370       |
| Garantie fabr. | -         | -         | 1420       |
| Dimens. pneus  | 165 SR 14 | 165 SR 14 | (Variantes |
| Ply / atù      | / 2,3     | / 2,3     | voir       |
| Charge         | 890       | 890       | remarques) |
| pour V max     | 180       | 180       |            |

|  |      |      |                          |
|--|------|------|--------------------------|
| <u>DIMENSIONS</u>                          |      |      |                          |
|  | int. | ext. |                          |
| Longueur                                   |      | 4185 | Empattements 2510 /      |
| Largeur                                    |      | 1560 | /                        |
| Hauteur                                    |      | 1430 | Voie av 1324 ar 1274     |
| Porte à faux lat.                          |      |      | Voies av - ar -          |
|  | av   | 680  | er -                     |
|  | ar   | 995  | Braquage g 11300 d 11300 |
| Distance volant - vers l'avant du véhicule |      |      |                          |

|  |          |
|--|----------|
| Garantie poids remorquable avec frein  | 800      |
| Garantie poids remorquable sans frein  |          |
| Garantie poids de l'ensemble           |          |
| Poids remorquable testé                |          |
| Vitesse maximale selon le constructeur | 167 km/h |
| Vitesse maximale testée                | km/h     |

| EQUIPEMENT         |  |
|--------------------|--|
| Feux de route      | HR (E)   |
| Feux route compl.  |  |
| Feux de croisement | HC (E)   |
| Feux de position   | A (E)  |
| Feux de brouillard |  |
| Feux stop          | R-S1 (E)   |
| Clignoteurs        | av 1 (E)   |
| Catadioptrés       | av 1 ar I (E)  |
| Feux de gabarit    | av 1 ar -  |
| Avert. optique     | oui Eclair. plaque 2/sép. au centre                        |
| Essuie-glace       | 2 balais avec/sans lave-glace                              |
| Avertisseurs       | FIAMM CTP / IGM 2499 KA (100) dB/A<br>( ) dB/A<br>( ) dB/A |

### INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

|                   |                     |                  |
|-------------------|---------------------|------------------|
| Genre du véhicule | Voiture de tourisme |                  |
| Marque et type    | ALFA ROMEO          | Nuova Super 1300 |
| Homologation      |                     |                  |
| No                | CH                  | 0017 24          |
| Carrosserie       | limousine           |                  |
| Places total      | 5                   | avant 2          |
| Poids à vide      | 1020                | Carburant B      |
| Charge utile      | -                   | CV-Impôt 6,57    |
| Poids total       | 1420                | Cylindrée 1290   |

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

Lieu et date de l'homologation  
Milano, 3.-7.3.74

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES

Voiture  
de tourisme

ALFA - ROMEO

Nuova Super 1300

11509

CH 0017 24

FICHE COMPLEMENTAIRE I

Complément du 31.01.78 à Berne - Schw

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M3, iA 4,77 = 74 dB/A  
à proximité de l'échappement: 87 dB/A à 4125 t/min.

Complément du 30.03.1979 - jak

Variante de jantes : sur demande avec jantes en alliage léger 5  $\frac{1}{2}$  J x 14  
"CROKODORA" ou "CAMPAGNOLO", voies inchangées