

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
Voiture de tourisme	ALFA ROMEO	Alfasud ti - 901.30	CH 0017 27
Constructeur	ALFA ROMEO ALFASUD, Napoli (I)		
Identification	"Alfasud ti" à gauche sur couvercle du coffre. "901.30" sur la plaquette d'identification		
	No du châssis AS*.....*901 C		
Plaquette constr.	à droite sur l'auvent		
No du châssis	à l'avant au centre de l'auvent + sur plaquette du constructeur (frappé par l'importateur)		
Ident. du moteur	"AS 301.04" à droite, à l'arrière en haut sur bloc-moteur sous démarreur		
Importateur princ.	ALFA ROMEO (SVIZZERA) SA, 6982 Agno		
Véhicule homologué	- Signes fixes dans code du type 901 C et 901.30		

<u>CHASSIS</u>	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	4 ou 5 Entraînement AV
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, disques, régulateur selon charge sur roues AR, assistance par dépression
Frein auxiliaire	mécanique, disques sur roues AV
Frein d'arrêt	id. frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circ.	plongeurs avec lampe-témoin combinée

<u>MOTEUR</u>			
Marque	ALFA ROMEO	Type	AS 301.04
Construction	cyl. opposés	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4
Alésage	80	Course	59
Cylindrée	1186	CV-IMPôt	6,04
Puissance en CV	69 IGM	à t/min	6000
Bruit	78	dB/A à t/min	6000
Silencieux	*)		
Mesure des gaz	CEE 70/220, 1,5 % CO à 850 t/min		
Déparasitage	selon CEE, annexe B, chiffre 4; genre "D"		

<u>CARROSSERIE</u>	
	limousine
Nombre de portes	2 Indic. vit. km/h + CT
Ceintures sécurité	oui Rétroviseur intér. + à gauche
Cale	- Attelage
Antivol	verrou de direction
Nombre de places t	5 av. 2 centre ar 3

<u>POIDS</u>	avant	arrière	total
Poids à vide	525	325	850
Charge utile	130	220	350
Poids total	655	545	1200
Garantie fabr.	-	-	1380
Dimens. pneus	165/70 SR 13	165/70 SR 13	(Variantes voir remarques)
Ply / atü	1,8	1,5	
Charge pour V max	180	180	

<u>DIMENSIONS</u>	
	int. ext.
Longueur	-3926 Empattements 2455 /
Largeur	-1590 /
Hauteur	1370 Voie av 1384 ar 1351
Porte à faux lat.	Voies av - ar -
	av 744 ar -
	ar 727 Braquage g 9,75 d 9,80
Distance volant - vers l'avant du véhicule	

Garantie poids remorquable avec frein	800
Garantie poids remorquable sans frein	-
Garantie poids de l'ensemble	-
Poids remorquable testé	-
Vitesse maximale selon le constructeur	160 km/h
Vitesse maximale testée	- km/h

EQUIPEMENT §)

Feux de route	R (E) ou RR (E)	
Feux route compl.	-	
Feux de croisement	C (E) ou HC (E)	
Feux de position	A (E)	
Feux de brouillard	-	Feux rouges R (E)
Feux stop	S1 (E)	Feu de recul 2/séparés
Clignoteurs	av 1 (E)	1 5 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av	1 - ar I (E)
Feux de garébit	av	1 - ar -
Avert. optique	oui	Eclair. plaque 2/centre rare-ch.
Essuie-glace	2 balais avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	1/MIXO TR 89 / CH 5 0102 03 (97) dB/A	
		() dB/A
		() dB/A

INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	ALFA ROMEO Alfesud ti	
Homologation	No CH 0017 27	
Carrosserie	limousine	
Places total	5	avant 2
Poids à vide	850	Carburant B
Charge utile	-	CV-impôt 6,04
Poids total	1380	Cylindrée 1186

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

- *) Insonorisation : silencieux d'aspiration AS 530.351
 2 silencieux AS 510.717 / 472 x ø 100 mm
 AS 510.720 / 367 x 146 x 110 mm
- Variante de pneus: 145 SR 13 AV= 670 kg (1,9) AR= 580 kg (1,6) V max 180 km/h
- §) Equipement : spoiler avant et à l'arrière sur la carrosserie.

Remplace FH CH 0017 27 du 19.4.74
 Garantie poids remorque

(18.4.1975) (20.1.1978)

Lieu et date de l'homologation

Berne, 19.4.74

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES

Voiture
de tourisme

ALFA ROMEO

Alfasud ti 901.30

CH 0017 27

Fiche complémentaire

I

Complément du 17.11.75 à Berne - Schw

Satisfait aux exigences selon ECE-15, modification 01, lorsqu'équipé des carburateurs suivants: avec boîte mécanique à 4 et à 5 vitesses = WEBER 32 DIR 41 et WEBER 32 DIR 51.

Complément du 22.06.77 à Bellach - Br

Mesures du bruit selon l'OCE :

avec le véhicule en marche : 50 km/h, m3, iA 4,11 = 73,0 dB/A
à proximité de l'échappement : 90 dB/A à 4500 t/min.

(ne peut être livré qu'avec une boîte c.v. à 5 vitesses).

Complément du 21.06.82 à Berne - Ad

Variante de jantes : 5 1/2 x 13 en alliage léger "BWA" ou "CROMODORA"
voies inchangées.