

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	ALFA ROMEO	Alfasud 904 A 90400 ou 90401	CH 0017 29

Constructeur ALFA ROMEO S.p.A., Via Gattamelata, Milan (I)

Identification "Alfasud" sur le hayon. - "90400" direction à gauche ou "90401" direction à droite sur la plaquette d'identification. - "AS" devant le No du châssis et "904 A" derrière le No du châssis

Plaquette constr. celle d'origine dans compartiment du moteur. - La plaquette d'identification "ALFA ROMEO SVIZZERA SA" à droite

N° du châssis dans le compartiment du moteur, au centre, sur l'auvent [en haut sur le passage de roue

Ident du moteur "AS 30102" à droite, en haut, sur le bloc, sous le démarreur

Importateur princ. ALFA ROMEO SVIZZERA SA., Arno / TI

Véhicule homologué AS *5000001* 904 A Signes fixes dans code du type AS * * 904 A

Chassis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4

Direction mécanique

Transmission mécanique synchronisée

Nombre de vitesses 4 Entraînement avant

Frein de service hydraulique, 2 circuits, disques, avec assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues AR

Frein auxiliaire mécanique, disques, sur les roues AV

Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire

Ralentisseur -

Contrôle 2 circ. par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Moteur

Marque ALFA ROMEO Type AS 30102

Construction cyl. opposés Temps 4

Carburant B Position avant

Refroidiss. eau Nombre cylindr. 4

Alésage 80 Course 59

Cylindrée 1186 CV-impôt 6,04

Puissance en CV 63 DIN à t/min 6000

Bruit 80 dB/A à t/min 6000

Silencieux 2 = 470x100 mm + 360x150x110 mm

Mesure des gaz 70/220 CEE; 1,5 % CO à 850 t/min

Déparasitage OCE anneau B, chiffre 4 "D"

Carosserie

linousine

Nombre de portes 2 + 1 hayon Indic. vit. km/h

Ceintures sécurité oui Retroviseur intérieur+gauche

Cale - Attelage -

Antivol verrouillage de la direction

Nombre de places 5 av 2 centre - ar 3

Dimensions

Longueur 3935 Empattements 2455

Largeur 1590

Hauteur 1370 Vole av 1384 ar 1351

Porte à faux lat. - Voies av - ar -

av 730 ar 750 Braquage g 9700 d 10500

Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Poids

avant arrière total

Poids à vide 550 365 915

Charge utile 120 230 350

Poids total 670 595 1265

Garantie fabr. - - 1345

Dimens. pneus 165/70 SR 13 165/70 SR 13 (Variantes

Ply / bar - / 1,9 - / 2,2 voir

Charge 600 770 remarques)

pour V max 180 180

Garantie poids remorquable avec frein 700

Garantie poids remorquable sans frein -

Garantie poids de l'ensemble -

Poids remorquable testé -

Vitesse maximale selon le constructeur 154 km/h

Vitesse maximale testée - km/h

Equipement	
Feux de route	CR (E)
Feux de croisement	CR (E)
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) 5 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av - - ar 1 (E)
Feux de gabarit	av - - ar -
Feux complément	-
Eclairage plaque	2/ au centre, séparés
Essuie-glace	2 balais avec 2 laves-glace
Avertisseurs	FIAMM CTP IGM 2499 KA MIXO TR 89 TP AR 442 - 445
	-

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	ALFA ROMEO	Alfasud 904 A	
Homologation N°	CH	00 17 29	
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	915	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	6,04
Poids total	1345	Cylindrée	1186

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

La présente fiche d'homologation n'est valable que pour les véhicules avec plaquette "ALFA ROMEO SVIZZERA SA" sur laquelle figure le No de la fiche d'homologation.

Lieu et date de l'homologation
Milan, 17 - 21.02.75

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture de
tourisme

ALFA ROMEO

Alfasud 904 A 90400
90401 ou

CH 0017 29

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 17.11.75 - Schw

Conforme selon ECE-15, amendement 01, lorsqu'équipé des carburateurs suivants:

Solex C 32 DISA / 21

Solex C 32 DIS / 40

Dell'Orto FRDA 32 E

Homologation de contrôle du 21.04.76 à Bellach - AS

Livrable sur demande avec boîte à 5 vitesses

Mesure des gaz selon 74/290 CEE; une vignette n'est pas exigée.

Ceintures de sécurité: position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE, art. 23, al. 3bis; des ceintures du type Ar4 sont montées par l'importateur.

Rétroviseur : un rétroviseur complémentaire est exigé à droite (genre combi).

Complément du 31.01.78 à Berne - Schw

Mesures du bruit selon l'OCE: (seulement avec boîte à 5 vitesses)

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M3, iA 4,11 = 73 dB/A

à proximité de l'échappement: 93 dB/A à 4500 t/min