

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	ALFA ROMEO	GT 1300 junior 10530 ou 10531 (à partir du No de châssis 0001001)	CH 0017 30

Constructeur ALFA ROMEO S.p.A., Via Cattolata, Milan (I)
 Identification "GT 1300 junior" sur le couvercle du coffre, - "10530" direction à gauche ou "10531" direction à droite sur la plaquette d'identification, - "AR 10530" ou "AR 10531" devant le No du châssis celle d'origine dans le compartiment du moteur, - La plaquette d'identification "ALFA ROMEO SVIZZERA SA" à gauche dans le compartiment du moteur, à droite, sur l'aubent [sur l'aubent
 Plaquette constr. N° du châssis "AR 00530 *S.....*" à gauche, à l'arrière, en haut, sur flasque d'embrayage
 Ident. du moteur ALFA ROMEO SVIZZERA SA., Ago / TI
 Importateur princ. AR 10530 *003424*
 Véhicule homologué Signes fixes dans code du type AR 10530 ou AR 10531

Chassis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission mécanique synchronisée
 Nombre de vitesses 5 Entraînement arrière
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, disques, avec assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur = AR
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circ. par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Moteur	Marque	ALFA ROMEO	Type	AR 00530 *S.
	Construction	en ligne	Temps	4
	Carburant	B	Position	avant
	Réfrigérais.	eau	Nombre cylindr.	4
	Alésage	74	Course	75
	Cylindrée	1290	CV-impôt	6,75
	Puissance en CV	87 DIN	à t/min	5500
	Brut	82	dB/A à t/min	5500
	Silencieux	3 pots *)		
	Mesure des gaz	70/220 CEE; 2,2 % CO à 900 t/min		
	Déparasitage	CEE annexe 8, chiffre 4 "D"		

Carrosserie limousine
 Nombre de portes 2 Indic. vit. km/h
 Ceintures sécurité oui Rétroviseur intérieurs, gauche
 Cale - Attelage -
 Antivol verrouillage de la direction
 Nombre de places t 4 av. 2 centre ar. 2
 Dimensions
 Longueur - int. 4080 Empattements 2350 / -
 Largeur - ext. 1580 - / -
 Hauteur - 1320 Voie av. 1320 ar. 1270
 Porte à faux lat. - Voies av. - ar. -
av. - 730 ar. -
ar. - 1000 Braquage g 11000 d 10500
 Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Poids	avant	arrière	total
	560	460	1020
Poids à vide	95	185	280
Charge utile	655	645	1300
Poids total	-	-	1340
Garantie fabr.	165 SR 14	165 SR 14	(Variantes
Dimens. pneus	= / 1,8	= / 1,9	voir
Ply / bar	800	830	remarques)
Charge pour V max	180	160	
Garantie poids remorqueable avec frein	800		
Garantie poids remorqueable sans frein	-		
Garantie poids de l'ensemble	-		
Poids remorqueable testé	-		
Vitesse maximale selon le constructeur	175 km/h		
Vitesse maximale testée	-		

Equipement	HR	(E)		
Feux de route	HC	(E)		
Feux de croisement	A	(E)		
Feux de position	R-S1	(E)		
Feux rouges	R-S1	(E)		
Feux stop				
Clignoteurs	av 1	(E)	5 (E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av -		-	ar I (E)
Feux de gabarit	av -		-	ar -
Feux complément.				
Eclairage plaque	2/au centre, séparés			
Essuie-glace	2 balais avec/ sans lave-glace			
Avertisseurs	FIAMM CTP IGM 2499 KA			
	MIXO TR 89 TP AR 442 - 445			

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	ALFA ROMEO GT 1300 junior		
Homologation N°	CH	0017	30
Carrosserie	limousine		
Places	total 4	avant	2
Poids à vide	1020	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	6,57
Poids total	1340	Cylindrée	1290

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Silencieux: 1 pot 270 x 150 x 100 mm + 1 pot 375 x 250 x 120 mm + 1 pot 300 x 145 x 90 mm.

La présente fiche d'homologation n'est valable que pour les véhicules avec plaquette ALFA ROMEO SVIZZERA SA" sur laquelle figure le No de la fiche d'homologation.

Ch
Lieu et date de l'homologation
Milan, 17 - 21.02.75

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture de
tourisme

ALFA ROMEO

GT 1300 Junior
10530 ou 10531
(à partir:0001001)

CH 0017 30

Fiche complémentaire I

Complément du 30.03.1979 - jak

Variante de jantes : sur demande avec jantes en alliage léger 5 ½ J x 14
"CROMODORA" ou "CAMPAGNOLO", voies inchangées