| Cenre du véhicule  Voiture de tourisme |   | Marque de fabrique      |                    | Туре                          |                          |                      | Fiche     | d'homai | iogati | ion N°        |     |
|--|---|-------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------|---------|--------|---------------|-----|
|  |   | ALFA ROMEO              |                    | GT 1600 junior 11534 ou 11505 |                          |                      | СН        | 00      | 1:     | 7 3           | 1   |
| Constructeur<br>Identification         | ALFA ROMEO S.p.A., Via Gattamelata, Milan (I) "GT 1600 junior" sur le couvergle du coffre - "11534" direction   |                         |                    |                               |                          | cauche ou "1150      | 5" dire   | ction   | λc     | lroite.       | _   |
| Plaquette constr.<br>Nº du châssis     | sur la plaquette d'identification "RR 11534" ou "AR 11505" devant le No du châssis celle d'origine dans le compartiment du moteur La plaquette d'identification "ALFA ROMEO SVIZZERA SA' dans le compartiment du moteur, sur l'auvent [gauche sur l'auvent] |                         |                    |                               |                          |                      | ERA SA" } | Á       |        |               |     |
| Ident, du moteur<br>Importateur princ. | "AR 00526/A *S *" a gauche, à l'arrière, en haut, sur finsque d'embrayage  ALFA ROMEO SVIZZERA SA., Agno / TI   |                         |                    |                               |                          |                      |           | _       |        |               |     |
| Vehicule homologué                     | AR 11534 *001   | .036*                   | Signes fixes       | dans code du type             |                          | AR 11534 ou          | AR 1      | 505     |        |               |     |
| Chassis                                |   |                         |                    |                               | Moteur                   |                      |           |         |        |               |     |
| Nombre d'essieux<br>Direction          | mécanique   | Nombre de roues         | 4                  |                               | Marque                   | ALFA ROMEO           | Type      |         |        | AR 0052       | 21  |
| Transmission                           | mócanique syn   | chronicko               |                    |                               | Construction             | en_ligne             | Temps     | -       |        | 4             |     |
| Nombre de vitesse                      | 5   | Entrainement            | arrièr             |                               | Carburant<br>Refroidias. | B<br>eau             | Position  | -       |        | avant         | _   |
| Frein de service                       |   | 2 circuits disque       |                    |                               | Alésage                  | 78                   |           | cylindr | •      | 82            | _   |
|  | par dépressio   | n, sur toutes les       | a rouge. If        | mitaure AP                    | Cylindrée                | 1567                 | Course    |         |        |               | _   |
|  |   |                         |                    | <u> </u>                      | Puissance en CV          |                      | CV-Imp    | ot      |        | <b>-7,</b> 98 | -   |
| Frein auxiliaire                       | mécanique, à  | expansion interne       | e, sur les         | roues.AR.                     | . Puissance en CV        | <del></del>          | a v min   |         |        | 2200          | _   |
|  | <del></del>   |                         | <del></del>        |                               | Bruit                    | dB/A                 | à t/min   |         |        | 4125 =        | _ ( |
| Frein d'arrêt                          | <u>identique au</u>   | <u>frein auxiliaire</u> |                    |                               | Silencieux               | _3_pots#             | }         |         |        |               |     |
| Ralentisseur                           | par centrôle du niveau; lampe-témoin combinée   |                         |                    | Mesure des gaz                |                          |                      |           |         | _      |               |     |
| Contrôle 2 circ.                       | par centrale  | du niveau: lampe-       | <u>-témoin com</u> | birée                         | Déparasitage             | OCE annexe 8,        | chiff     | re 4    | n      | יים:          |     |
| Carrosserie                            | limousine   |                         | <del></del>        | ·                             | Polds                    | avant                | arrière   |         |        | total         |     |
| Nombre de portes                       | 2   | more, m.                | _ k=/h             |                               | Poids à vide             | _570                 | 450       |         |        | 1020          |     |
| Ceintures sécurité                     | -oui  | Rétroviseur             | _int&ri            | eur+gauche                    | Charge utile .           | 95                   |           |         | _      | _280          |     |
| Cale                                   |   | Attelage                |                    |                               | Poids total              |                      | 635       |         |        | 1300          | _   |
| Antivol                                | Aetroniliase  | de la direction         | ~                  |                               | Garantie fabr.           |                      | +         |         |        | _1340         |     |
|  |   |                         |                    |                               | Dimens, pneus            | _165_SR_14           | 165_S     |         |        | (Variantes    |     |
| Nombre de places                       | t_4av_2   | ce                      | ntre               | ar_2/                         | Ply/bar                  |                      |           | 1,9_    |        | voir          |     |
| Di                                     | 1.4   |                         |                    |                               | Charge                   | 800                  | 830       |         |        | remarques     | ı)  |
| Dimensiona .                           | Int. ext.   | 0 =                     | 0750               |                               | pour V max               | _180                 | 180       |         |        |               |     |
| Longueur                               | 408   |                         | _2350              | <u> </u>                      | ]                        |                      |           |         |        |               |     |
| Largeur                                | 158   |                         |                    | _/ _ <del>_</del> /           |                          | orquable avec frein  |           |         |        | 800           | _   |
| Hauteur<br>Deste & Assess              |   |                         | av _1320           | _er <u>1270 _</u>             |                          | orquable sans frein  |           |         |        | =             | _   |
| Porte à faux lat                       |   | 10.00                   | av _=              |                               | Garantia poids de l'     |                      |           |         |        |               | -   |
| a)                                     |   |                         | ar                 | <u></u>                       | Poids remorquable        | testé                |           |         |        |               |     |
|  |   | Q Braquage              | 11000              | d <u>10500</u> _              | Į.                       | elon le constructeur |           |         |        | 180           | _   |

| Equipement         |                              | Indications pour le pérmi | a de circulation |             |  |
|--------------------|------------------------------|---------------------------|------------------|-------------|--|
| Feux de route      | HR (E)                       | ,                         | •                |             |  |
| Feux de croisement | IIC (E)                      | Genre du \                | Voiture de touri | Lume        | a kadanan ga ang mar a dipinggi ngalipalpanganggangga ng m |
| Feux de position   | A (E)                        | vehicule                  |                  |             |  |
| Feux rouges        | R-S1 (E)                     | Marque et type!           | ALFA ROMEO GI    | 1600 Junior |  |
| Feux stop          | R-31 (E)                     | Homologation (            | 017 3            | 4           |  |
| Cilgnoteurs        | av 1 (E) 1 5 (E) ar 2a (E)   | N° CH                     | 0 ( / 3          | •           |  |
| Catadioptres       | av ar <u>I (E)</u>           |                           |                  |             |  |
| Feux de gabant     | 8Y 8r                        | Carrosserie               | limousine        |             | ·  |
| Feux complément.   |                              |                           |                  |             |  |
| Eclairage plaque   | 2/ au centre, séparés        | Places total4             | 1 av             | /ant        | 2  |
| Essuie-glace       | 2 balais avec/sammiave-glace | [                         |                  | 1           |  |
| Avertisseurs       | FIAMM CTP TGM 2499 KA        | Poids à vide              | 1020 c           | arburant .  | В  |
|                    | MIXO TR 89 TP AR 442 - 445   | Charge utile              | c                | V-impôt     | 7.98   |
| *                  |                              | Poids total               | 1340             | ylindrée    | 1567   |
|                    |                              | <del></del>               |                  |             |  |

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le pérmis de circulation

| *) Silencieux: | 1 pot 270 x 150 x | : 100 mm + 1 pot | 375 x 250 x 120 mm + | I pot 300 x 145 x 90 mm |
|----------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------------------|
|----------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------------------|

La présente fiche d'homologation n'est valable que pour les véhicules avec plaquette "ALFA ROMEO SVIZZERA SA" aur laquelle figure le No de la fiche d'homologation.

Lieu et date de l'homologation Milan, 17 - 21,02,75 Homologation fédérale des types de véhicules