| Genre du véhicule | | Marque de fabrique | Туре | | | Fiche d'homologat | tion N° | |
|--|---|---|--|---|---|--|--|--|
| Voiture de touri | 5300 | ALFA ROMEO | Alfetta | CT 11654 | ou 11611 | CH 0017 3 | 16 | |
| Constructeur Identification | duette dilgen | te, sur pla- | | | | | | |
| Plaquette constr. N° du châssis Ident du moteur +) Importateur princ. Véhicule homologué | plaquette orig, du constr. dans comp. moteuri plaq. d'identif. "ALFA ROMEO SVIZZERA SA." à droite sur l'auvent dans le compartiment moteur, à droite sur l'auvent "AR 01608* X,*" à gauche, àl'arrière en haut sur la flasque d'embrayage ALFA ROMEO SVIZZERA SA., Agno /TI Prototype Signes fixes dans code du type AR 11654 ou AR 11611 | | | | | | | |
| Chassis Nombre d'essieux Direction Transmission | 2 mécanique mécanique syn | Nombre de roues | 4 | Moteur Marque Construction | ALFA ROMEO en ligne | Temps | 608 *x.,,,* | |
| Nombre de vitesse Frein de service | _5 _hydraulique | Entrainement 2-circuita, à disques 1 sur toutes les roues | AR avec assistance s et limiteur | Carburant Refroidiss. Alésage Cylindrée Pulssance en CV | B eau 80 1779 116,5 DIN | Position Nombre cylindr. Course CV-Impôt à 1/min | 88,5 9,06 5300 | |
| Frein auxiliaire Frein d'arrêt Ralentisseur Contrôle 2 circ. | _identique_au_i | lisques, agissant sur rein auxiliaire u niveau: lamps-témoi | | Bruit Silencteux *) Mesure des gaz Déparasitage | 7e | àt/min 2 % CO à 900 t | 3975 = 3/4 /min | |
| Carrosserie ***) Nombre de portes Ceintures sécurité Cale Antivol Nombre de places | limousine 2 montées verouillage de | Indic, vitk Rétroviseuri Attelage | cm/h intérieur + A g. | Polde Poids à vide Charge utile Polds total Garantie fabr. Dimens, pneus Ply / bar | avant _550 _95 _645 _165 HR 14 / 2,3 | arrière 540 185 725 | total 1090 280 1370 1374 (Variantes | |
| 8 | | Vole av 1 | 2400 / | Charge pour V max Garantie polds remor Garantie polds de l'ei Polds remorquable te | rquable sans frein nsemble esté | 210 230 | .800 | |
| Distance volant - vers l'av | · | Braquage g _1 | 0100 4 10100 | Vitesse maximale sei Vitesse maximale tes | | • | km/h | |

| Equipement | HR (E) | Indications pour le pérmis de circulation | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|---------------------|------------------------------------|--------------|--|
| Feux de route Feux de croisement | HC (E) | Genre du | Voiture de tourisme | | | |
| Feux de position Feux rouges | A (E) R - S1 (E) | véhicule Marque et type | ALFA ROMEO | | Alfetta GT | |
| Feux stop Clignoteurs | R - S1 (E) av 1 (E) ar 2a (E) | Homologation N° CH | 0017 36 | | | |
| Catadioptres Feux de gabarit | av ar (E) | Carrosserie | Limousine | | | |
| Feux complément. Eclairage plaque | 2/séparés au centre | Places tota | 1_4 | avant | 2 | |
| Essule-glace Avertisseurs | 2/toleis | Poids à vide Charge utile Poids total | 1090 | Carburant CV-Impôt Cylindrée | 9.06 1779 | |

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le pérmis de circulation

- +) Dès le 1.10.1975, seuls pourront encore être mis en circulation les véhicules équipés du type moteur AR 01608 *X...... (signe + au lieu du signe *).
- *) Amortissement du bruit: 1 pot / 200 x Ø 100 mm + 1 pot / 430 x 180 x 100 mm + 1 pot / 330 x 150 x 90 mm

 **) Carrosserie : montage obligatoire, par l'importateur, de bavettes de protection à l'arrière
- , surveyers and surveyers to be a surveyer as the surveyers and protection a 1-arriers
- ***) Variante de pueus : 185/70 HR 14, charge par essieu AV + AR = 1180 kg à 2,3 bars, Vmax = 210 km/h.

 Variante de inntes : seules admises par le constructeur, les jantes en métal léger 5 1/2 J x 14 de la marque "CAMPAGNOLO"

Catte fiche d'homologation n'est valable que pour les véhicules munis de la plaquette "ALFA ROMEO SVIZZERA SA" avec indication du No de la fiche.