

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	ALFA ROMEO	Alfetta GTV 11636 ou 11637	CH 0017 39 *)

Constructeur	ALFA ROMEO S.p.A., Via Gattamelata, Milano / Italia		
Identification	"11636" direction à gauche ou "11637" direction à droite et "CH 0017 39" sur la plaquette "AR 11636" ou "AR 11637" devant le No du châssis		
Plaquette constr.	dans le compartiment du moteur, à droite à l'intérieur de l'aile (montée par l'importateur)		
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite sur l'auvent		
Ident. du moteur	"AR 01623" à gauche, à l'arrière en haut sur le carter du volant		
Importateur pnnc.	ALFA ROMEO SVIZZERA SA., 6982 Agno		
Vehicule homologue	AR 11636 0 001 001	Signes fixes dans code du type	11636 ou 11637

Chassis				Moteur			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	ALFA ROMEO	Type	AR 01623
Direction	mécanique			Construction	en ligne		
Transmission	mécanique synchronisée			Carburant	B	Position	avant
Nombre de vitesses	5	Entrainement	sur roues AR	Retroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques, assistance par dépression, sur toutes les roues			Alésage	84	Course	88,5
	limiteur sur les roues AR			Cylindrée	1962	CV-impôt	9,99
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur les roues AR			Puissance en CV	121 DIN	à t/min	5300
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire			Bruit	72	dB/A à t/min	3975 (3/4)
Ralentisseur				Silencieux	200 x Ø 100 / 427x187x107 / 325x90x150 mm		
Contrôle 2 circ.	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée			Mesure des gaz	74/290 CEE, vignette non exigée		
				Déparasitage	OCE, annexe B, chiffres 3+4 = "D"		

Carrosserie	limousine (coupé)			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Indic. vit.	km/h	Poids à vide	550	530	1080
Ceintures sécurité	**)	Rétroviseur	intérieur+gauche	Charge utile	80	200	280
Cale		Attelage		Poids total	630	730	1360
Antivol	verrouillage de la direction			Garantie fabr.	1400		
Nombre de places	t 4 av 2	centre	ar 2	Dimens. pneus	185/70 HR 14	185/70 HR 14	(Variantes ***)
				Ply / bar	- / 1,7	- / 1,9	voir
Dimensions	int.	ext.		Charge	790	870	remarques)
Longueur		4190	Empattements	pour V max	210	210	
Largeur		1660					
Hauteur		1330	Voie				
Porte à faux	lat.		av				
	av	820	ar				
	ar	970	Braquage				
			g	10900			d 10600
Distance volant - vers l'avant du véhicule				Garantie poids remorquable avec frein			
				Garantie poids remorquable sans frein			
				Garantie poids de l'ensemble			
				Poids remorquable testé			
				Vitesse maximale selon le constructeur	194 km/h		
				Vitesse maximale testée			

Equipement
 Feux de route HR (E)
 Feux de croisement HC (E)
 Feux de position A (E) réparés
 Feux rouges R-S1 (E)
 Feux stop R-S1 (E)
 Clignoteurs av 1 (E) t ar 2a (E)
 Catadioptres av I (E) ar I (E)
 Feux de gabarit av I ar
 Feux complément.
 Eclairage plaque 2/ séparé au centre
 Essuie-glace 2/ balais avec 2ème essuie-glace
 Avertisseurs Flamm CTP ICM 2499 KA / CH 5 06 02 01
 Miro TR 89 TPAR 442-445
 ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque et type ALFA ROMEO Alfetta GTV
 Homologation N° CH 0017 39
 Carrosserie limousine
 Places total 4 avant 2
 Poids à vide 1080 Carburant B
 Charge utile - CV-impôt 9,99
 Poids total 1400 Cylindrée 1962

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) La présente fiche d'homologation n'est valable que pour les véhicules portant une plaquette "ALFA ROMEO SVIZZERA SA" avec le No d'homologation.
- ***) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE, art. 23, al. 3bis; des ceintures du type Ar4 sont montées par l'importateur.
- ****) Variante de pneus : 165 HR 14 AV 760 (1,7) AR 830 (1,9) V-max 210 km/h voies inchangées.
Des bavettes sont exigées à l'arrière.

Lieu et date de l'homologation
 Bellach, 21.4.76

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

ALFA ROMEO

Alfetta GTV
11636 ou 11637

CH 0017 39

Fiche complémentaire

I.

Complément du 31.01.78 à Berne - Schw

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M3, iA 4,11 = 77 dB/A
à proximité de l'échappement: 90 dB/A à 3975 t/min.

Complément du 10.03.78 à Berne - PR

Variante de jantes: 5 1/2 J x 14, en alliage léger "PEDRINI (F.P.S.)", voies inchangées.

Complément du 26.04.79 à Berne - Ad

Variante de jantes: 5 1/2 J x 14, en alliage léger "CROMODORA" ou CAMPAGNOLO",
voies inchangées.

Complément du 10.09.79 à Berne - Ba

Variante de pneus : 180/65 HR 390 TRX, AV + AR = 930 kg (2,1), Vmax. 210 km/h.

jantes : 135 TR x 390 FH, en alliage léger "SPEEDLINE", voies inchangées.