

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	ALFA ROMEO	Alfasud 901 G 90158	CH 0017 45
Constructeur	ALFA ROMEO S.p.A., Via Gattamelata, Milano (I)		
Identification	"90158" sur plaquette d'identification "AS" devant le No du châssis et "901 G" derrière le No du châssis		
Plaquette constr.	à droite, dans le compartiment du moteur / plaquette d'identification "ALFA ROMEO SVIZZERA SA" à droite sur		
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, sur l'avant		l'avant
Ident. du moteur	"AS 30184" à droite, en haut sur le bloc, sous le démarreur		
Importateur princ.	ALFA ROMEO SVIZZERA SA, Agno / TI		
Véhicule homologué	AS * 5 000 001 * 901 G	Signes fixes dans code du type	AS * ... * 901 G

<b>Chassis</b>		
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues 4
Direction	mécanique	
Transmission	mécanique synchronisée	
Nombre de vitesses	5	Entraînement AV
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, à disques, assistance par dépression, sur toutes les roues, AR = régulateur selon charge	
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur les roues AV	
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	
Ralentisseur		
Contrôle 2 circ.	par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée.	

<b>Carrosserie</b>	Limousine	
Nombre de portes	2	Indic. vit. km/h
Ceintures sécurité	Ar4	Rétroviseur intérieur + gauche
Cale	Attelage	
Antivol	verrouillage de la direction	
Nombre de places	1 5 av. 2	centre ar. 3
<b>Dimensions</b>	Int.	ext.
Longueur	3935	Empattements 2455
Largeur	1590	
Hauteur	1370	Voie av. 1384 ar. 1351
Porte à faux	lat.	Voies av.
	av. 750	ar.
	ar. 750	Braquage g 11250 d 10400

<b>Moteur</b>	ALFA ROMEO		
Marque	ALFA ROMEO	Type	AS 30184
Construction	cyl. opposés	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4
Alésage	80	Course	64
Cylindrée	1286	CV-impôt	6,55
Puissance en CV	75 DIN	à V/min	6000
Bruit à proximité	94	dBA à V/min	4500 (*)
Silencieux	2 pots 470xØ 100 mm + 360x150x110 mm		
Mesure des gaz	CEE (une vignette n'est pas exigée)		
Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

<b>Poids</b>	avant	arrière	total
Poids à vide	545	330	875
Charge utile	110	240	350
Poids total	655	570	1225
Garantie fabr.			1270
Dimens. pneus	165/70 SR 13	165/70 SR 13	(Variantes **)
Ply / bar	R / 1,9	R / 1,9	voir
Charge pour V max	690	180	remarques)
Garantie poids remorquable avec frein			800
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur			168 km/h
Vitesse maximale testée			km/h

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Equipement	HR	(E)
Feux de route	HC	(E)
Feux de croisement	A	(E) dans HC
Feux de position	R-SI	(E)
Feux rouges	R-SI	(E)
Feux stop	I	(E)
Climoteurs	av I	(E)   ar 2a (E)
Catadioptrés	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complément.	2/ séparés au centre	
Eclairage plaque	2/ balais	
Essuie-glace	SEIMA e2 834 avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	ou d'autres modèles homologués	

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	ALFA ROMEO	Alfasud	901 G
Homologation	CH 0017 45		
N°	0017 45		
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant 2	2
Poids à vide	875	Carburant	B
Charge utile		CV-impôt	6,55
Poids total	1270	Cylindree	1286

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

- \* Mesure du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche, 50 km/h; M3; IA 4,11; 75 dB/A.
- \*\* Variante de jantes : au choix: jantes en alliage léger 5 J x 13 "CAMPAGNOLO" ou "CROMODORA", voies inchangées.

Fiche d'homologation valable seulement pour véhicules équipés de la plaquette "ALFA ROMEO SVIZZERA SA" avec l'indication du No de l'homologation.

Remplace FH CH 0017 45 du 21.6.1977  
Garantie poids remorquable

(20.1.1978)

Bellach, 21.6.1977  
Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture  
de tourisme

ALFA ROMEO

Alfasud 901 G

CH 0017 45

Fiche complémentaire

I

Complément du 21.06.82 à Berne - Ad

Variante de jantes : 5 1/2 x 13 en alliage léger "BWA" ou "CROMODORA"  
voies inchangées.