

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	Marque de fabrication	ALFA - ROMEO	Type	Alfetta GTV 2,0 L 11636A ou 11637A	Fiche d'homologation N°	CH 0017 55
-------------------	---------------------	-----------------------	--------------	------	---------------------------------------	-------------------------	------------

Constructeur ALFA ROMEO S.p.A., Via Gattamelata 45, Milano (I)

Identification "11636A" (direction à gauche) et "CH 0017 55" sur la plaquette de l'importateur
"11637A" (direction à droite) "AR 11636" ou "AR 11637" devant le No du châssis

Plaquette constr. dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile (plaquette de l'importateur)

N° du châssis dans le compartiment du moteur, à droite, sur l'avant

Ident du moteur "AR 01655" à gauche, à l'arrière en haut sur le carter du volant

Importateur princ. ALFA ROMEO SVIZZERA SA, 6982 Agno

Véhicule homologué AR 11636 * 0 030 468 Signes fixés dans code du type AR 11636 / AR 11 637 / 11636A / 11637 A

Chassis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4

Direction mécanique

Transmission mécanique synchronisée

Nombre de vitesses 5 Entraînement sur roues arrière

Frein de service hydraulique, 2 circuits, à disques, assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur sur les roues arrière

Frein auxiliaire mécanique, à disques, sur les roues arrière

Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire, levier avec secteur

Ralentisseur -

Contrôle 2 circ. contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Moteur

Marque ALFA ROMEO Type AR 01655

Construction en ligne Temps 4

Carburant B Position avant

Refroidiss. eau Nombre cylindr. 4

Alésage 84 Course 88,5

Cylindree 1962 CV-impôt 9,99

Puissance en CV 95,6 kW (130 DIN) à t/min 5400

Bruit à proximité 94 dB/A à t/min 4050 x)

Silencieux 3= 200x1100 427x187x107 345x153x103 mm

Mesure des gaz CEE 77/102; CO 1,0 % à 900 t/min *

Déparasitage ECE-10; OCE, anexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie limousine (coupé)

Nombre de portes 2 Indic. vit km/h

Centures sécurité Ar4 (E) Rétroviseur intérieur + gauche

Cale - Attelage -

Antivol verrouillage de la direction

Nombre de places 4 av. 2 centre ar 2 /

Dimensions int. ext.

Longueur 4190 Empattements 2400 /

Largeur 1660 /

Hauteur 1330 Voie av 1360 ar 1360

Porte à faux lat. Voies av - ar -

av 820 ar -

ur 970 Braquage g 10900 d 10900

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Poids avant arrière total

Poids à vide 550 530 1080

Charge utile 90 190 280

Poids total 640 720 1360

Garantie fabr. 1400

Dimens. pneus 185/70 HR 14 185/70 HR 14 (Variantes +)

Ply / bar - / 1,8 - / 2,0 voir

Charge 810 910 remarques)

pour V max 210 210

Jantes acier 5 1/2 J x 14

Garantie poids remorquable avec frein 1000

Garantie poids remorquable sans frein

Garantie poids de l'ensemble

Poids remorquable testé

Vitesse maximale selon le constructeur 194 km/h

Vitesse maximale testée km/h

§) Equipement	HR	(E)
Feux de route	HC	(E)
Feux de croisement		
Feux de position	A	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	R-S1	(E)
Clignoteurs	av 1	(E)
Catadioptrés	av	ar 2a (E)
Feux de gabarit	av	ar I (E)
Feux complément.		
Eclairage plaque	2/ séparés	
Essuie-glace	2/ balais	
Avertisseurs	FIAMM CTP S 0602-01	
	avec/ sans lave-glacé	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	ALFA ROMEO	Alfetta GTV 2,0 L	
Homologation N°	CH	0017 55	
Carrosserie	limousine		
Places	total	4	avant 2
Poids à vide	1060	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	9,99
Poids total	1400	Cylindrée	1962

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- x) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, M3, 1A 4,1 = 75 dB/A
- *) Mesure des gaz : une marque d'homologation n'est pas exigée.
- +) Variante de pneus : 165 HR 14 AV 800 (1,8) AR 910 (2,1) V-max. 210 km/h
jantes en alliage léger 5 1/2 J x 14 "CAMPAGNOLO", "CROMODORA" et "PEDRINI" (F.P.S.) admises;
voies inchangées.
- §) Equipement : l'avertisseur optique doit être branché sur les feux de route;
des bavettes sont obligatoires à l'arrière.

La présente fiche d'homologation n'est valable que pour les véhicules équipés de la plaquette "ALFA ROMEO SVIZZERA SA" avec l'indication du No de l'homologation.

Lieu et date de l'homologation
Bellach, 31.08.78

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

ALFA ROMEO

Alfetta GTV 2,0 L
11636 A ou 11637 A

CH 0017 55

Fiche complémentaire I

Complément du 10.09.79 à Berne - Ba

Variante de pneus: 180/65 HR 390 TRX AV + AR = 930 kg(2,1) Vmax. 210 km/h.

jantes: 135 TR x 390 FH, en alliage léger "SPEEDLINE", voies inchangées.

Complément du 24.07.80 à Berne - Schw

Mesure des gaz conforme selon CEE 78/665

Complément du 21.06.82 à Berne - Ad

Variante de jantes : 6 J x 14 en alliage léger "CAMPAGNOLO" voies inchangées.