

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	ALFA - ROMEO	Alfasud Super 1350 901 F3 90154 ou 90155	CH 0017 56
Constructeur	INCA ALFA ROMEO ALFASUD, Napoli (I)		"Versione 901 F2"
Identification	"90154" (direction à gauche) et "CH 0017 56" sur la plaquette de l'importateur; sur plaquette du constructeur "90155" (direction à droite) "AS" ... "901F" avant et après le No du châssis (non sur plaquette)		
Plaquette constr. N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite (la plaquette de l'importateur se trouve au même endroit) dans le compartiment du moteur, au centre de l'avant		
Ident. du moteur	"AS 30160" à droite, à l'arrière en haut sur le bloc, devant la jauge d'huile		
Importateur p.n.c.	ALFA ROMEO SVIZZERA SA, 6982 Agno		
Véhicule homologué	AS * 5023942 * 901 F	Signes fixes dans code du type	AS * ... * 901 F / 901 54 / 90155 / Versione 901 F2

<b>Chassis</b>		<b>Moteur</b>	
Nombre d'essieux	2	Marque	ALFA ROMEO
Direction	mécanique	Type	AS 30160
Transmission	mécanique synchronisée	Construction	cyl. opposés
Nombre de vitesses	5	Carburant	B
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques, assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge sur les roues arrière	Position	avant
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur les roues avant	Retroidiss.	eau
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire,	Alésage	80
Ralentisseur	-	Cylindrée	1351
Contrôle 2 circ.	contrôle du niveau; lampe-témoin combinée	Puissance en CV	52 kW (71 DIN)
		Bruit à proximité	90 dB/A à U/min 4350 x)
		Silencieux	2 = 472xø 100 mm 367x146x110 mm
		Mesure des gaz	CEE 77/102; CO 0,6 % à 950 t/min *
		Déparasitage	ECE-10; OCE, annexe B, chiffres 3+4 = D

<b>Carrosserie</b>	limousine	<b>Poids</b>	avant	arrière	total
Nombre de portes	4	Poids à vide	545	330	875
Ceintures sécurité	Ar4 (E)	Charge utile	105	245	350
Cale	-	Poids total	650	575	1225
Antivol	verrouillage de la direction	Garantie fabr.			1270
Nombre de places	1 5 av 2 centre ar 3	Dimens. pneus	165/70 SR 13	165/70 SR 13	(Variantes +)
Dimensions	int. ext.	Ply / bar	- / 1,9	- / 1,9	voir
Longueur	3935	Charge	690	690	remarques)
Largeur	1590	pour V max	180	180	
Hauteur	1370	Jantes acier	5 J x 13		
Porte à faux	lat. av ar	Garantie poids remorquable avec frein			800
	750	Garantie poids remorquable sans frein			
	730	Garantie poids de l'ensemble			
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage	Poids remorquable testé			
	g 11250 d 10400	Vitesse maximale selon le constructeur			167 km/h
		Vitesse maximale testée			km/h

Equipement	§)		
Feux de route	CR	(E)	
Feux de croisement	CR	(E)	
Feux de position	A	(E) dans CR	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Cigmateurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadiopres	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complement.			
Eclairage plaque	2/	separés	
Essue-glace	2/	balais	avec/ sans lave-glace
Avertisseurs	SEIMA	e2 834	
			ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation			
Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	ALFA ROMEO	Alfasud Super 1350	
Homologation N°	CH	0017 56	
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	875	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	6,88
Poids total	1270	Cylindrée	1351

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- x) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, M3, 1A 3,88 = 73 dB/A.
- \*) Mesure des gaz : une marque d'homologation n'est pas exigée.
- + ) Variante de pneus : 145 SR 13 AV 700 (2,0) AR 700 (2,0) V-max. 180 km/h jantes en alliage léger 5 J x 13 "CAMPAGNOLO" et "CROMODORA" admises; voies inchangées.
- §) Equipement : l'avertisseur optique doit être branché sur les feux de route; des barettes sont obligatoires à l'arrière.

La présente fiche d'homologation n'est valable que pour les véhicules équipés de la plaquette "ALFA ROMEO SVIZZERA SA" avec l'indication du No de l'homologation.

Voiture  
de tourisme

ALFA-ROMEO

Alfasud Super 1350  
901 F2 / 90154 / 90155

CH 0017 56

Fiche complémentaire

I.

Complément du 18.06.79 à Berne - Ad

A partir du No du châssis : AS\*5055000\*901F (échappement modifié)

Silencieux : 2 pots; 1. = 438x122x95 mm (marqué AS 536936)  
2. = 395x122x95 mm (marqué AS 536938)

Mesure des gaz : Conforme selon CEE 78/665 avec les carburateurs suivants:  
SOLEX C 32 DIS 41; CO 1,27 % à 950 t/min  
DELLORTO FRDA 32 G ; CO 1,21 % à 950 t/min.

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M3, iA 3,888 = 73 dB/A  
à proximité de l'échappement: 88 dB/A à 4350 t/min.

Complément du 27.09.79 à Berne - M1

à partir du No du châssis : \*ZAS 901 F 20\* 05 066 000\*

Identification : \*ZAS 901 F 20\* préfixe au No du châssis.

Complément du 21.06.82 à Berne - Ad

Variante de jantes : 5 1/2 x 13 en alliage léger "BWA" ou "CROMODORA"  
voies inchangées.