

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	ALFA ROMEO	Alfasud Berlina 1500 Super / 901.F1	CH 0017 58

Constructeur	INCA ALFA ROMEO ALFASUD, Napoli / Italia		
Identification	"901 56" (direction à gauche) ou "901 57" (à droite) + "901 F1" sur la plaquette du constructeur "901 56" ou "901 57" sur la plaquette de l'importateur / "AS" devant, "901F" derrière le No du châssis		
Plaquette constr.	dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile avec la plaquette de l'importateur		
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite, sur l'avant et sur la plaquette de l'importateur		
Ident. du moteur	"AS 301 24" à droite, en haut, sur le bloc, sous démarreur		
Importateur princ.	ALFA ROMEO SVIZZERA SA, 6982 Agno / TI		
Véhicule homologué	AS*5031093*901F	Signes fixes dans code du type	voir l'identification

Chassis		Moteur	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4	Marque	ALFA ROMEO Type AS 301.24
Direction	mécanique	Construction	cyl. opposés Temps 4
Transmission	mécanique synchronisée	Carburant	B Position avant
Nombre de vitesses	5 Entraînement sur roues avant	Refroidiss.	eau Nombre cylindr. 4
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, à disques, assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge sur les roues arrière	Alésage	84 Course 67,2
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur les roues avant	Cylindrée	1489 CV-impôt 7,58
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en CV	62 kW à 1/min 5800
Ralentisseur		Bruit à proximité	88 dB/A à 1/min 4350 *
Contrôle 2 circ.	par contrôle du niveau; lampe témoin combinée	Silencieux	2= 472 x Ø 100 + 367x146x110 mm
		Mesure des gaz	CFE, 1,16 % à 850 t/min **
		Déparasitage	ECE-10, OCE annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie		Poids	
Nombre de portes	4	avant	arrière total
Indic. vit.	km/h	550	340 890
Ceintures sécurité	Ar4 (E)	Charge utile	115 235 350
Atelage		Poids total	665 575 1240
Atteinte	verrouillage de la direction	Garantie fabr.	1270
Nombre de places	t 5 av 2 centre ar 3	Dimens. pneus	165/70 SR 13 165/70 SR 13 (Variantes)
Dimensions	int. ext.	Pty / bar	- / 1,9 - / 1,9 voir
Longueur	3935	Charge	690 690 remarques
Largeur	1590	pour V max	180 180
Hauteur	1370	Jantes	5 J x 13 5 J x 13 acier +)
Porte à faux	lat. av ar	Empattements	2455 /
	750 730	Voie	av 1385 ar 1350
		Voies	av ar
		Braquage	g 10900 d 10900
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Garantie poids remorquable avec frein	800
		Garantie poids remorquable sans frein	400
		Garantie poids de l'ensemble	
		Poids remorquable testé	
		Vitesse maximale selon le constructeur	167 km/h
		Vitesse maximale testée	km/h

Equipement	
Feux de route	CR (E)
Feux de croisement	CR (E)
Feux de position	A (E) dans CR
Feux rouges	R (E)
Feux stop	Sl (E)
Cilgnoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av ar I (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux complément.	
Eclairage plaque	2/ séparés, sur pare-chocs
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace
Avertisseurs	2/ Seima TR8 e2 834 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	ALFA ROMEO	Alfasud 1500 Super	
Homologation N°	CH 0017 58		
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant 2	2
Poids à vide	890	Carburant B	1
Charge utile	-	CV-impôt 7,58	1
Poids total	1270	Cylindrée 1489	1

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, M3, IA 3,88 = 75,5 dB/A
- **) Mesure des gaz : une vignette n'est pas exigée
- +) Variantes de jantes : 5 J x 13 métal léger, CAMPAGNOLO ou CROMODORA, voies inchangées; d'autres marques de jantes ne sont pas admises.

Fiche d'homologation valable seulement pour véhicules équipés de la plaquette "ALFA ROMEO SVIZZERA SA" avec l'indication du No de l'homologation.

Bellach, 23.10.78
Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

ALFA- ROMEO

Alfasud Berlina
Super 1500 / 901.F1

CH 0017 58

Fiche complémentaire

I.

Complément du 18.06.79 à Berne - Ad

A partir du No du châssis : AS*5055000*901F (échappement modifié)

Silencieux : 2 pots: 1. = 438x122x95 mm (marqué AS 536936)
2. = 395x122x95 mm (marqué AS 536938)

Mesure des gaz : Conforme selon CEE 78/665 avec les carburateurs suivants:
SOLEX C 32 EIES 43; CO 0,75 % à 950 t/min.
WEBER 32 DIR 71 ; CO 1,04 % à 950 t/min.

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M3, iA 3,888 = 77 dB/A
à proximité de l'échappement: 83,5 dB/A à 4350 t/min.

Complément du 27.09.79 à Berne - Mi

à partir du No du châssis : *ZAS 901 F 10* 05 066 000*

Identification : *ZAS 901 F 10* préfixe au No du châssis.

Complément du 21.06.82 à Berne - Ad

Variante de jantes : 5 1/2 x 13 en alliage léger "BWA ou "CROMODORA"
voies inchangées.