

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	ALFA ROMEO	Alfetta 2000 Berlina Iniezione 11658	CH 0017 65

Constructeur	ALFA ROMEO S.p.A., Via Gattamelata 45, Milano / (I)
Identification	"11658" et "CH 0017 65" sur la plaquette de l'importateur "AR 11658" devant le No du châssis
Plaquette constructeur	sous le capot, à droite, sur la traverse du radiateur (plaquette de l'importateur)
N° du châssis	sous le capot, à droite, sur l'avant
Identification du moteur	"AR 01615" à gauche, à l'arrière, en bas sur le bloc
Importateur principal	ALFA ROMEO SVIZZERA SA., 6982 Agno
Véhicule homologué	AR 11658*0 003 507

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique
Transmission	mécanique synchronisée ou boîte automatique
Nombre de vitesses	5 ou 3 Entraînement sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques, avec assistance par dépression, sur toutes les roues limiteur sur les roues arrière
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Moteur			
Marque	ALFA ROMEO	Type	AR 01615
Construction	en ligne / E	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Alésage	84	Course	88,5
Cylindrée	1961	CV-impôt	9,99
Puissance en kW	82	à t/min	5000
DIN CV	111		
Bruit à proximité	86 dB/A	à t/min	3750 *)
Silencieux	3 pots		*)
Mesure des gaz	CEE 78/665, CO 0,56 % à 750 t/min		**)
Déparasitage	OCE annexe 8, chiffres 3 + 4 = D		

Carrosserie	limousine
Nombre de portes	4 Indic. vitesse km/h
Ceintures sécurité	Rétroviseurs intérieur / gauche / droite
Cale	Atelage =
Antivol	verrouillage de la direction
Nombre de places	t 5 av 2 centre ar 3
Dimensions	intérieur extérieur
Longueur	4500 Empattements 2510
Largeur	1640 Essieu double av 1360+ ar 1358
Hauteur	1430 Voie av 1360+ ar 1358 ++)
Porte à faux	lat. Voies av ar
	av 885 ar
	ar 1105 Braquage ø g 10900 d 10800
Distance volant - vers l'avant du véhicule -	

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	640	600	1240
Charge utile	110	240	350
Poids total	750	840	1590
Garantie fabr.			1630
Dimens. pneus	165 SR 14	165 SR 14	(Variantes ++)
Ply/bars	- / 1,9	- / 2,1	volr
Charge	830	910	remarques)
pour V max	180	180	
Jantes	5 1/2 J x 14	acier	++)
Garantie poids remorquable avec frein			1000
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur			172 km/h
Vitesse maximale testée			km/h

Equipement			
Feux de route	HR	(E)	
Feux de croisement	HC	(E)	
Feux de position	A	(E)	
Feux rouges	R	(E)	
Feux stop	S1	(E)	
Clignoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complémentaires			
Eclairage plaque	2/ séparé		
Essuie-glace	2/ balais avec SSR lave-glace		
Avertisseurs	2/ Seima TR8 n° 834 ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	ALFA ROMEO	Alfetta 2000 Berlina	
Homologation			
N°	CH	0017 65	
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	1240	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	9,99
Poids total	1620	Cylindrée	1961

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Mesure du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche = 50 km/h, M3, 1A 4,1 = 76 dB/A / 50 km/h, AD, 1A 3,538 = 78 dB/A.
- ** Mesure des gaz : une marque d'homologation n'est pas exigée (ECE-15/03)
- + Silencieux : 200 x β 100 / 427x187x107 / 377x144x120
- ++ Variante de pneus : 185/70 SR 14 AV = 870 (1,9) AR = 950 (2,1) V-max. 180 km/h
- Variante de jantes : 6 J x 14 alliage léger "CAMPAGNOLO"; voies AV = 1372 AR = 1370 mm

La présente fiche d'homologation n'est valable que pour les véhicules équipés d'une plaquette de l'importateur "ALFA ROMEO SVIZZERA SA" avec l'indication du No de l'homologation.

Remplace le BT CH 0017 65 du 29.11.79
Boîte automatique

Berne, 18.3.80.

Lieu et date de l'homologation Schafisheim, 29.11.79.

Service fédéral d'homologation