

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	ALFA ROMEO	Alfasud Berlina 1350 TI 901 G4 (série III)	CH 0017 69

Constructeur	INCA ALFA ROMEO ALFASUD, Napoli (I)
Identification	"ZAS 901 G40" devant le No du châssis "CH 9917 69" sur la plaquette de l'importateur
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, sur la traverse (plaquette de l'importateur)
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite, sur la traverse
Identification du moteur	"AS 301.68" à droite, en haut sur le bloc, sous le démarreur
Importateur principal	ALFA ROMEO (SVIZZERA) S.A., 6982 Agno
Véhicule homologué	ZAS 901 G40 * 05 053 973 *

<b>Châssis</b>		<b>Moteur</b>	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4	Marque	ALFA ROMEO Type AS 301.68
Direction	mécanique	Construction	cyl. opposés Temps 4
Transmission	mécanique synchronisée	Carburant	B Position avant
Nombre de vitesses	5 Entraînement sur roues avant	Réfrigérisement	eau Nombre cylindres 4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques, avec assistance par dépression, sur toutes roues régulateur selon charge, sur les roues arrière	Alésage	80 Course 67,2
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur les roues avant	Cylindrée	1350 CV-impôt 6,88
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW CV	63 à t/min 5800
Relentisseur	-	Brut à l'arrêt	74 dB/A à U/min 4350 *
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau, lampe-témoin séparés	Silencieux	2= 438x122x95 / 395x122x95 mm
		Mesure des gaz	CEE 78/665 (correspond à ECE-15/03) **
		Déparasitage	ECE-10, OCE annexe 8, chiffres 3+4 = D

<b>Carrosserie</b>		<b>Poids</b>	
Nombre de portes	2	avant	arrière
Ceintures sécurité	AP4 (E)	Poids à vide	350
Cale	-	Charge utile	220
Antivol	verrouillage de la direction	Poids total	690
		Garantie fabr.	1310
Nombre de places	5 av. 2 centre ar. 3	Dimens. pneus	165/70 SR 13 165/70 SR 13 (Variantes +)
Dimensions	intérieur extérieur	Ply/bars	R / 1,9 R / 1,9 voir
Longueur	3978	Charge	690 690 remarques)
Largeur	1630	pour V max	180 180
Hauteur	1370	Jantes	5 J x 13 acier +)
Porte à faux	lat. av. 783 ar. 740	Empattements	2455
		Essieu double	av. ar. 1385 +) ar. 1360 +)
		Voie	av. ar. 1385 +) ar. 1360 +)
		Braquage	g 10100 d 10500
Distance volant - vers l'avant du véhicule -		Garantie poids remorquable avec frein	940
		Garantie poids remorquable sans frein	-
		Garantie poids de l'ensemble	-
		Poids remorquable lesté	-
		Vitesse maximale selon le constructeur	173 km/h
		Vitesse maximale testée	- km/h
		charge garantie sur le toit:	80 kg

§)

Equipement	
Feux de route	HR (E)
Feux de croisement	HC (E)
Feux de position	A (E) dans
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) AV =   oui ar 2a (E)
Catadioptrés	av   ar I (E)
Feux de gabarit	av   ar
Feux complémentaires	feu de brouillard AR B (E)
Eclairage plaque	2/ séparé
Essuie-glace	2/ balais avec <del>XXX</del> lave-glace
Avertisseurs	FIAMM CTP ICM 2499 KA ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation			
Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	ALFA ROMEO	Alfasud Berlina 1350 TI	
Homologation			
N°	CH	0017 69	
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	910	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	6,88
Poids total	1310	Cylindrée	1350

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, M3, IA 3,88 = 76 dB/A.
- \*\*\*) Mesure des gaz : teneur en CO = 1,3 % à 900 t/min; une marque d'homologation n'est pas exigée.
- +\*) Variante de pneus : 145 SR 13 charge 690 (1,9) V-max. 180 km/h.  
Jantes : 5 J x 13 déport 46 CROMODORA voies AV 1375 mm AR 1350 mm  
5 1/2 J x 13 40 CROMODORA ou BWA 1390 mm 1365 mm
- §) Equipement : spoilers frontal et arrière admis.

La présente fiche d'homologation est valable pour les véhicules équipés de la plaquette "ALFA ROMEO SVIZZERA SA" avec indication du No de l'homologation.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 27.03.80.