

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	ALFA ROMEO	Alfetta GTV 6 2,5 - 116C	CH C017 73
Constructeur	ALFA ROMEO S.p.A., Via Gattamelata 45, Milano (I)		
Identification	*116C* sur la plaquette du constructeur et sur la plaquette de l'importateur *ZAR116C00* préfixe au No du châssis; "CH C017 73" sur la plaquette de l'importateur		
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite à l'intérieur de l'aile / plaquette de l'importateur au même endroit		
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite sur l'auvent		
Identification du moteur	*AR 01646* à gauche, à l'arrière en haut sur carter du volant		
Importateur principal	ALFA ROMEO (SWIZZERA) SA, 6982 Agno		
Véhicule homologué	ZAR116C00*00 C01 012 *		

Châssis	Nombre de roues	
Nombre d'essieux	2	4
Direction	mécanique	
Transmission	mécanique synchronisée	
Nombre de vitesses	5	Entrainement sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques, avec assistance par dépression, limiteur sur les roues arrière	
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur les roues arrière	
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier av. secteur	
Ralentisseur	-	
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée	

Carrosserie	Indic. vitesse	
limousine	km/h	
Nombre de portes	2	intérieur / gauche / droite
Ceintures sécurité	AV=AR4 (E)	Rétroviseurs
	AR=3 (E)	Attelage
Antivol	verrouillage de la direction	
Nombre de places	t 4 av. 2	centre ar. 2
Dimensions	intérieur	extérieur
Longueur	2460	Empattements 2400
Largeur	1664	Essieu double av. ar.
Hauteur	1330	Voie av. 1380 ar. 1355
Porte à faux	lat. -	Voies av. ar.
	av. 855	ar. -
	ar. 1005	Braquage ø g 9600 d 10100

Moteur	ALFA ROMEO	Type	AR 01646
Marque	V	Temps	4
Construction	B	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	6
Refroidissement	88	Course	68,3
Alésage	2491	CV-impôt	12,69
Cylindrée	116 kW-DIN	à V/min	5600
Puissance en kW CV			
Bruit à l'arrêt	76,5 CB/A	à V/min	4200
Silencieux	2/254x88x68 1/383x204x120 1/450x243x124		
Mesure des gaz	CE 78/665; CO 0,5 % à 900 t/min		
Deparasitage	ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	620	590	1210
Charge utile	90	190	280
Poids total	710	780	1490
Garantie fabr.	1550		
Dimens. pneus	195/60R15 86H	195/60R15 86H	(Variantes +)
Ply/bars	- / 2,5	- / 2,5	voir
Charge	1060	1060	remarques)
pour V max	210	210	
Garantie poids remorquable avec frein	1000 kg		
Garantie poids remorquable sans frein	400 kg		
Garantie poids de l'ensemble	2550 kg		
Poids remorquable testé	205 km/h		
Vitesse maximale selon le constructeur	-		
Vitesse maximale testée	-		
Charge garantie sur le toit	80 kg		

Distance volant - vers l'avant du véhicule ->

Equipement §)	HR	(E)
Feux de route	HC	(E)
Feux de croisement	A	(E) dans HC
Feux de position	R-S1	(E) + R (E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	1	(E)
Clignoteurs	av	1 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av	1 (E) ar 1 (E)
Feux de gabarit	av	1 ar
Feux complémentaires	1/ feu arrière de brouillard B (E)	
Eclairage plaque	2/ séparé au centre	
Essuie-glace	2/ balais avec XXX lave-glace	
Avertisseurs	FIAMM CTP CH 5 0602 01 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	ALFA ROMEO Alfetta GTV 6 2.5		
Homologation			
N°	CH	0017 73	
Carrosserie	limousine		
Places	total	4	avant 2
Poids à vide	1210	Carburant	3
Charge utile	-	CV-impôt	12,69
Poids total	1550	Cylindres	2491

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

+) Variante de pneus : 200/60 HR 365, charge 1120 (2,5), Vmax 210 km/h

Variante de jantes: 6 J x 15 , DP 45, acier , voies av = 1380 ar = 1355
 6 J x 15 , DP 45, alliage léger CAMPAGNOLO ou BWA, 1380 1355
 150 TR 365, DP 40, alliage léger SPEEDLINE , 1390 1365

§) Equipement : modifications par l'importateur
 l'avertisseur optique doit être branché sur les feux de route

La présente fiche d'homologation est valable pour les véhicules équipés de la plaquette "ALFA ROMEO SVIZZERA SA" avec l'indication du No de l'homologation

Lieu et date de l'homologation Bellach, 10.11.80

Remplace FH du 19.08.82
 13.02.86 - Variantes de pneus / jantes Br

Service fédéral d'homologation

Voiture
de tourisme

ALFA ROMEO

Alfetta GTV 6 2,5
116 C

CH 0017 73

Fiche complémentaire

I

Complément du 06.11.81 à Berne- Ad

à partir du No du châssis : *ZAR 116C00 * 00 007 501*

Modèle : 116.CA

Identification : sur la plaquette de l'importateur "116.CA" et "CH 0017 73"

Rapport de démultiplication : modification de la boîte à vitesse.

Mesure du bruit : inchangée; voir la fiche des émissions

Ceintures de sécurité AR : A/Ar (E).

Complément du 17.12.82 à Berne - Br/Ni

Conforme aux prescriptions du bruit et des gaz au 01.10.82:

à partir du No du châssis : "ZAR 116 C00 00 012 011"

Identification : "116 CA" sur la plaquette du constructeur

Silencieux : 4 pots, 2 pots = "AR 119.13.30.010.00")
1 pot = "AR 116.46.30.013.02") dimensions
1 pot = "AR 119.13.30.011.00") inchangées

Insonorisation : - l'intérieur du capot;
- 2 ventilateurs électriques à 4 pales, ϕ 280 mm.

Mesure du bruit : vhc. en marche : voir la fiche des émissions
à l'arrêt : 74,0 dB/A à 4200 t/min.

Mesure des gaz : O G E : voir la fiche des émissions

Plaquette de l'importateur : est supprimée

Complément du 24.10.85 à Berne - WS

Equipement : variante de modèle "Grand-Prix" composée de:

- pare-chocs AV avec spoiler intégré
- pare-chocs AR avec jupe intégrée
- extensions d'ailes et bas de caisse, largeur = 1670 mm
- spoiler sur le hayon (plastique)