

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	ALFA ROMEO	Alfetta 1.6 (116 B1A)	CH 0017 78

Constructeur ALFA ROMEO AUTO SpA., Milano / Italia

Identification sur la plaquette du constructeur "116 B1A" sur la plaquette de l'importateur "CH 0017 78" \*)  
 devant le N° du châssis "ZAR116B10"

Plaquette constructeur sur la traverse du radiateur, à gauche / plaquette de l'importateur: sur la traverse du radiateur,  
 N° du châssis dans le compartiment du moteur, à droite, sur l'auvent à droite

Identification du moteur "AR 01600" devant le No du moteur, à gauche, latéralement à l'arrière, sur le carter du volant

Importateur principal ALFA ROMEO (SVIZZERA) SA., 6982 Agno

Véhicule homologué ZAR116B10\*00 C01 421

Châssis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4

Direction mécanique

Transmission mécanique synchronisée

Nombre de vitesses 5 Entraînement sur roues arrière

Frein de service hydraulique, 2 circuits, à disques,  
 assistance par dépression, sur toutes les roues,  
 limiteur sur les roues arrière

Frein auxiliaire mécanique, à disques, sur les roues arrière

Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire

Ralentisseur -

Contrôle 2 circuits contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Moteur

Marque ALFA ROMEO Type AR 01600

Construction en ligne Temps 4

Carburant B Position avant

Refroidissement eau Nombre cylindres 4

Alésage 78,0 Course 82,0

Cylindrée 1567 CV-impôt 7,98

Puissance en kW 80 (DIN) &t/min 5600

Bruit à l'arrêt 79,0 dB(A) &t/min 4200

Silencieux 3 = 200 x Ø 100 mm 427 x 187 x 107 mm  
 345 x 152 x 102 mm

Mesure des gaz CEE 78/665; 0,9 % CO

Déparasitage ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie limousine

Nombre de portes 4 Compteur de vitesse km/h

Ceintures sécurité av Ar4m (E) ar Ar4m (E) + B (E)

Cale - Rétroviseurs intérieur + gauche

Antivol verrouillage de la direction

Nombre de places t 5 av 2 centre ar 3

Dimensions intérieur extérieur

Longueur 4385 Empattements 2510

Largeur 1630 Essieu double av ar

Hauteur 1640 Voies av 1366 ar 1360

Porte à faux av 825 Voies av ar

ar 1050 ar

Distance volant - vers l'avant du véhicule Braquage Ø g 10300 d 10500

Poids avant arrière total

Poids à vide 580 540 1120

Charge utile 105 245 350

Poids total 685 785 1470

Poids garantis 1545

Pneus 165 SR 14 165 SR 14

Pty / bar - / 1,8 - / 2,2

Charge 800

pour V max 180

Jantes 5 1/2 J x 14 acier +)

Gat poids remorquable avec/sans frein mécanique automatique

Garantie poids de l'ensemble 1190/ -

Poids remorquable testé -

Charge garantie sur le toit 60

Vitesse maximale selon le constructeur 174 km/h

testée km/h à V/min au moteur prise de force

Equipement	HCR	(E)
Feux de route	ECR	(E)
Feux de croisement	A	(E) dans HCR
Feux de position	R	(E)
Feux rouges	SI	(E)
Feux stop	1	(E)
Climoteurs	av	1 (E)
Catadioptrés	av	2a (E)
Feux de gabarit	av	I (E)
Feux arrière de brouillard	1/ B	(E)
Feux complémentaires	-	
Eclairage plaque	2/	séparé, au centre
Essuie-glace	2/	balais avec/sans lave-glace
Avertisseurs	2/	FIAMM CTP / CH 5 0602.01 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	ALFA ROMEO	Alfetta 1.6
Homologation N°	CH	0017 78
Carrosserie	limousine	
Places	total	5
	avant	2
Poids à vide	1120	Carburant B
Charge utile	-	CV-impôt 7,98
Poids total	1545	Cylindrée 1567

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- \* Plaque de l'importateur : obligatoire pour l'immatriculation sur la base de la présente homologation.
- + Variante de pneus : 185/70 SR 14 AV 870 (1,9) AR 950 (2,1) Vmax 180 km/h
- Variante de jantes : 5 1/2 J x 14 alliage léger CAMPAGNOLO, CROMODORA ou PEDRINI (F.P.S.)  
voies inchangées.